EN ES IT NL DA NO AR JP
FR DE PT EL FI SV RU ID
CS HU LV PL RO SL KO TH
ET LT MT RO SK TR MS ZH

CR Module C2

220mm

Ansell

Instructions for use 06/17

INSTRUCTIONS FOR USE — EN

ANSELL CHEMICAL RESISTANT GLOVES CR (MODULE C2) VERSION

A. Use

Read the Instruction for Use note is to be used in combination with the specific information that is mentioned on or inside each packaging enclosure. These gloves are designed to protect the hands mainly against chemical risks and comply with the applicable harmonised EN or EN IEC Standards as shown by the pictograms being mentioned on the gloves or packaging enclosures. The gloves therefore will provide protection against the specific risks as shown by these pictograms and the performance levels mentioned in the following tables. Gloves which are not displayed with the pictogram symbol 50394-2 CE and/or the European Regulation (EU) 2016/425 (Annex IV Cat III) are PPE - No notes to file level, obtained respectively.

Explanation of symbols & pictograms:

- EN 388:2016 — Protection against mechanical risks: 1. Abrasion resistance (performance levels 0 to 4); 2. Blade cut resistance (performance levels 0 to 5); 3. Tear resistance (performance levels 0 to 4); 4. Puncture resistance (performance levels 0 to 4); 5. TDM-100 EN 13997 cut resistance (performance levels 0 to F).
- EN 407:2004 — Protection against thermal risks (heat and/or fire): 1. Flammability (levels 0 to 4); 2. Contact heat (levels 0 to 4); 3. Convective heat (levels 0 to 4); 4. Radiant heat (levels 0 to 4); 5. Small splashes of molten metal (levels 0 to 4); 6. Large quantities of molten metal (levels 0 to 4).
- EN 511:2006 — Protection from cold: 1. Convective cold (levels 0 to 4); 2. Contact cold (levels 0 to 4); 3. Permeability of water (levels 0 or 1). Meaning: The gloves that are marked with these symbols and 3 must be tested that these may lose cold insulative properties when wet
- EN 421:2010 — Protection against ionising and contamination: EN 374-3:2003 — Determination of resistance against permeation by chemicals; EN/ISO 374-5:2016 — Protection against bacteria and virus
- EN 16523-1:2015 — Determination of material resistance against permeation by chemicals: 1. Permeation data is given for as many substances listed in EN ISO 16523-1 Table A.1 as possible; 2. Minimum requirement: at least 10 substances must be tested at level 2 or higher; 3. Re-testing: all substances must be re-tested every 6 months; 4. Additional testing against substances chosen by the user.
- EN 374-4:2013 — Determination of resistance to degradation by chemicals: 1. Degradation data is given for as many substances listed in EN ISO 16523-1 Table A.1 as possible; 2. Minimum requirement: at least 3 substances must be tested at level 1 or higher; 3. Re-testing: all substances must be re-tested every 6 months; 4. Additional testing against substances chosen by the user.
- EN 374-5:2016 — Protection against bacteria and virus: 1. Protection against bacteria (performance levels 0 to 4); 2. Protection against virus (performance levels 0 to 4).
- EN 60903:2014 — Specification for gloves and mittens of electrical purposes.
- EN 1149-5:2008 — Protective clothing with electrostatic properties: 1. Surface resistivity (performance levels 0 to 4); 2. Material properties (performance levels 0 to 4).
- EN 16350:2014 — Protective clothing: electrostatic properties: 1. Surface resistivity (performance levels 0 to 4); 2. Material properties (performance levels 0 to 4).

Please read the instructions for use prior to using the gloves and ensure that the information provided is relevant to the Category III conformity assessment.

Suitable for contact with foodstuffs

Product is considered and certified to the requirements of the Korean Occupational Health & Safety Act legislation for PPE.

Abrasion resistance grading (levels 0 to 4) according to the American National Standard Institute 105-2016.

Cut resistance grading (levels 0 to 5A) according to the American National Standard Institute 105-2016.

EU-Type examination certificate (Module B) and Supervised product checks (Module C2) by Certested Belgium (LO, 0483), Technikpassage 7, B-9052 Zwijnaarde, Belgium.

Warning!

Chemical resistance data provided, has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemicals listed. Ansell recommends that the data is used only as a guide to the selection of gloves which may be suitable for the application in question. Since there are many factors that affect the performance of gloves in the workplace, such as temperature, concentration and duration of use, Ansell recommends that the user conducts a risk assessment before use. Gloves which are subjected to the pressure of contact with chemicals, may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. Chemical permeation is a process by which a chemical moves through a glove material on a molecular level. Ansell recommends that gloves are inspected and replaced as per EN 374-4:2013, and/or manufacturer's guidelines. Any contamination may damage the performance of the glove. For more detailed information on this product's performance, please consult Ansell, to obtain the Co-Conformity Declaration, please use the link as shown hereunder: www.ansell.com/regulatory

B. Precautions for use

1. Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections such as holes, pinholes and tears, if the gloves are ripped or punctured during use, they will not provide adequate protection and should be removed.
2. Do not reuse gloves.
3. It is essential to keep all chemicals from contact with the skin, even if they are thought to be harmless.
4. Contaminated gloves should be worn with care to avoid contact with the skin, causing dermatitis or serious infection.
5. Contaminated gloves should be cleaned or washed before removal.
6. Ensure the chemicals cannot enter via the cuff.
7. Gloves should not be worn if they do not meet EN 388 (this should not be used for protection against vibration or cold) or where there is a risk of entanglement with moving machinery.
8. The gloves should not come in contact with a naked flame.
9. Gloves are not designed for use in confined spaces where ventilation not fair use in containment enclosures.
10. Not all gloves that are suitable for contact with foodstuffs may be used against all foodstuffs. Some gloves may allow excessive migration towards certain types of foodstuffs. To know which restrictions applicable (para que dimentos específicos pueden utilizarse los guantes.
11. Ansell recommends that gloves are inspected and replaced as per EN 374-4:2013 and/or manufacturer's guidelines.

C. Storage, maintenance and limited shelf life

12.If gloves are being used in explosive environments, please ensure they meet the EN 16350 requirements. Persons wearing these gloves should be trained in the correct use of PPE and the limitations of the gloves. Gloves should not be worn when working near moving machinery. Gloves should not be flammable or explosive atmospheres. The electrostatic properties of the gloves might be adversely affected by gloves, wear, contamination and damage and might not be sufficient for oxygen enriched flammable atmospheres where additional assessments are necessary.

C. Ingredients / Hazardous ingredients

Some gloves might contain ingredients which are known to be a possible cause of allergies in sensitised persons, who may develop irritant and/or allergic contact reactions if allergic reactions develop, consult a doctor. For more detailed information, for more information, please contact Ansell.

D. Care instructions

Gloves may be washed with clean cool water (not warm) where it is used only by place and keep in the original packaging. Keep away from ozone sources. If gloves are properly stored, as indicated above, they won't lose their performance and won't change the glove characteristics significantly. If gloves could be affected by spray or storage, the expiry date is mentioned on the packaging materials.

Cleaning: Chemical resistant gloves are not designed to be laundered or to be cleaned.

E. Disposal

Gloves may be contaminated with infectious or other hazardous materials.

Dispose of according to Local Authority Regulations, Landfill or incinerate under controlled conditions.

INSTRUCCIONES DE USO — ES

GUANTES ANSELL RESISTENTES A PRODUCTOS QUÍMICOS VERSIÓN CR (MÓDULO C2)

A. Uso

Estas instrucciones de uso completan la información específica mencionada dentro y/o fuera de cada embalaje. Estos guantes han sido creados para proteger las manos contra riesgos químicos principalmente y cumplen con las normas EN o EN IEC aplicables, como se muestra en los pictogramas que aparecen en los guantes o en el embalaje. Por tanto estos guantes le serán útiles cuando sea preciso tener protección contra los riesgos específicos indicados por estos pictogramas y definidos por estos normativas armonizadas. Los guantes especificados con el símbolo CE 50394-2 y/o el Reglamento Europeo (UE) 2016/425 (Anexo IV Cat III) son EPI - Sin notas para archivar, respectivamente obtenidas.

Explicación de los símbolos y pictogramas:

- EN 388:2016 — Protección contra riesgos mecánicos: 1. Resistencia a la abrasión (niveles de rendimiento 0 a 4); 2. Resistencia al corte mediante cuchillas (niveles de rendimiento 0 a 5); 3. Resistencia al desgarro (niveles de rendimiento 0 a 4); 4. Resistencia a la perforación (niveles de rendimiento 0 a 4); 5. TDM-100 EN 13997 resistencia al corte de cuchillas (niveles de rendimiento 0 a F).
- EN 407:2004 — Protección contra el calor y/o el fuego: 1. Inflamabilidad (niveles 0 a 4); 2. Calor por contacto (niveles 0 a 4); 3. Calor convectivo (niveles 0 a 4); 4. Calor radiante (niveles 0 a 4); 5. Pequeñas salpicaduras de metal fundido (niveles 0 a 4); 6. Grandes cantidades de metal fundido (niveles 0 a 4).
- EN 511:2006 — Protección contra el frío: 1. Frío convectivo (niveles 0 a 4); 2. Frío por contacto (niveles 0 a 4); 3. Permeabilidad al vapor de agua (0 ó 1). Significado: Los guantes que llevan estos símbolos y el número 3 deben someterse a ensayo para comprobar que no pierden sus propiedades aislantes del frío cuando están mojados.
- EN 421:2010 — Protección contra radiaciones ionizantes y contaminación radiactiva.
- EN 374-3:2003 — Determinación de la resistencia a la permeación de productos químicos.
- EN/ISO 374-5:2016 — Protección contra bacterias y hongos, no aplicable a guantes de protección contra microorganismos.
- EN 60903:2014 — Especificaciones para guantes y manoplas de material eléctrico.
- EN 1149-5:2008 — Ropa de protección con propiedades electrostáticas: 1. Resistividad superficial (niveles de rendimiento 0 a 4); 2. Propiedades del material (niveles de rendimiento 0 a 4).
- EN 16350:2014 — Ropa de protección: propiedades electrostáticas: 1. Resistividad superficial (niveles de rendimiento 0 a 4); 2. Propiedades del material (niveles de rendimiento 0 a 4).

Guantes conformes a las normas indicadas en el pictograma. Consulte la información suministrada.

Lea las instrucciones de uso antes de utilizar los guantes y asegúrese de que la información facilitada es adecuada para la evaluación de conformidad del Anexo III.

El producto cumple y está certificado para los requisitos del Reglamento Europeo sobre Equipo de Protección Individual. Para más información, consulte la Declaración de Conformidad.

Adecuado para contacto con alimentos

El producto cumple y está certificado para los requisitos de la Ley Europea de Seguridad y Salud Profesional para PPE.

Certificado de examen tipo UE (Módulo B) y revisiones de productos supervisadas (Módulo C2) por Certested Belgium (LO, 0483), Technikpassage 7, B-9052 Zwijnaarde, Bélgica.

Certificado de fabricación, según certificado para los requisitos de la Ley Coreana de Seguridad y Salud Profesional para PPE.

Resistencia a la abrasión según certificado según la norma americana ANSI 105, nivel de rendimiento 0 a 4.

Resistencia al corte según certificado según la norma americana ANSI 105, nivel de rendimiento 0 a 5A.

Certificado de aprobación CE de examen de tipo (Módulo B) y control de producto supervisado (Módulo C2) por Certested Belgium (LO, 0483), Technikpassage 7, B-9052 Zwijnaarde, Bélgica.

¡Advertencia!

Los datos de resistencia química proporcionados han sido evaluados en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas únicamente de la palma, y solo afectan a productos químicos enlistados. Ansell recomienda que estos datos se utilicen como una guía para la selección de guantes que puedan ser adecuados para la aplicación en cuestión. Dado que existen muchos factores que afectan el rendimiento de los guantes en el lugar de trabajo, como la temperatura, concentración y duración del uso, Ansell recomienda que el usuario realice una evaluación de riesgos antes de usarlos. Los guantes que están sometidos a la presión del contacto con productos químicos, pueden reducir significativamente el tiempo de uso real. En el caso de productos químicos corrosivos, la degradación puede ser el factor más importante a tener en cuenta durante la selección de guantes resistentes a los productos químicos. La difusión química es un proceso por el cual un producto químico se mueve a través del material del guante a nivel molecular. Ansell recomienda que los guantes se inspeccionen y reemplacen según la norma EN 374-4:2013, según las instrucciones del fabricante. Cualquier contaminación puede dañar el rendimiento del guante. Para obtener información más detallada sobre el rendimiento de este producto, consulte con Ansell, para obtener la Declaración de Conformidad de la UE, utilice el enlace que se indica a continuación: www.ansell.com/regulatory

C. Almacenamiento, mantenimiento y vida útil limitada

Si los guantes se van a utilizar en entornos explosivos, asegúrese de que cumplen los requisitos de la norma EN 16350. Las personas que usen estos guantes deben estar capacitadas para el uso correcto de los EPI y conocer las limitaciones de los guantes. No se deben usar guantes cerca de maquinaria en movimiento. Los guantes no deben ser inflamables ni explosivos en atmósferas. Las propiedades electrostáticas de los guantes pueden verse negativamente afectadas por el envejecimiento, el desgaste, la contaminación y los daños, y pueden no ser suficientes para atmósferas inflamables enriquecidas con oxígeno, donde son necesarias evaluaciones adicionales.

C. Componentes / Componentes peligrosos

Los componentes de algunos guantes son considerados como posibles causas de alergias en personas sensibilizadas, que podrían sufrir reacciones por reacciones alérgicas por contacto. Consulte inmediatamente con un médico en caso de reacción alérgica. Contacte con Ansell para obtener más información.

D. Cuidado de los guantes

Los guantes pueden lavarse con agua limpia templada absorbida de la luz solar directa y en un lugar fresco y seco y conservarlos en su embalaje original. Mantener alejados de fuentes de ozono. Si los guantes se almacenan adecuadamente, como se indica arriba, no perderán sus prestaciones y las características del guante no sufrirán modificaciones de importancia. Si los guantes pueden verse afectados por el envejecimiento o por las condiciones de almacenamiento, en los materiales de embalaje se indica la fecha de caducidad.

Limpieza: Los guantes resistentes a productos químicos no están diseñados para lavarse ni para ser reutilizados.

E. Eliminación

Los guantes usados podrían estar contaminados con productos infecciosos o peligrosos. Deberán eliminarse en conformidad con las reglamentaciones locales. Eliminar en vertederos o incinerar bajo condiciones controladas.

ISTRUZIONI PER L'USO — IT

GUANTI ANSELL RESISTENTI ALLE SOSTANZE CHIMICHE VERSIONE CR (MODULO C2)

A. Uso

Le presenti istruzioni per l'uso devono essere utilizzate in abbinamento alle informazioni specifiche riportate sull'imballaggio o al suo interno. Questi guanti proteggono principalmente le mani da rischi chimici, sono inoltre conformi alle vigenti norme armonizzate EN o EN IEC come illustrato sui pittogrammi apposti sui guanti stessi o sugli imballaggi di guanti, pertanto proteggeranno contro i rischi specifici mostrati e quali pittogrammi, tramite livelli prestazionali riportati nelle tabelle seguenti. I guanti non visualizzati con il pittogramma CE 50394-2 e/o il Regolamento Europeo (UE) 2016/425 (Allegato IV Cat III) sono DPI - Nessuna nota da archiviare, rispettivamente ottenuta.

Spiegazione di simboli e pittogrammi:

- EN 388:2016 — Protezione contro i rischi meccanici: 1. Resistenza all'abrasione (livelli di prestazione da 0 a 4); 2. Resistenza al taglio da lama (livelli di prestazione da 0 a 5); 3. Resistenza allo strappo (livelli di prestazione da 0 a 4); 4. Resistenza alla perforazione (livelli di prestazione da 0 a 4); 5. Resistenza al taglio secondo TDM-100 EN 13997 (livelli di prestazione da 0 a F).
- EN 407:2004 — Protezione contro i rischi termici (calore e/o fuoco): 1. Infiammabilità (livelli da 0 a 4); 2. Calore da contatto (livelli da 0 a 4); 3. Calore convettivo (livelli da 0 a 4); 4. Calore radiante (livelli da 0 a 4); 5. Piccoli spruzzi di metallo fuso (livelli da 0 a 4); 6. Grandi quantità di metallo fuso (livelli da 0 a 4).
- EN 511:2006 — Protezione contro il freddo: 1. Freddo convettivo (livelli da 0 a 4); 2. Freddo da contatto (livelli da 0 a 4); 3. Permeabilità al vapore acqueo (0 o 1). Significato: i guanti che riportano questi simboli e il numero 3 devono essere sottoposti a test per verificare che non perdano le proprietà isolanti dal freddo in condizioni di bagnato.
- EN 421:2010 — Protezione contro radiazioni ionizzanti e contaminazione radioattiva.
- EN 374-3:2003 — Determinazione della resistenza alla permeazione di prodotti chimici.
- EN/ISO 374-5:2016 — Protezione contro batteri e virus, non applicabile ai guanti di protezione contro microrganismi.
- EN 60903:2014 — Specifiche per guanti e manopole per impieghi elettrici.
- EN 1149-5:2008 — Indumenti protettivi con proprietà elettrostatiche: 1. Resistività superficiale (livelli di prestazione da 0 a 4); 2. Proprietà del materiale (livelli di prestazione da 0 a 4).
- EN 16350:2014 — Indumenti protettivi: proprietà elettrostatiche: 1. Resistività superficiale (livelli di prestazione da 0 a 4); 2. Proprietà del materiale (livelli di prestazione da 0 a 4).

Leggere le istruzioni prima di usare i guanti e assicurarsi che le informazioni fornite siano pertinenti per la valutazione di conformità della categoria III.

Il prodotto è conforme e certificato in base ai requisiti del regolamento europeo sui DPI.

Il prodotto è conforme e certificato in base ai requisiti della normativa coreana per DPI e la legislazione sulla salute e sicurezza professionale.

Idoneo al contatto con i prodotti alimentari.

Certificato di esame UE del tipo (Modulo B) e prove sui prodotti sotto controllo (Modulo C2) ad opera di Certested Belgium (LO, 0483), Technikpassage 7, B-9052 Zwijnaarde, Belgio.

Certificato di fabbricazione, soggetto a certificazione per i requisiti della normativa coreana per DPI e la legislazione sulla salute e sicurezza professionale.

Resistenza all'abrasione secondo il metodo ANSI 105-2016, livello di prestazione da 0 a 4.

Resistenza al taglio secondo il metodo ANSI 105-2016, livello di prestazione da 0 a 5A.

Attenzione!

I dati forniti sulla resistenza chimica sono stati valutati in condizioni di laboratorio da campioni prelevati dal palmo e si riferiscono solo alle sostanze chimiche elencate in tabella. Pertanto questi devono essere da soltanto in abbinato in una misura. Per quanti di guardano il caso in esame. Poiché esistono molti fattori che influiscono sulle prestazioni dei guanti in ambiente lavorativo, quali temperatura, concentrazione e durata d'uso, Ansell consiglia all'utente di effettuare una valutazione dei rischi prima dell'uso. I guanti sottoposti a pressione da contatto con prodotti chimici possono ridurre in modo sensibile l'effettiva durata di utilizzo. Per le sostanze chimiche corrosive, la degradazione può essere il fattore più importante da considerare nella selezione dei guanti resistenti a tali sostanze. La diffusione chimica è un processo mediante il quale una sostanza chimica si sposta attraverso il materiale del guanto a livello molecolare. Ansell consiglia di ispezionare i guanti e sostituirli secondo la norma EN 374-4:2013 e/o secondo le istruzioni del produttore. Qualsiasi contaminazione può danneggiare le prestazioni del guanto. Per informazioni più dettagliate sulle prestazioni di questo prodotto, consultare Ansell, per ottenere la Dichiarazione di Conformità UE, utilizzare il link riportato di seguito: www.ansell.com/regulatory

C. Precauzioni per l'uso

1. Prima dell'uso, controllare attentamente i guanti per accertarsi l'assenza di difetti o imperfezioni come fori, microfori o strappi. Se i guanti si strappano o si bucano durante l'uso, non offrono più una protezione adeguata e devono essere sostituiti.
2. Non riutilizzare i guanti.
3. È fondamentale evitare il contatto di tutte le sostanze chimiche con la pelle, anche se ritenute innocue.
4. I guanti contaminati devono essere indossati con cautela per evitare il contatto con la pelle, che può causare dermatiti o infezioni gravi.
5. I guanti contaminati devono essere puliti o lavati prima di essere rimossi.
6. Evitare di portare guanti che siano sporchi all'interno - possono entrare in contatto con la pelle.
7. Non indossare guanti che non siano conformi alla norma EN 388 o dove vi sia il rischio di rimanere impigliati in parti di macchinari in movimento.
8. I guanti non devono entrare in contatto con fiamme libere.
9. I guanti non devono essere utilizzati per proteggersi contro le radiazioni ionizzanti e per operazioni in ambienti chiusi.
10. Non tutti i guanti idonei per il contatto con prodotti alimentari possono essere utilizzati per tutti i tipi di alimenti. Alcuni guanti possono permettere una migrazione verso tipi di alimenti. Per conoscere le restrizioni che si applicano a un guanto specifico alimenti è possibile utilizzare i guanti in gomma di nitrile senza polvere, che soddisfano i requisiti della direttiva europea sui materiali a contatto con gli alimenti, tranne per i prodotti grassi.
11. Ansell consiglia di ispezionare e sostituire i guanti secondo la norma EN 374-4:2013 e/o secondo le istruzioni del produttore.

C. Conservazione, manutenzione e durata limitata

12. Se i guanti vengono utilizzati in ambienti esplosivi, assicurarsi che siano conformi ai requisiti della norma EN 16350. Le persone che usano questi guanti devono essere addestrate all'uso corretto dei DPI e ai limiti dei guanti stessi. I guanti non devono essere indossati in prossimità di macchinari in movimento. I guanti non devono essere infiammabili o esplosivi in atmosfere. Le proprietà elettrostatiche dei guanti possono essere negativamente influenzate da usura, contaminazione e danni e potrebbero non essere sufficienti in ambienti infiammabili arricchiti di ossigeno, dove sono necessarie valutazioni aggiuntive.

C. Componenti / Componenti pericolosi

Alcuni guanti possono contenere componenti noti come potenzialmente allergizzanti per persone che presentano sensibilità ad essi. Questi possono sviluppare reazioni irritanti e/o allergiche da contatto. Se si sviluppano reazioni allergiche, consultare un medico. Per maggiori informazioni, contattare Ansell.

D. Istruzioni per la cura dei guanti

Detergenti: non superare mai la temperatura massima di 40 °C. Non candeggiare. Asciugare a temperatura ambiente, all'ombra e lontano da fonti di calore. Non stirare. Non pulire a secco. Non asciugare in asciugatrice. Non utilizzare detergenti contenenti candeggina.

Conservazione: conservare i guanti nella confezione originale, lontano da fonti di ozono. Se conservati correttamente, come indicato sopra, i guanti non perderanno le loro prestazioni e le caratteristiche dei guanti non subiranno modifiche significative. Se i guanti possono essere danneggiati da spray o dalla conservazione, la data di scadenza viene riportata sui materiali di imballaggio.

Pulizia: non si consiglia il lavaggio né la pulizia dei guanti resistenti alle sostanze chimiche.

E. Smaltimento

I guanti usati potrebbero essere contaminati da agenti infettivi o da altri materiali pericolosi.

Eseguire lo smaltimento in conformità alle normative locali. Smaltire in discarica o incenerire in condizioni controllate.

GEBRUIKSAANWIJZING — NL

ANSELL CHEMISCH BESTENDIGE HANDSCHOENEN CR (MODULE C2) VERSIE

A. Gebruik

Deze gebruiksaanwijzing dient te worden gebruikt in combinatie met de specifieke informatie die op of in elke verpakking staat vermeld. Deze handschoenen zijn ontworpen om handen hoofdzakelijk tegen chemische risico's te beschermen, zij voldoen aan de geldende geharmoniseerde EN- of EN IEC-standaarden zoals afgebeeld op de pictogrammen op de handschoenen of de verpakking. De handschoenen beschermen tegenspecifieke risico's die worden weergegeven door deze pictogrammen en de prestatieniveaus die vermeld staan in de volgende tabellen. Handschoenen die niet worden weergegeven met het pictogram CE 50394-2 en/of de Europese Verordening (EU) 2016/425 (Bijlage IV Cat III) zijn PBM - Geen opmerkingen voor het dossier.

Uitleg over symbolen en pictogrammen:

- EN 388:2016 — Bescherming tegen risico's: 1. Slijtvastheid (prestatieniveaus 0 tot 4); 2. Snijweerstand: proefmethode 1 (0 tot 5); 3. Scheurvastheid (prestatieniveaus 0 tot 4); 4. Perforatieweerstand (prestatieniveaus 0 tot 4); 5. Snijvastheid: proefmethode TDM-100 EN 13997 (prestatieniveaus 0 tot F).
- EN 407:2004 — Bescherming tegen hitte: 1. Ontvlambaarheid (niveaus 0 tot 4); 2. Contactwarmte (niveaus 0 tot 4); 3. Convectiewarmte (niveaus 0 tot 4); 4. Stralingswarmte (niveaus 0 tot 4); 5. Kleine hoeveelheden gesmolten metaal (niveaus 0 tot 4); 6. Grote hoeveelheden gesmolten metaal (niveaus 0 tot 4).
- EN 511:2006 — Bescherming tegen koude: 1. Convectiekoude (niveaus 0 tot 4); 2. Contactkoude (niveaus 0 tot 4); 3. Waterdoorlatendheid (niveaus 0 of 1). Betekenis: De handschoenen die zijn gemarkeerd met deze symbolen en 3 moeten worden getest dat deze hun isolerende eigenschappen tegen koude kunnen verliezen wanneer ze nat worden.
- EN 421:2010 — Bescherming tegen ioniserende straling en besmetting.
- EN 374-3:2003 — Bepaling van de weerstand tegen permeatie door chemicaliën.
- EN/ISO 374-5:2016 — Bescherming tegen bacteriën en virussen, niet van toepassing op handschoenen die bescherming bieden tegen micro-organismen.
- EN 60903:2014 — Specificaties voor handschoenen en wanten voor elektrische doeleinden.
- EN 1149-5:2008 — Beschermende kleding met elektrostatische eigenschappen: 1. Oppervlakteweerstand (prestatieniveaus 0 tot 4); 2. Materiaaleigenschappen (prestatieniveaus 0 tot 4).
- EN 16350:2014 — Beschermende kleding: elektrostatische eigenschappen: 1. Oppervlakteweerstand (prestatieniveaus 0 tot 4); 2. Materiaaleigenschappen (prestatieniveaus 0 tot 4).

Handschoenen die aan de vereisten voldoen worden weergegeven met het pictogram. Raadpleeg de gebruiksaanwijzing.

Lees de gebruiksaanwijzing voor u de handschoenen gebruikt of neem de informatie in acht die wordt vermeld.

Handschoenmateriaal, volgens de vereisten van de Europese Verordening inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (verwijs in onze verklaring naar het certificaatnummer).

Geschikt voor gebruik met voedingsmiddelen

Het product voldoet aan de vereisten van de Koreaanse wetgeving inzake veiligheid en gezondheid.

Beschermingsniveau, volgens de vereisten van de Europese Verordening inzake persoonlijke beschermingsmiddelen (verwijs in onze verklaring naar het certificaatnummer).

Slijtvastheid volgens de norm ANSI 105-2016, prestatieniveau 0 tot 4.

Snijweerstand volgens de norm ANSI 105-2016, prestatieniveau 0 tot 5A.

EU-typeonderzoekcertificaat (Module B) en verslagen productcontrole (Module C2) door Certested Belgium (LO, 0483), Technikpassage 7, B-9052 Zwijnaarde, België.

Waarschuwing!

De verstrekte gegevens in verband met de chemische weerstand zijn verkregen in laboratoriumomstandigheden waarbij het alleen de palmdelen van de proefstukken zijn getest. Deze gegevens kunnen eveneens dan ook alleen worden gebruikt voor de chemicaliën die in de tabel worden vermeld. Ansell beveelt aan dat de gegevens alleen worden gebruikt als richtlijn voor de selectie van handschoenen die geschikt zijn voor de betreffende toepassing. Aangezien er veel factoren zijn die van invloed zijn op de prestaties van handschoenen op de werkplek, zoals temperatuur, concentratie en gebruiksduur, beveelt Ansell aan dat de gebruiker een risicobeoordeling uitvoert voordat de handschoenen worden gebruikt. Handschoenen die worden blootgesteld aan druk door contact met chemicaliën, kunnen de daadwerkelijke gebruiksduur aanzienlijk verkorten. Bij bijtende chemicaliën kan degradatie de belangrijkste factor zijn om rekening mee te houden bij de selectie van chemicaliënbestendige handschoenen. Chemische permeatie is een proces waarbij een chemische stof op moleculair niveau door het handschoenmateriaal heen gaat. Ansell beveelt aan dat handschoenen worden gecontroleerd en vervangen volgens EN 374-4:2013 en/of volgens de richtlijnen van de fabrikant. Elke vorm van verontreiniging kan de prestaties van het handschoen verminderen. Voor meer gedetailleerde informatie over de prestaties van dit product kunt u contact opnemen met Ansell. Voor de conformiteitsverklaring van de EU gaat u naar de volgende website: www.ansell.com/regulatory

B. Voorzorgsmaatregelen voor het gebruik

1. Controleer voor gebruik de handschoenen op gebreken of onvolkomenheden, zoals gaatjes, perforaties en scheuren. Bij scheuren of gaatjes in de handschoenen tijdens het gebruik, bieden deze niet langer de vereiste bescherming en moeten ze worden vervangen.
2. Gebruik de handschoenen niet meermaals.
3. Het is van het grootste belang om alle chemicaliën, ook die welke als onschadelijk worden beschouwd, niet in contact te laten komen met de huid.
4. Draag geen handschoenen die besmet zijn of - au kunnen de huid irriteren en dermatitis of ernstige infecties veroorzaken.
5. Besmette handschoenen moeten worden gereinigd of gewassen voordat ze worden uitgetrokken.
6. Zorg ervoor dat de chemicaliën niet via de manchet kunnen binnendringen.
7. Draag geen handschoenen die niet voldoen aan de norm EN 388 (deze mogen niet worden gebruikt ter bescherming tegen trillingen of koude) of wanneer er gevaar bestaat dat ze verstrikt raken in bewegende machinedelen.
8. De handschoenen mogen niet in contact komen met naakte vlammen.
9. De handschoenen zijn niet ontworpen voor gebruik in besloten ruimten waarvoor onvoldoende ventilatie of in handschoenen.
10. Niet alle handschoenen die geschikt zijn voor contact met voedingsmiddelen mogen voor alle voedingsmiddelen worden gebruikt. Sommige handschoenen vertonen te hoge migratiewaarden naar bepaalde soorten voedingsmiddelen. Om de toepassingen te kennen en te weten voor welke specifieke voedingsmiddelen de handschoenen geschikt zijn, kunt u de handschoenen van nitrilrubber zonder poeder gebruiken die voldoen aan de Europese richtlijn voor materialen die met voedingsmiddelen in contact komen, met uitzondering van vetachtige producten.
11. Ansell beveelt aan dat handschoenen worden gecontroleerd en vervangen volgens EN 374-4:2013 en/of volgens de richtlijnen van de fabrikant.

C. Opslag, onderhoud en beperkte houdbaarheid

12. Als de handschoenen worden gebruikt in explosieve omgevingen, moeten ze voldoen aan de eisen van EN 16350. Personen die deze handschoenen dragen, moeten worden getraind in het correcte gebruik van PBM en de beperkingen van de handschoenen. De handschoenen mogen niet worden gedragen in de nabijheid van bewegende machines. De handschoenen mogen niet ontvlambaar of explosief zijn in atmosferen. De elektrostatische eigenschappen van de handschoenen kunnen negatief worden beïnvloed door veroudering, verwijdering en beschadiging en er kunnen onvoldoende zijn voor brandbare atmosferen met een verhoogd zuurstofgehalte, waarvoor aanvullende beoordelingen nodig zijn.

C. Ingrediënten / Gevaarlijke ingrediënten

Voor sommige handschoenen worden bestanddelen benoemd waarvan bekend is dat ze bij gevoelige personen allergieën kunnen veroorzaken, waardoor irritatie en/of allergische contactreacties kunnen ontstaan. Raadpleeg onmiddellijk een arts wanneer dergelijke allergische reacties voorkomen. Neem voor meer informatie contact op met Ansell.

D. Onderhoud

Reiniging: Deze handschoenen zijn niet ontworpen om gewassen of gereinigd te worden.

E. Verwijdering

Mogelijk kunnen kan een kans bestaan dat de handschoenen met infectieuze of andere schadelijke materialen besmet zijn.

Verwijderen conform de plaatselijke voorschriften. Verbranden in een verbrandingsoven onder gecontroleerde omstandigheden.

BRUGSANVISNING — DA

ANSELL HANDSKER TIL BESKYTTELSE MOD KEMIKALIER CR (MODUL C2) VERSION

A. Brug

Brugsanvisning skal anvendes i forbindelse med den specifikke information, der er anført på/inden i hver pakning. Disse handsker er konstrueret til primært at beskytte hænderne mod kemiske risici og overholder de gældende harmoniserede EN- eller EN IEC-standarder som angivet via de viserede piktogrammer på handskerne eller pakningerne. Handskerne vil derfor beskytte mod de specifikke risici, der er angivet ved hjælp af piktogrammer, farlige stoffer og de præstationsniveauer, der er anført i følgende tabeller. Handsker, der ikke er vist med piktogrammet CE 50394-2 og/eller den Europæiske Forordning (EU) 2016/425 (bilag IV, kategori III) er PPE - Ingen bemærkninger til filen, opnået henholdsvis.

Forklaring på symboler og piktogrammer:

- EN 388:2016 — Beskyttelse mod mekaniske risici: 1. Slidstyrke (ydelsesniveauer 0 til 4); 2. Skæreresistens ved brug af knivsnit (ydelsesniveauer 0 til 5); 3. Rivestyrke (ydelsesniveauer 0 til 4); 4. Gennemstødsstyrke (ydelsesniveauer 0 til 4); 5. TDM-100 EN 13997 skæreresistens ved glidende knivsnit (ydelsesniveauer 0 til F).
- EN 407:2004 — Beskyttelse mod termiske risici (varme og/eller ild): 1. Brændbarhed (niveauer 0 til 4); 2. Kontaktvarme (niveauer 0 til 4); 3. Konvektionsvarme (niveauer 0 til 4); 4. Strålevarme (niveauer 0 til 4); 5. Små stænk af smeltet metal (niveauer 0 til 4); 6. Store mængder smeltet metal (niveauer 0 til 4).
- EN 511:2006 — Beskyttelse mod kulde: 1. Konvektionskulde (niveauer 0 til 4); 2. Kontaktkulde (niveauer 0 til 4); 3. Vandgennemtrængning (0 eller 1). Betydning: Handsker, der er mærket med disse symboler og 3, skal testes for, at disse kan miste deres isolerende egenskaber, når de bliver våde.
- EN 421:2010 — Beskyttelse mod ioniserende stråling og radioaktiv forurening.
- EN 374-3:2003 — Bestemmelse af materialers modstandsdygtighed overfor permeation af kemikalier.
- EN/ISO 374-5:2016 — Beskyttelse mod bakterier og vira, ikke gældende for handsker, der yder beskyttelse mod mikroorganismer.
- EN 60903:2014 — Specifikationer for handsker og vanter til elektrisk brug.
- EN 1149-5:2008 — Beskyttelsestøj med elektrostatiske egenskaber: 1. Overfladeresistivitet (ydelsesniveauer 0 til 4); 2. Materialeegenskaber (ydelsesniveauer 0 til 4).
- EN 16350:2014 — Beskyttelsestøj: elektrostatiske egenskaber: 1. Overfladeresistivitet (ydelsesniveauer 0 til 4); 2. Materialeegenskaber (ydelsesniveauer 0 til 4).

Handsker, der overholder kravet vises med piktogrammet. Læs brugsanvisningen før brug af handskerne.

Læs brugsanvisningen, og sørg for, at de oplysninger, der er angivet, er relevante for vurderingen af overensstemmelse, som er omtalt i bilaget.

Egnet til kontakt med fødevarer

Produktet overholder og er certificeret i overensstemmelse med kravene i de koreanske bestemmelser for PPE.

Slidstyrke, som er klassificeret i henhold til ydelsesniveauer fra 0 til 4 ifølge den amerikanske standard ANSI 105-2016.

Skæreresistens, som er klassificeret i henhold til ydelsesniveauer fra 0 til 5A ifølge den amerikanske standard ANSI 105-2016.

Typeafprøvningsattest for EU-ordning (modul B) og overvågede produktkontroller (Module C2) af Certested Belgium (LO, 0483), Technikpassage 7, B-9052 Zwijnaarde, Belgien.

Fabrikationscertifikat, som er certificeret i overensstemmelse med kravene i de koreanske bestemmelser for PPE og arbejdsmiljø.

Advarsel!

Angivne data for kemisk modstand er vurderet under laboratorieforhold med testprøver kun fået fra håndfladen og er gældende kun for de(te) kemikalie(r), der er anført. Ansell anbefaler, at disse data kun anvendes som en vejledning til valg af handsker, der kan være egnede til den pågældende anvendelse. Da der er mange faktorer, der påvirker handskernes ydeevne på arbejdspladsen, såsom temperatur, koncentration og varighed af brug, anbefaler Ansell, at brugeren udfører en risikovurdering, før handskerne tages i brug. Handsker, der udsættes for kontakttryk med kemikalier, kan i væsentlig grad reducere den faktiske brugstid. Ved ætsende kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor, der skal tages i betragtning ved valg af kemikalieresistente handsker. Kemisk gennemtrængning er en proces, hvor kemikalier bevæger sig gennem handskematerialet på molekylært niveau. Ansell anbefaler, at handskerne efterses og udskiftes i overensstemmelse med EN 374-4:2013 og/eller producentens retningslinjer. Enhver kontaminering kan beskadige handskens ydeevne