Freudenberg Home and Cleaning Solutions GmbH (FHCS*)

Vileda Professional

Im Technologiepark 19
D- 69469 Weinheim
Germany

Phone: +49 6201 80 87 10 00
Fax: +49 6201 80 87 40 00

www.vileda-professional.com

a brand of
FREUDENBERG

10/2018

INSTRUCTIONS FOR USE — EN

FHCS* DISPOSABLE GLOVES

A. Use
This Instruction for Use note is to be used in combination with the specific information that is mentioned on each packaging enclosure. These single use gloves are designed to protect the hands mainly against chemical splashes and comply with the applicable harmonised EN or EN ISO Standards as shown by the pictograms being mentioned on the packaging. The gloves therefore will provide protection against the specific risks as shown by the pictograms which are defined by these harmonised standards. The gloves are in conformity with the European Regulation 2016/425. Gloves which are accompanied with the pictogram which designates contact with foodstuffs, are also in conformity with the European Regulations 1935/2004 and 2023/2006 as well as with all applicable National Regulations for Food-contact materials. Please ensure the gloves are used only for the designated purposes, as explained above.

Explanation of symbols & pictograms:

CE XXXX	Product is compliant and certified to the requirements of the European Regulations on Personal Protective Equipment. XXXX refers to the identification number of the Notified Body that is in charge of the Category III conformity assessment	Allergy-friendly Quality Tested ECARF www.ecarf-siegel.org	The ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) seal guarantees that this glove is free of latex allergens.
VIRUS EN ISO 374-5:2016	Protection against bacteria, fungi and virus. **Warning:** the penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen.	EN ISO 374-1:2016/ Type C	Type C = chemical breakthrough time > 10 minutes against at least one test chemical

A = methanol	E = carbon disulfide	I = ethyl acetate	M = nitric acid, 65%
B = acetone	F = toluene	J = n-heptane	N = acetic acid, 99%
C = acetonitrile	G = diethylamine	K = sodium hydroxide, 40%	O = ammonia, 25%
D = dichloromethane	H = tetrahydrofuran	L = sulphuric acid, 96%	P = hydrogen peroxide, 30%
			S = hydrofluoric acid, 40%
			T = formaldehyde, 37%

Suitable for contact with foodstuffs	TP TC 019/2011	Product is compliant and certified to the requirements of the Russian Custom Regulation TP TC 019/2011	EN 420:2003 + A1:2009	Please read the Instructions for Use, prior to using the gloves, or contact FHCS for more information.

Permeation performance level	1	2	3	4	5	6
Minimum breakthrough times (mins)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EU-Type examination (Module B) by Satra Technology Centre (LD. 0321), Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom. EU Conformity to type based on quality assurance of the production process (Module D) by SGS UK (LD. 0120), Unit 202B Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, United Kingdom.

Warning!
Chemical resistance data provided, has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemicals tested. It can be different if it be used in a mixture. The chemical resistance data may not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in physical properties. Movements, scratches, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc, may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. Chemical permeation data, as tested per EN 16523-1:2015 test method, and degradation data, tested per EN 374-4:2013 test method.

Classification:	**EN ISO 374-1: 2016 (Type C)**	**Level**	**EN 374-4: 2013 Degradation %**
	40% Sodium Hydroxide (K)	6 (>480 min)	2.8

EN 374-4: 2013 Degradation levels indicate the change in puncture resistance of the gloves after exposure to the challenge chemical.

For more detailed information on the product's performance, please consult FHCS. To obtain the EU-Conformity Declaration, please use the link as shown hereunder: www.vileda-professional.com

B. Precautions for use
1. Before usage, inspect the gloves for any defects or imperfections such as holes, pinholes and tears. If the gloves are ripped or punctured during use, dispose of them immediately. If in doubt, do not use the gloves, get a new pair.
2. Do not reverse the gloves.
3. It is essential to keep all chemicals from contact with the skin, even if they are thought to be harmless.
4. Avoid wearing gloves which are dirty on the inside - they may irritate the skin, causing dermatitis or worse.
5. Contaminated gloves should be cleaned or washed before removal.
6. Ensure the chemicals cannot enter via the cuff.
7. Gloves should not be used for protection against serrated blades or when there is a risk of entanglement with moving machine parts.
8. The gloves should not come in contact with a naked flame. The gloves should not be used in applications requiring thermal protection.
9. Gloves shall not be used for protection against ionising radiation nor for use in containment enclosures.
10. Disposable glove type versions with a glove length below 260 mm are 'Fit for Special Purpose gloves' because they are to be used to protect the hand ONLY from chemical splashes when handling chemicals. Do not use the gloves when protection in the cuff area is needed.
11. Not all gloves that are suitable for contact with foodstuffs may be used against all foodstuffs. Some gloves may show excessive migration towards certain types of foodstuffs. To know which restrictions apply and for which specific foodstuffs the gloves can be used, please obtain advice from FHCS or consult the FHCS Food Conformity declaration.
12. Gloves are not intended to be used in explosive environment.

C. Ingredients / Hazardous ingredients
Some gloves might contain ingredients which are known to be a possible cause of allergies in sensitised persons, who may develop irritant and/or allergic contact reactions. If allergic reactions should occur, obtain medical advice immediately. For more information, please contact FHCS.

D. Care instructions
Storage: Keep away from direct sunlight; store in a cool dry place and keep in the original packaging. Keep away from ozone sources. If gloves are properly stored, as indicated above, they won't lose their performance and won't change the glove characteristics significantly.
Cleaning: These are disposable gloves and are not designed to be laundered nor to be reused.

E. Disposal
Used gloves may be contaminated with infectious or other hazardous materials. Dispose of according to Local Authority Regulations. Landfill or incinerate under controlled conditions.

GEBRAUCHSANLEITUNG — DE

FHCS* EINMALHANDSCHUHE

A. Gebrauch
Diese Gebrauchsanleitung muss in Kombination mit den auf/in der Verpackung beigefügten spezifischen Informationen verwendet werden. Diese Handschuhe wurden entwickelt, um die Hände hauptsächlich vor spritzenden Chemikalien zu schützen, und wie anhand der Piktogramme dargestellt entsprechen sie den geltenden harmonisierten EN- bzw. EN-ISO-Normen. Diese Handschuhe schützen dementsprechend vor den spezifischen Risiken, die mit den von den harmonisierten Normen festgelegten Piktogrammen dargestellt sind. Die Handschuhe erfüllen die Anforderungen der Europäischen Verordnung 2016/425. Handschuhe mit einem Piktogramm als Angabe ihrer Eignung für den Kontakt mit Lebensmitteln erfüllen außerdem die EU-Verordnungen 1935/2004 und 2023/2006 sowie alle geltenden nationalen Vorschriften für Materialien, die für einen Lebensmittelkontakt bestimmt sind. Stellen Sie sicher, dass die Handschuhe ausschließlich für die oben beschriebenen bestimmten Zwecke verwendet werden.

Erläuterung der Symbole und Piktogramme:

CE XXXX	Das Produkt erfüllt die Anforderungen der europäischen Gesetzgebung für persönliche Schutzausrüstung und ist entsprechend zertifiziert, XXXX steht für die ID-Nummer der benannten Stelle, die das Produkt auf seine Konformität mit der Kategorie III geprüft hat.	Allergy-friendly Quality Tested ECARF www.ecarf-siegel.org	Das ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) Siegel garantiert, dass diese Handschuhe frei von Latexallergenen sind.
VIRUS EN ISO 374-5:2016	Schutz vor Bakterien, Pilzen und Viren. **Warnung:** Durchdringungsresistenz wurde unter Laborbedingungen bewertet und bezieht sich nur auf die Testprobe	EN ISO 374-1:2016/ Typ C	Typ C = Chemikalien-Durchbruchszeit > 10 Minuten bei mindestens einer Testchemikalie

A = Methanol	E = Schwefelkohlenstoff	I = Ethylacetat	M = Salpetersäure, 65%
B = Aceton	F = Toluen	J = Heptan	N = Essigsäure, 99%
C = Acetonitril	G = Diethylamin	K = Natriumhydroxid, 40%	O = Ammoniak, 25%
D = Dichlormethan	H = Tetrahydrofuran	L = Schwefelsäure, 96%	P = Wasserstoffperoxid, 30%
			S = Flusssäure, 40%
			T = Formaldehyd, 37%

Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln.	TP TC 019/2011	Das Produkt erfüllt die Anforderungen der russischen Zollvorschrift TP TC 019/2011 und ist entsprechend zertifiziert.	EN 420:2003 + A1:2009	Lesen Sie vor der Verwendung der Handschuhe sorgfältig diese Gebrauchsanleitung oder wenden Sie sich für weitere Informationen an FHCS.

Durchdringungsbeständigkeit	1	2	3	4	5	6
Mindestdurchbruchszeiten (Min.)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

EU-Baumusterprüfung (Modul B) durch Satra Technology Centre (ID 0321), Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Vereinigtes Königreich. Erklärung der Konformität mit der Bauart auf der Grundlage einer Qualitätssicherung bezogen auf den Produktionsprozess (Modul D) durch SGS UK (ID 0120), Unit 202B Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, Vereinigtes Königreich.

Warnhinweis!
Die angegebenen Testergebnisse der Chemikalienfestigkeit wurden unter Laborbedingungen mit nur aus der Innenhand des Handschuhs entnommenen Testmustern ermittelt und beziehen sich ausschließlich auf die jeweilige Testchemikalie. Die Ergebnisse können bei einer Verwendung dieser Testchemikalie in einer Mischung anders ausfallen. Die Daten der Chemikalienfestigkeit entsprechen nicht unbedingt der tatsächlichen Schutzdauer am Arbeitsplatz und der Differenzierung zwischen gemischten und reinen Chemikalien. Empfohlen wird die Überprüfung der Eignung von Handschuhen für die vorgesehenen Verwendungszwecke, da sich die Bedingungen am Arbeitsplatz in Bezug auf Temperatur, Abrieb und Degradation vom Umfeld des Typentests unterscheiden können. Veränderungen der physikalischen Eigenschaften von Schutzhandschuhen durch ihren Gebrauch können ihre Chemikalienfestigkeit verringern. Durch einen Kontakt mit Chemikalien verursachte Verformungen, Einrisse, Abriebe oder Degradationen können die tatsächliche Lebensdauer von Handschuhen erheblich verkürzen. Bei korrosiven Chemikalien kann Degradation der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl eines Chemikalienschutzhandschuhs zu berücksichtigen ist. Permeationsdaten von Chemikalien, ermittelt durch das Testverfahren gemäß EN 16523-1:2015 und Degradationsdaten, ermittelt durch das Testverfahren gemäß EN 374-4:2013 sind auf Anfrage erhältlich.

Klassifizierung:	**EN ISO 374-1: 2016 (Typ C)**	**Stufe**	**EN 374-4: 2013 Degradation %**
	40% Natriumhydroxid (K)	6 (>480 min)	2.8

EN 374-4: 2013 Die Degradationsstufen geben die Veränderung der Durchstoßfestigkeit nach Einwirken der Chemikalie an.

Nähere Informationen über die Leistungen des Produkts können bei FHCS angefordert werden. Klicken Sie für den Abruf der EU-Konformitätserklärung den nachstehenden Link. www.vileda-professional.com

B. Vorsichtsmaßnahmen für den Gebrauch
1. Prüfen Sie vor dem Gebrauch die Handschuhe auf eventuelle Mängel oder Fehler, wie Löcher, Mikrolöcher und Risse. Handschuhe, die während des Gebrauchs reißen oder durchstochen werden, müssen umgehend entsorgt werden. Verwenden Sie im Zweifelsfall ein neues Paar.
2. Wenden Sie die Innenseite der Handschuhe nicht nach außen.
3. Vermeiden Sie unbedingt einen Hautkontakt mit allen, auch als harmlos geltenden Chemikalien.
4. Tragen Sie keine innen verschmutzten Handschuhe, Die Folgen könnten Hautreizungen, Dermatitis oder noch schwer wiegendere Erkrankungen sein.
5. Reinigen oder waschen Sie verschmutzte Handschuhe vor dem Ausziehen.
6. Stellen Sie sicher, dass keine Chemikalien über die Stulpe eindringen können.
7. Diese Handschuhe eignen sich nicht zum Schutz vor sägeförmigen Klingen oder wenn die Gefahr des Verfangens in sich bewegende Maschinenteile besteht.
8. Die Handschuhe von offenen Flammen fernhalten. Die Handschuhe dürfen nicht in Einsatzgebieten verwendet werden, die einen Hitzeschutz erfordern.
9. Die Handschuhe eignen sich nicht zum Schutz vor ionisierender Strahlung oder einer Verwendung in Verbindung mit Sicherheitsbehältern.
10. Ausführungen von Einweghandschuhen mit einer Länge unter 260 mm sind „Für Spezialzwecke geeignete Handschuhe", da sie NUR zum Schutz der Hand vor Chemikalienspritzern beim Umgang mit Chemikalien verwendet werden können. Nicht geeignet für eine Verwendung, wenn ein Schutz im Unterarmbereich erforderlich ist.
11. Nicht alle für den Kontakt mit Lebensmitteln geeigneten Handschuhe können für alle Arten von Lebensmitteln verwendet werden. Einige Handschuhen haben bei bestimmten Arten von Lebensmitteln eventuell eine exzessive Migrationsrate. Die Technikabteilung von FHCS oder die Konformitätserklärung für Lebensmittel geben Auskunft über Einschränkungen und die spezifischen Lebensmittel, für die diese Handschuhe verwendet werden können.
12. Die Handschuhe sind nicht dazu geeignet in explosionsgefährdeten Umgebungen verwendet zu werden.

C. Bestandteile / Gefährliche Bestandteile
Einige Handschuhe können Bestandteile enthalten, die als mögliche Ursache von Allergien bei dafür anfälligen Personen gelten und folglich zu Hautreizungen und/oder allergischen Reaktionen führen. Konsultieren Sie im Fall einer allergischen Reaktion umgehend einen Arzt. Weitere Informationen können bei FHCS angefordert werden.

D. Pflegeanleitungen
Lagerung: Vor direktem Sonnenlicht schützen, kühl und trocken in der Originalverpackung lagern. Nicht in der Nähe von Ozonquellen lagern. Werden die Handschuhe gemäß den obigen Anleitungen ordnungsgemäß gelagert, werden ihre Leistungsfähigkeit und Eigenschaften nicht wesentlich gemindert.
Reinigung: Es handelt sich um Einweghandschuhe, die nicht gewaschen oder erneut verwendet werden können.

E. Entsorgung
Gebrauchte Handschuhe können mit infektiösen oder anderen gefährlichen Stoffen verschmutzt sein. Entsorgen Sie diese gemäß den Vorschriften Ihrer örtlichen Behörde. Entsorgung in Deponien oder Müllverbrennungsanlagen nur unter kontrollierten Bedingungen.

MODE D´EMPLOI — FR

GANTS À USAGE UNIQUE FHCS*

A. Utilisation
Le présent mode d'emploi complète les informations spécifiques mentionnées sur ou à l'intérieur de chaque niveau d'emballage. Ces gants sont conçus pour protéger les mains contre les éclaboussures de produits chimiques. Ils sont conformes aux normes harmonisées applicables EN ou EN ISO comme indiqué par les pictogrammes. Ces gants protègent donc contre les risques spécifiques correspondant aux pictogrammes qui sont définis dans lesdites normes harmonisées. Ils sont conformes aux dispositions du règlement européen (UE) 2016/425. Les gants porteurs du pictogramme d'aptitude au contact alimentaire respectent également les règlements européens 1935/2004 et 2023/2006, ainsi que toutes les réglementations nationales applicables aux matériaux destinés au contact des denrées alimentaires. Nous vous demandons instamment de veiller à ce que les gants soient utilisés uniquement dans les applications pour lesquelles ils sont prévus, comme expliqué ci-dessus

Explication des symboles et pictogrammes :

CE XXXX	Produit certifié conforme aux dispositions des réglements européens relatifs aux équipements de protection individuelle. XXXX correspond au numéro d'identification de l'organisme agréé qui assure l'évaluation de conformité des EPI de Catégorie II.	Allergy-friendly Quality Tested ECARF www.ecarf-siegel.org	Le label de l'ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) garantit que ce gant ne contient pas de latex allergène.
VIRUS EN ISO 374-5:2016	Protection contre les bactéries, les champignons et les virus. **Avertissement:** la résistance de pénétration est basée sur des essais en laboratoire et sont donc uniquement fournies à titre indicatif.	EN ISO 374-1:2016/ Type C	Type C = temps de pénétration chimique > 10 minutes par rapport à au moins un test chimique

A = méthanol	E = sulfure de carbone	I = acétate d'éthyle	M = acide nitrique, 65%
B = acétone	F = toluène	J = n-heptane	N = acide acétique, 99%
C = acétonitrile	G = diéthylamine	K = soude caustique, 40%	O = ammoniaque, 25%
D = chlorure de méthylène	H = tétrahydrofurane	L = acide sulfurique, 96%	P = peroxyde d'hydrogène, 30%
			S = acide fluorhydrique, 40%
			T = formaldéhyde, 37%

Apte au contact alimentaire.	TP TC 019/2011	Produit certifié conforme aux dispositions du Règlement technique TP TC 019/2011 en Russie.	EN 420:2003 + A1:2009	Veuillez lire ce mode d'emploi avant d'utiliser les gants ou contacter FHCS pour obtenir de plus amples informations.

Niveau de performance de perméation	1	2	3	4	5	6
Temps de rupture minimum (mins)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Examen du type UE (module B) par Satra Technology Centre (LD. 0321), Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Royaume Uni. Conformité UE au type basé sur l'assurance qualité du processus de fabrication (module D) par SGS UK (LD. 0120), Unit 202B Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, Royaume Uni.

Avertissement !
Les données de résistance chimique fournies sont le fruit d'évaluations réalisées en conditions de laboratoire sur des échantillons prélevés au niveau de la paume uniquement et se rapportent exclusivement aux substances chimiques testées. Les résultats peuvent varier sous l'effet de mélanges chimiques. Les données de résistance chimique sont susceptibles de ne pas refléter la durée de protection réelle sur le lieu de travail et la différenciation entre les mélanges et les substances chimiques pures. Il est recommandé de vérifier que les gants conviennent à l'usage prévu, car les conditions sur le lieu de travail peuvent différer par rapport au test de détermination du type en termes de température, d'abrasion et de dégradation. En cours d'utilisation, les gants de protection sont susceptibles de fournir une résistance à la substance chimique dangereuse en raison d'une altération de leurs propriétés physiques. Les mouvements, les accrocs, les frottements et la dégradation causée par l'exposition à la substance chimique peuvent réduire de manière significative la durée d'utilisation réelle. En cas d'utilisation de substances chimiques corrosives, la dégradation s'avère le facteur prioritaire dans le choix des gants résistants aux produits chimiques. Les données en matière de permeation des substances chimiques, obtenues selon la méthode d'essai de la norme EN 16523-1:2015, et les données en matière de dégradation, obtenues selon la méthode d'essai de la norme EN 374-4:2013, sont disponibles sur demande.

Classification :	**EN ISO 374-1 : 2016 (type C)**	**Niveau**	**EN 374-4 : 2013 Dégradation %**
	soude caustique, 40% (K)	6 (>480 min)	2.8

EN 374-4 : 2013 Les niveaux de dégradation indiquent le changement de résistance à la perforation des gants après une exposition au produit chimique en cause.

Pour obtenir de plus amples informations sur les performances du produit, veuillez contacter FHCS. Pour obtenir la Déclaration de conformité européenne, veuillez accéder au site Web ci-contre: www.vileda-professional.com

B. Précautions d'emploi
1. Avant toute utilisation, examinez les gants pour déceler le moindre défaut ou toute imperfection (perforation, micro-trou, déchirure). S'ils sants se déchirent ou se perforent en cours d'utilisation, jetez-les sur-le-champ. En cas de doute, ne les utilisez pas et prenez-en une nouvelle paire.
2. Ne portez pas les gants à l'envers.
3. Il est essentiel d'empêcher tout contact entre la peau et les produits chimiques, même ceux qui sont réputés inoffensifs.
4. Évitez de porter des gants dont l'intérieur est sale. La saleté est en effet susceptible d'occasionner une irritation, avec pour conséquence une dermatite voire une lésion cutanée beaucoup plus grave.
5. Il est impératif de nettoyer ou de laver les gants contaminés avant de les ôter.
6. Assurez-vous que les produits chimiques ne peuvent pas s'infiltrer au niveau du poignet.
7. Les gants ne doivent pas être utilisé comme protection contre les lames dentées ou lorsqu'il existe un risque d'enchevêtrement dans des pièces mécaniques en mouvement.
8. Évitez toute exposition des gants à une flamme nue. Les gants ne doivent pas être utilisés pour les applications qui exigent une protection thermique.
9. Les gants ne peuvent être utilisés ni pour protéger d'une radiation ionisante ni dans des enceintes de confinement.
10. Les versions de gants jetables d'une longueur inférieure à 260 mm sont des gants à usage spécifique car ils doivent être utilisés pour protéger les mains UNIQUEMENT contre les projections de produits chimiques lors de la manipulation de ces derniers. Ne les utilisez pas lorsqu'une protection de la zone du poignet est requise.
11. Tous les gants aptes au contact alimentaire ne conviennent pas à tous les aliments. Certains gants peuvent en effet démontrer une migration excessive vers certains types de denrées. Pour connaître les restrictions applicables et les aliments spécifiques pour lesquels les gants peuvent être utilisés, veuillez vous renseigner auprès de FHCS ou consulter la déclaration de conformité alimentaire de FHCS.
12. Les gants ne sont pas destinés à une utilisation dans des environnements explosifs.

C. Constituants / Matières premières dangereuses
Certains gants sont susceptibles de contenir des constituants dont on sait qu'ils représentent une cause potentielle d'allergies chez les sujets sensibilisés qui peuvent développer une irritation et/ou une allergie de contact. En présence d'une réaction allergique, il est impératif de consulter un médecin dans les plus brefs délais. Pour de plus amples informations, n'hésitez pas à contacter FHCS.

D. Instructions d'entretien
Entreposage : Entreposez les gants à l'abri de la lumière directe du soleil, dans un endroit frais et sec, en les laissant dans leur emballage d'origine. Entreposez les gants correctement, dans les conditions susmentionnées. De cette façon, leurs performances resteront intactes et leurs caractéristiques ne subiront pas de variation importante.
Nettoyage : Ces gants sont jetables et ne sont pas conçus pour être nettoyés en machine ou réutilisés.

E. Élimination
Les gants usagés risquent d'être contaminés par des agents infectieux ou d'autres matières dangereuses. Il vous est instamment demandé d'éliminer les gants en vertu de la réglementation locale. Pas de décharge ou d'incinération sans contrôle.

INSTRUCCIONES DE USO — ES

GUANTES DESECHABLES FHCS*

A. Uso
Estas instrucciones de uso completan la información específica mencionada dentro y/o fuera de cada embalaje. Estos guantes están diseñados para proteger las manos principalmente frente a las salpicaduras de sustancias químicas y cumplen las normas armonizadas vigentes EN o EN ISO tal y como indican los pictogramas. Los guantes, proporcionan una protección contra los riesgos específicos, como indican los pictogramas que se definen por estas normas armonizadas. Los guantes son conformes con el Reglamento Europeo 2016/425. Los guantes acompañados del pictograma que indica un contacto alimentario cumplen también con los Reglamentos Europeos 1935/2004 y 2023/2006 y con toda la normativa nacional aplicable sobre materiales destinados a contacto alimentario. Asegúrese de que los guantes se utilicen solo para los fines designados, como se explicó anteriormente.

Explicación de los símbolos y pictogramas:

CE XXXX	El producto cumple y está certificado para los requisitos de la normativa europea sobre equipos de protección individual. XXXX se refiere al número de identificación del organismo notificado encargado de la evaluación de conformidad de Categoría III.	Allergy-friendly Quality Tested ECARF www.ecarf-siegel.org	El sello de ECARF (Centro Europeo para la Investigación de Alergias) garantiza que este guante está libre de alergenos de látex.
VIRUS EN ISO 374-5:2016	Protección contra bacterias, hongos y virus. **Advertencia:** la resistencia a la penetración se ha realizado en condiciones de laboratorio en unas muestras predeterminadas.	EN ISO 374-1:2016/ Tipo C	Tipo C = tiempo de penetración química > 10 minutos frente al menos una sustancia química de ensayo

A = metanol	E = disulfuro de carbono	I = acetato de etilo	M = ácido nítrico, 65%
B = acetona	F = tolueno	J = n-heptano	N = ácido acético, 99%
C = acetonitrilo	G = dietilamina	K = hidróxido sódico, 40%	O = amoniaco, 25%
D = diclorometano	H = tetrahidrofurano	L = ácido sulfúrico, 96%	P = peróxido de hidrógeno, 30%
			S = ácido fluorhídrico, 40%
			T = formaldehído, 37%

Adecuados para contacto alimentario.	TP TC 019/2011	El producto cumple y está certificado para los requisitos de la Normativa Rusa de Aduanas TP TC 019/2011.	EN 420:2003 + A1:2009	Por favor, lea las Instrucciones de Uso antes de utilizar los guantes, o contacte con FHCS si desea más información.

Nivel de rendimiento frente a permeabilidad	1	2	3	4	5	6
Tiempo de penetración mínimo (minutos)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Examen de tipo UE (módulo B) por Satra Technology Centre (LD. 0321), Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Reino Unido. Conformidad UE de tipo basada en el control de calidad del proceso de producción (Module D) por SGS UK (LD. 0120), Unit 202B Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, Reino Unido.

¡Advertencia!
Los datos de resistencia química proporcionados han sido evaluados en condiciones de laboratorio a partir de muestras tomadas únicamente de la palma, y solo atañen al producto químico probado. Puede resultar diferente si se utiliza en una mezcla. Los datos de resistencia a productos químicos pudieran no reflejar la duración real de la protección en el lugar de trabajo, ni la diferenciación entre sustancias químicas puras y mezclas de las mismas. Se recomienda comprobar que los guantes son adecuados para el uso pretendido, ya que las condiciones en el lugar de trabajo podrían diferir de las de la prueba tipo dependiendo de la temperatura, la abrasión y la degradación. Durante el uso, los guantes protectores pueden demostrar menor resistencia a los productos químicos peligrosos debido a cambio en las propiedades físicas. Los movimientos, enganchones, frotamiento y degradación causados por el contacto con los productos químicos, etc. pueden reducir el tiempo real de uso de forma significativa. En el caso de productos químicos corrosivos, la degradación puede ser el factor más importante a tener en cuenta durante la selección de guantes resistentes a los productos químicos. Los datos de permeabilidad a los productos químicos, probados según el método de prueba EN 16523-1:2015, y los datos de degradación, probados mediante el método de prueba EN 374-4:2013, están disponibles a petición.

Clasificación:	**EN ISO 374-1: 2016 (Tipo C)**	**Nivel**	**EN 374-4: 2013 Degradación, %**
	hidróxido sódico, 40% (K)	6 (>480 min)	2.8

EN 374-4: 2013 Los niveles de degradación indican el cambio en la resistencia a la perforación de los guantes después de la exposición al producto químico.

Para una información más detallada sobre el rendimiento de los productos, consulte con FHCS. Para obtener la Declaración de Conformidad de la UE, utilice el enlace que se indica a continuación: www.vileda-professional.com

B. Precauciones durante su uso
1. Antes de ponerse los guantes, cerciórese de que no tienen defectos ni imperfecciones como orificios, pinchazos o desgarros. Elimine el guante inmediatamente si se pincha o se perfora durante el trabajo. Reemplace los guantes si no está seguro de su buen estado.
2. No ponga los guantes del revés.
3. Es muy importante evitar el contacto de la piel con cualquier producto químico, aunque se piense que son inocuos.
4. No use guantes que estén sucios por dentro, ya que pueden irritar la piel, provocando dermatitis y otras afecciones más graves.
5. Limpie o lave los guantes contaminados antes de quitárselos.
6. Asegúrese de que no penetren productos químicos por el puño.
7. No se deben usar los guantes como protección contra cuchillas dentadas o cuando exista el riesgo de que se enreden con las piezas giratorias de la máquina.
8. Los guantes no deben ponerse en contacto con una llama. Los guantes no deben usarse en aplicaciones que requieran una protección térmica.
9. Los guantes no deben utilizarse como protección contra la radiación ionizante, ni tampoco en recintos de contención.
10. Las versiones tipo guante desechable con una longitud inferior a 260 mm son 'Guantes idóneos para uso especial' porque se utilizarán para proteger las manos ÚNICAMENTE de salpicaduras durante la manipulación de productos químicos. No use los guantes cuando se necesite protección en la zona del puño.
11. No todos los guantes aptos para contacto alimentario pueden utilizarse para todo tipo de alimentos. Algunos guantes pueden presentar una migración excesiva hacia determinados tipos de alimentos. Pida asesoramiento al departamento técnico de FHCS o consulte la Declaración de Conformidad Alimentaria de FHCS para conocer las restricciones aplicables y para qué alimentos específicos pueden utilizarse los guantes.
12. Los guantes no están diseñados para ser usados en ambientes explosivos.

C. Componentes / Componentes peligrosos
Los componentes de algunos guantes son considerados como posibles causas de alergias en personas sensibilizadas, que podrían sufrir irritaciones y/o reacciones alérgicas por contacto. Consulte inmediatamente con un médico en caso de reacción alérgica. Contacte con FHCS para obtener más información.

D. Cuidado de los guantes
Almacenamiento: Manténgalos alejados de la luz solar directa y en un lugar fresco y seco y consérvelos en su embalaje original. Mantener alejados de fuentes de ozono. Si los guantes están correctamente almacenados, como se indicó anteriormente, no perderán sus prestaciones y no cambiarán significativamente sus características.
Limpieza: Son guantes desechables y no están diseñados para lavarse o reutilizarse.

E. Eliminación
Los guantes usados podrían estar contaminados con productos infecciosos o peligrosos.
Deberán eliminarse en conformidad con los reglamentos locales.
Eliminar en vertedero o incinerar bajo condiciones controladas.

NÁVOD K POUŽITÍ — CZ

FHCS* JEDNORÁZOVÉ RUKAVICE

A, Použití
Tento Návod na použití se používá v kombinaci se specifickými informacemi, které se nacházejí vně anebo uvnitř balení. Tyto rukavice jsou určeny k ochraně rukou především proti potřísnění chemikáliemi a splňují platné harmonizované normy EN nebo EN ISO dle znázorněni na piktogramech. Rukavice proto budou poskytovat ochranu proti konkrétním rizikům, která jsou zobrazena piktogramy, jež jsou definovány těmito harmonizovanými normami. Rukavice jsou ve shodě s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/425. Rukavice označené piktogramem, který značí kontakt s potravinami, jsou rovněž ve shodě s evropskými normami 1935/2004 a 2023/2006, stejně tak jako se všemi aplikovatelnými národními normami pro materiály určené pro kontakt s potravinami. Prosíme, zajistěte, aby se rukavice používaly pouze pro určené účely tak, jak je uvedeno výše.

Vysvětlení symbolů a piktogramů:

CE XXXX	Produkt je ve shodě a certifikován dle požadavků evropských norem pro osobní ochranné prostředky. XXXX odkazuje na identifikační číslo pověřeného orgánu, který je pověřen k hodnocení shody s Kategorií III.	Allergy-friendly Quality Tested ECARF www.ecarf-siegel.org	Pečeť ECARF (European Centre for Allergy Research Foundation) garantuje, že tato rukavice neobsahuje latexové alergeny.
VIRUS EN ISO 374-5:2016	Ochrana proti bakteriím, houbám a virům. **Upozornění:** test na propustnost byl vyhodnocen na základě laboratorních podmínek a vztahuje se pouze k testovaným vzorkům.	EN ISO 374-1:2016/ Typ C	Typ C = chemická rezistenční doba vůči minimálně jedné zkoušené chemické látce je větší než 10 minut

A = metanol	E = sulfid uhličitý	I = ethylacetát	M = kyselina dusičná, 65%
B = aceton	F = toluen	J = n-heptan	N = kyselina octová, 99%
C = acetonitril	G = diethylamin	K = hydroxid sodný, 40%	O = amoniak, 25%
D = dichlormetan	H = tetrahydrofuran	L = kyselina sírová, 96%	P = peroxid vodíku, 30%
			S = kyselina fluorovodíková 40%
			T = formaldehyd, 37%

Vhodné pro kontakt s potravinami.	TP TC 019/2011	Produkt splňuje a je certifikován na požadavky ruské normy TP TC 019/2011.	EN 420:2003 + A1:2009	Prosíme, přečtěte si Návod na použití před použitím rukavic nebo případně kontaktujte společnost FHCS pro více informací.

Úrovně permeace	1	2	3	4	5	6
Minimální časy proniknutí (min)	>10	>30	>60	>120	>240	>480

Přezkoušení typu EU (modul B) dle Satra Technology Centre (I.D. 0321), Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Velká Británie. Shoda EU s typem založená na zajišťování kvality výrobního procesu (modul D) dle SGS UK (I.D. 0120), Unit 202B Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, Velká Británie.

Upozornění!
oskytovaná data o odolnosti proti chemikáliím jsou založena na testech vzorků pouze z dlaňové oblasti provedených v laboratorních podmínkách a vztahují se jen na testovanou chemikálii. Pokud je chemikálie použita ve směsi, data mohou být odlišná. Data o odolnosti proti chemikáliím nemusí přesně odpovídat reálné době trvání ochrany na pracovišti a nemusí reflektovat rozdíly mezi směsmi a čistými chemikáliemi. Je doporučeno prověřit, zda jsou rukavice vhodné pro konkrétní použití, protože podmínky na pracovišti se mohou lišit od testovacích podmínek v závislosti na konkrétní teplotě, míře mechanického oděru a opotřebení. Při používání mohou ochranné rukavice poskytovat menší odolnost proti nebezpečným chemikáliím z důvodu změn jejich fyzických vlastností. Pohyby, zatržení, tření či opotřebení způsobené kontaktem s chemikálií apod. mohou výrazně zkrátit reálný čas možného používání. V případě žíravých chemikálií může být nejdůležitějším kritériem pro výběr protichemických rukavic jejich odolnost proti opotřebení. Data o pronikání chemikálií z testování dle EN 16523-1:2015 a data o opotřebení z testování dle EN 374-4:2013 jsou k dispozici na vyžádání.

Klasifikace:	**EN ISO 374-1: 2016 (typ C)**	**Úroveň**	**EN 374-4: 2013 Degradace %**
	40% hydroxid sodný (K)	6 (>480 min)	2.8

EN 374-4: 2013 Úrovně degradace označují změnu v odolnosti rukavic proti propichnutí po vystavení dané chemikálii.

Podrobnější informace o vlastnostech produktu vám poskytne společnost FHCS. Máte-li zájem o získání Prohlášení o shodě s předpisy EU, použijte tento odkaz: www.vileda-professional.com

B. Bezpečnostní opatření pro použití
1.

INSTRUCTIUNI PENTRU UTILIZARE — RO

FHCS* MĂNUȘI DE UNICĂ FOLOSINȚĂ

A. Utilizare
Aceste instrucțiuni de utilizare se vor utiliza în combinație cu informațiile specifice menționate în interiorul/pe exteriorul fiecărui ambalaj. Aceste mănuși sunt concepute pentru a proteja mâinile împotriva stropirii cu substanțe chimice și sunt în concordanță cu Standardele armonizate EN sau EN ISO aplicabile, așa cum este indicat în pictograme. Prin urmare, mănușile vor oferi protecție împotriva riscurilor specifice așa cum este prezentat de pictogramele care sunt definite de aceste standarde armonizate. Mănușile sunt în conformitate cu Reglementarea Europeană 2016/425. Mănușile înscrise de pictograma care desemnează controlul calității cu alimentele, sunt de asemenea în conformitate cu Reglementările europene 1935/2004 și 2023/2006, precum și cu toate reglementările naționale aplicabile pentru contactul cu alimentele. Vă rugăm să vă asigurați că mănușile sunt utilizate numai în scopurile pentru care sunt destinate, conform explicațiilor de mai sus.

Explicarea simbolurilor și pictogramelor:

CE XXXX	Produsul este conform cu, și atestat după cerințele Reglementărilor europene privind echipamentul individual de protecție. XXXX se referă la numărul de identificare care al organismului notifi cat care răspunde de evaluarea conformității cu Categoria **III**.	Allergy-friendly Quality Tested ECARF www.ecarf-siegel.org	Centrul ECARF (Fundația Europeană pentru Cercetare pentru alergii) garantează că această mănușă nu conține alergen de latex.
VIRUS EN ISO 374-5:2016	Protecție împotriva bacteriilor, ciupercilor și virusurilor. **Atenție:** rezistența la penetrare a fost evaluată în condiții de laborator și se referă numai la specimenul testat.	EN ISO 374-1:2016/ Tip C	Tip C = timp de penetrare a substanțelor chimice > 10 minute la cel puțin un test cu substanțe chimice

A = metanol	E = sulfură de carbon	I = acetat de etil
B = aceton	F = toluen	J = n-heptan
C = acetonitril	G = dietilamină	K = hidroxid de sodiu, 40%
D = diclorometan	H = tetrahidrofuran	L = acid sulfuric, 96 %

	M = acid azotic, 65 %		
	N = acetic acid, 99 %		
	O = amoniac, 25 %		
	P = peroxid de hidrogen, 30 %		
	S = acid fluoridric, 40 %		
	T = formaldehidă, 37 %		

	Adecvată pentru contactul cu alimentele.	TP TC 019/2011	Produsul este conform cu, și atestat după cerințele Regulamentului vamal rusesc TP TC 019/2011.	EN 420:2003 + A1:2009

Vă rugăm să citiți Instrucțiunile de utilizare, înainte de a utiliza mănușile, sau contactați FHCS pentru informații suplimentare.

Nivel de performanță la permeabilitate 1 2 3 4 5 6
Timpi minimi de străpungere (minute) >10 >30 >60 >120 >240 >480

Verificarea tip EU (modul B) a fost făcută de Central Satra Technology (LD. 0321), Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Regatul Unit. Conformitatea EU a tipului a fost stabilită pe baza asigurării calității în cadrul procesului de producție (modul D) de către SGS UK (LD. 0120), Unit 202B Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, Regatul Unit.

Avertizare!
Datele de rezistență chimică furnizate au fost evaluate în condiții de laborator din eșantioane prelevate numai din palmă și se referă doar la substanța chimică testată. Ele pot fi diferite dacă mânușa va fi utilizată la un amestec. Datele de rezistență chimică pot să nu reflecte durata efectivă a protecției la locul de muncă și diferențierea între amestecuri și substanțele chimice pure. Se recomandă să se verifice dacă mânușile sunt adecvate pentru utilizarea avută în vedere, corelând datele de la locul de muncă pot să difere de testarea tipică în funcție de temperatură, abraziune și degradare. Când sunt utilizate, mânușile de protecție pot asigura o rezistență mai mică la substanțe chimice periculoase din cauza modificărilor proprietăților fizice. Mișcările, agățarea, frecările, degradarea cauzată de contactul chimic, etc. pot reduce semnificativ durata efectivă de utilizare. Pentru substanțele chimice corozive, degradarea poate fi cel mai important factor de considerat la alegerea mânușilor pentru o substanță chimică. Datele de penetrare chimică, conform metodei de testare EN 16523-1:2015, și datele de degradare, conform metodei de testare EN 374-4:2013, sunt disponibile la cerere.

Clasificare: EN ISO 374-1: 2016 (tip C) Nivel EN 374-4: 2013 Degradare %
40% Hidroxid de sodiu (K) 6 (>480 min) 2.8

EN 374-4: 2013 Nivelurile de degradare indică schimbările în rezistența la performare a mânușii după expunere la acțiunea substanței chimice.

Pentru detalii suplimentare privind performanțele produsului, vă rugăm să consultați FHCS. Pentru a obține Declarația de Conformitate UE, vă rugăm să utilizați linkul de mai jos: www.vileda-professional.com

B. Precauții la utilizare
1. Înainte de utilizare, verificați mânușile pentru eventuale defecte sau imperfecțiuni precum găuri, pori și rupturi. Dacă mânușile sunt rupte sau perforate în timpul utilizării, eliminați-le imediat. Dacă aveți indoieli, nu utilizați mânușile, ci folosiți o altă pereche.
2. Nu întoarceți pe dos mânușile.
3. Este esențial ca pielea să fie fără de contactul cu toate substanțele chimice, chiar dacă sunt considerate inofensive.
4. Evitați purtarea mânușilor murdare în interior – acestea pot irita pielea, cauzând dermatite sau boli mai grave.
5. Mânușile contaminate trebuie curățate sau spălate înainte de scoatere.
6. Asigurați-vă că substanțele chimice nu pot pătrunde prin manșetă.
7. Manușile nu trebuie folosite pentru protecție împotriva lamelor zimtate sau cand exista riscul de a fi prinse/agatate de piese aflate in miscare ale unor masinarii.
8. Mânușile nu trebuie să vină în contact cu focul deschis. Este necesara purtarea manusilor adecvate atunci cand este nevoie de protectie termica.
9. Mânușile nu trebuie utilizate pentru protecția împotriva radiațiilor ionizante și nici pentru nișele radiochimice.
10. Manușile de unica utilizare cu o lungime a manusii mai mica de 260mm sunt "Manusi cu destinatie speciala" pentru ca ele sunt destinate DOAR pentru protectia mainii de stropiri cu substante chimice. Nu purtati aceste manusi cand este necesara o protectie in zona mansetei.
11. Nu toate mânușile adecvate pentru contactul cu alimentele pot fi utilizate la toate alimentele. Unele mânuși pot prezenta o migrare excesivă spre anumite tipuri de alimente. Pentru a cunoaște restricțiile aplicate și pentru care anume alimente pot fi utilizate mânușile, vă rugăm să contactați FHCS sau consultați declarația de conformitate FHCS pentru alimente
12. Mânușile nu sunt destinate utilizării în medii explozive.

C. Ingrediente / Ingrediente periculoase
Unele mânuși pot conține ingrediente despre care se știe că pot fi cauze posibile de alergii la persoane sensibile, care pot manifesta reacții de contact iritante și/sau alergice. Dacă se produc reacții alergice, cereți de urgență statul medicului. Pentru informații suplimentare luați legătura cu FHCS.

D. Instrucțiuni de îngrijire
Depozitare: Feriți de razele soarelui; depozitați într-un loc uscat și răcoros, și păstrați în ambalajul original. Feriți de sursele de ozon. Dacă mânușile sunt depozitate corespunzător, așa cum se indică mai sus, ele nu-și vor pierde performanțele, și caracteristicile mânușilor nu se vor schimba semnificativ.
Curățare: Acestea sunt mânuși de unică folosință și nu sunt concepute pentru a fi spălate sau refolosite.

E. Dezafectare
După utilizare mânușile pot fi contaminate cu materiale infectate sau periculoase. Dezafectați mânușile în conformitate cu reglementările autorităților locale. Eliminați-le la un depozit pentru deșeuri sau incinerați-le în condiții controlate.

BRUGSANVISNING — DA

FHCS* ENGANGSHANDSKER

A. Brug
Denne brugsanvisning skal anvendes i kombination med den specifikke information, der er anført på/inden i hver pakning. Disse handsker er designet til at beskytte hænderne, især mod kemiske stænk, og være i overensstemmelse med de relevante, harmoniserede EN- og EN ISO-standarder som angivet af piktogrammerne. Handskerne yder derfor beskyttelse mod de specifikke risici, der er angivet ved hjælp af piktogrammerne, som er defineret af disse harmoniserede standarder. Handskerne opfylder kravene og EU-forordning 2016/425, Handsker, der er mærket med piktogrammet for fødevarekontakt, opfylder også EU-forordning 1935/2004 og 2023/2006 foruden al gældende national lovgivning om materialer bestemt til kontakt med fødevarer. Sørg for, at handskerne kun bruges til de anviste formål.

Forklaring på symboler og piktogrammer:

CE XXXX	Produktet overholder og er certifi ceret i overensstemmelse med europæiske forordninger om personlige værnemidler. XXXX refererer til identifi kationsnummeret for det bemyndigede organ, der er ansvarlig for Kategori **III** overensstemmelsesvurderingen.	Allergy-friendly Quality Tested ECARF www.ecarf-siegel.org	ECARF-seglet (European Centre for Allergy Research Foundation) garanterer, at denne handske er fri for latexallergener.
VIRUS EN ISO 374-5:2016	Beskyttelse mod bakterier, svamp og virus. **Advarsel:** Gennemtrængningsmodstanden er blevet vurderet under laboratorieforhold og gælder kun den testede prøve.	EN ISO 374-1:2016/ Type C	Type C = kemisk gennembrudstid > 10 minutter over for mindst ét testkemikalie

A = methanol	E = carbondisulfid	I = ethylacetat	M = salpetersyre, 65 %
B = acetone	F = toluen	J = n-heptan	N = eddikesyre, 99 %
C = acetonitril	G = diethylamin	K = natriumhydroxid, 40 %	O = ammoniak, 25 %
D = dichlormetan	H = tetrahydrofuran	L = svovlsyre, 96 %	P = hydrogenperoksid, 30 %
			S = flussyre, 40 %
			T = formaldehyd, 37 %

	Velegnet til kontakt med fødevarer.	TP TC 019/2011	Produktet overholder og er certifi ceret i overensstemmelse med kravene i de russiske toldbestemmelser TP TC 019/2011.	EN 420:2003 + A1:2009

Læs brugsanvisningen, før handskerne tages i brug, eller kontakt FHCS for at få fl ere oplysninger.

Modstandsdygtighed overfor gennemtrængning 1 2 3 4 5 6
Minimale gennemtrængningstider (min.) >10 >30 >60 >120 >240 >480

EU-type-undersøgelse (modul B) ved Satra Technology Centre (LD. 0321), Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Storbritannien. EU-typeevaluering af baseret på kvalitetssikring af produktionsprocessens kvalitetssikring (modul D) ved SGS UK (LD. 0120), Unit 202B Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, Storbritannien.

Advarsel!
De angivne data for kemisk bestandighed er udført under laboratorieforhold ud fra prøver, som udelukkende er taget fra håndfladen, og er kun relateret til det testede kemikalie. Der kan være forskelle, hvis de bruges i en blanding. Data for kemisk bestandighed vil muligvis ikke afspejle den faktiske varighed af beskyttelsen på arbejdspladsen og differentieringen mellem blandinger og rene kemikalier. Det anbefales at udføre kontrol af, om handskerne er egnet til formålet, da betingelserne på arbejdspladsen kan være forskellig fra betingelserne under typetesten afhængigt af temperatur, slidstyrke og nedbrydning. Beskyttelseshandsker kan under brug være mindre modstandsdygtig over for farlige kemikalier på grund af ændringer i de fysiske egenskaber. Bevægelser, fjernelse, gnidning, nedbrydning og påvirkning af kemisk kontakt osv. kan reducere den faktiske brugstid markant, Ifordindelse med artsende kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor, der skal overvejes ved valg af kemisk bestandige handsker. Data for kemisk gennemtrængning, fetter test i overensstemmelse med EN 16523-1:2015-testmetoden og nedbrydningsdata testet i overensstemmelse med EN 374-4:2013-testmetoden, kan fås ved henvendelse.

Klassifikation: EN ISO 374-1: 2016 (Type C) Niveau EN 374-4: 2013 Forringelse %
40 % natriumhydroxid (K) 6 (>480 min) 2.8

EN 374-4: 2013 Forringelsesniveauer angiver ændringen i handskernes punktrmodstand efter eksponering for det belstende kemikalie.

Yderligere oplysninger om produktets ydeevne kan fås ved henvendelse til FHCS, Brug linket vist herunder til at få vist EU-overensstemmelseserklæring, vennligst bruk lenken som vist under: www.vileda-professional.com

B. Forholdsregler ved brug
1. Handskerne bør efterses for eventuelle fejl eller skader som f.eks. huller, pinholes og ritter far brug. Er handskerne revet i stykker, eller er der huller i dem, skal de straks kasseres. Er du i tvivl, bør du ikke anvende handskerne, men tage et nyt par.
2. Vend ikke handskerne med vrangsiden udad.
3. Det er vigtigt at holde alle kemikalier væk fra huden, også selvom de anses for at være uskadelige.
4. Undgå at anvende handsker, der er snavsede på indersiden – de kan irritere huden og fremkalde dermatitis eLlign.
5. Kontaminerede handsker skal renses eller vaskes før aftagning.
6. Sørg for, at der ikke kan komme kemikalier ind via manchetten.
7. Handskerne bør ikke anvendes til beskyttelse mod savtakkede skiver, eller hvor der er en risiko for at sidde fast i bevægelige maskindele.
8. Handskerne må ikke komme i kontakt med åben ild. Handskerne bør ikke anvendes, hvor der kraves termisk beskyttelse.
9. Handsker må ikke anvendes til beskyttelse mod ioniserende stråling eller i indkapslingsbeholdere.
10. Versioner af engangshandsker, der har en handskelængde på under 260 mm, er specialhandsker (fit for special purpose), fordi de KUN skal anvendes til at beskytte hånden mod stærk ved håndtering af kemikaler. Handskerne må ikke anvendes, hvis der kraves beskyttelse i anchetområdet.
11. Handsker, der er vedrøgnede til kontakt med fødevarer, kan ikke altid anvendes i forbindelse med alle fødevarer. Ved visse handsker kan der forekomme for stor migration i kontakt med visse typer fødevarer. Få yderligere information om gældende begrænsninger, og om hvilke fødevarer handskerne kan anvendes til, ved at kontakte FHCS eller læse FHCS fødevare-overensstemmelseserklæring.
12. Handsker er ikke beregnet til at blive brugt i eksplosivt miljø.

C. Bestandedele/farlige bestanddele
Visse handsker kan indeholde bestanddele, som man ved kan forårsage allergier hos følsomme individer, der kan udvide irritation og/eller allergiske kontaktreaktioner. Hvis der skulle opstå allergiske reaktioner, skal der straks ske henvendelse til en læge. Kontakt FHCS for at få flere oplysninger.

D. Plejeanvisninger
Opbevaring: Må ikke udsættes for direkte sollys, skal opbevares på et køligt, tørt sted og i den originale emballage. Hvis handskerne opbevares korrekt som angivet ovenfor, går det ikke ud over deres ydeevne, og der sker ingen markant ændring af handskernes egenskaber.
Rengøring: Disse handsker er til engangsbrug og er ikke beregnet til at blive vasket eller blive genbrugt.

E, Bortskaffelse
Brugte handsker kan være kontamineret med smitsomme eller andre farlige materialer.
Bortskaffes i overensstemmelse med lokale regler. Deponeres eller forbrændes under kontrollerede forhold.

BRUKSANVISNING — NO

FHCS* ENGANGSHANSKER

A. Bruk
Denne bruksanvisningen skal brukes i tillegg til informasjonen på eller på innsiden av hver pakke. Disse hanskene er laget for å beskytte hendene mot hovedsakelig sprut av kjemikalier, og overholder gjeldende harmoniserte EN- eller EN ISO-standarder, som vist med symbolene. Hanskene gir derfor beskyttelse mot de spesifikke risikoene vist i piktogrammene som er definert av disse overensstemmende standardene. Hanskene er i samsvar med Det europeiske regulativet 2016/425. Hansker med piktogram som symboliserer kontakt med mat, er også i samsvar med EU-direktiv 1935/2004 og 2023/2006 såvel som alle gjeldende nasjonalt bestemmelser for materialer som kommer i kontakt med mat. Vennligst forsikre deg om at hanskene kun brukes til de gitte formål, som fordart ovenfor.

Forklaring på symboler & piktogrammer:

CE XXXX	Produktet er i tråd med og sertifi sert for de krav europeiske forskrifter for personlig beskyttelsesutstyr setter. XXXX refererer til id-nummeret hos det bemyndigede organ som er ansvarlig for overensstemmelsesvurdering for kategori **III**.	Allergy-friendly Quality Tested ECARF www.ecarf-siegel.org	ECARF-merket (European Center for Allergy Research Foundation) garanterer at disse hanskene er uten lateksallergener.
VIRUS EN ISO 374-5:2016	Beskyttelse mot bakterier, sopp og virus. **Advarsel:** gjennomtrengningsmotstanden har blitt testet under laboratorieforhold og gjelder bare for den testede prøven.	EN ISO 374-1:2016/ Type C	Type C = kjemisk gjennombruddstid > 10 minutter mot minst én testkjemikalie

A = methanol	E = karbondisulfid	I = etylacetat	M = salpetersyre, 65 %
B = aceton	F = toluen	J = n-heptan	N = eddiksyre, 99 %
C = acetonitril	G = dietylamin	K = natriumhydroksid, 40 %	O = ammoniak, 25 %
D = diklorometan	H = tetrahydrofuran	L = svovelsyre, 96 %	P = hydrogenperoksid, 30 %
			S = flussyre, 40 %
			T = formaldehyd, 37 %

	Egnet for kontakt med næringsmidler.	TP TC 019/2011	Produktet er sertifi sert og kompatibelt i henhold til kravene i den russiske tollforordningen TP TC 019/2011.	EN 420:2003 + A1:2009

Før du tar i bruk hanskene må du lese bruksanvisningen eller ta kontakt med FHCS for mer informasjon.

Ytelsesnivå for gjennomtrenging 1 2 3 4 5 6
Minimumstider for inntrengning (i minutter) >10 >30 >60 >120 >240 >480

EU-typeundersøkelse (Modul B) av Satra Technology Centre (LD. 0321), Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Storbritannia. EU-typevurdering av produksjonsprosessen (Modul D) av SGS UK (LD. 0120), Unit 202B Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, Storbritannia.

Advarsel!
Angitte data for kjemisk motstand er vurdert under laboratorieforhold med testprøver kun tatt fra håndflaten og er gjeldende bare for dette testede kjemikaliet. Data samlet inn vedrørende kjemisk motstand reflekterer kanskje ikke den faktiske varigheten av beskyttelse på arbeidsplassen og differensiering mellom blandinger og rene kjemikalier, Det anbefales å sjekke at man har hansker som er egnet for det gitte arbeidsområdet, da forholdene på arbeidsplassen kan avvike i forhold til testdata, avhengig av temperatur, slitasje og sveklelse. Hanskene kan gi mindre motstand mot flaffige kjemikalier hvis det blir endringer i de fysiske egenskapene, Bruktiden kan reduseres kraftig hvis de ved en kjemisk kontakt utsettes for stadig bevegelser, gnissing og nedbrytning. Det viktigste å tenke på ved valg av beskyttelseshansker mot etsende kjemikalier, er hvor raskt motstanden brytes ned,. Data for kjemisk gjennomtrenging, testet iht. EN 16523-1:2015 testmetode og data for svekkelse, testet i.iht. EN 374-4:2013 testmetode, er tilgjengelig på forespørsel.

Klassifisering: EN ISO 374-1: 2016 (Tun C) Nivå EN 374-4: 2013 Nedbrytning %
40% Natriumhydroksid (K) 6 (>480 min) 2,8

EN 374-4: 2013 Nedbrytningsnivåene indikerer endringene i hanskenes punkteringsmotstand etter at de har blitt utsatt for det problematiske kjemikaliet.

For mer detaljert informasjon om produktets ytelse, vennligst ta kontakt med FHCS, For å skaffe til veie EUs overensstemmelsesserklæring, vennligst bruk lenken som vist under: www.vileda-professional.com

B. Sikkerhetstiltak før bruk
1. Undersøk hanskene for eventuelle skader eller feil som hull, eller ritter far bruk. Hanskene må kastes umiddelbart hvis de revner eller gjennomhulles under bruk. Bruk ikke hanskene hvis du er i tvil, skaff deg et nytt par.
2. Vreng ikke hanskene.
3. Det er svært viktig å unngå hudkontakt med kjemikalier, selv om de er regnet som ufarlige.
4. Unngå bruk av hansker som er skitne innvendigs – det kan irritere huden og forårsake betennelse eller alvorligere plager.
5. Forurensede hansker bør rengjøres eller vaskes før de tas av.
6. Pass på at kjemikalier ikke trenger inn under mansjetten.
7. Hanskene må ikke brukes som beskyttelse mot taggete blader eller hvis det er en risiko for sammenfitring med bevegelige maskindeler.
8. Hanskene bør ikke komme i kontakt med åpen flamme. Hanskene bør ikke brukes for termisk beskyttelse.
9. Hansker må ikke benyttes som vern mot ioniserende bestråing og heller ikke i lukkede enheter for beskyttelse.
10. Engangshansker med en hanskelengde mindre enn 260 mm betegnes som "Hansker beregnet til spesielle formål" fordi de KUN skal brukes håndbeskyttelse mot sprut fra kjemikalier under håndtering av disse. Bruk ikke slike hansker når vern i mansjettområdet er påkrevet.
11. Ikke alle hansker som er egnet for kontakt med matvarer, kan brukes i forbindelse med alle typer matvarer. Enkelte hansker/mansjetter kan vise overdrevet migrering i forbindelse med visse typer matvarer. Ta kontakt med FHCS eller les FHCS samsvarserklæring for informasjon om gjeldende begrensninger og informasjon om hvilke matvarer som kan håndteres.
12. Hanskene skal ikke brukes i eksplosive miljøer.

C. Sammensetning / Skadelige stoffer
Enkelte hansker kan inneholde stoffer som kan fremkalle allergier hos personer med sensitiv hud, og derfor forårsake irritasjon og/eller allergireaksjoner. Hvis en allergisk reaksjon skulle oppstå, søk legehjelp straks. Kontakt FHCS for ytterligere informasjon.

D. Bruk av hansker
Lagring: Oppbevares tørt og kjølig. Unngå direkte sollys og lagret i originalemballasjen. Må ikke lagres i nærheten av ozonkilder. Hvis hanskene oppbevares riktig, som angitt ovenfor, vil de ikke miste sin ytelse og hanskenes egenskaper vil ikke endres betydelig.
Rengjøring: Disse engangshanskene er ikke laget for å vaskes eller gjenbrukt.

E. Fjerning av brukte hansker
Brukte hansker kan være forurenset med smittsomme stoffer eller andre skadelige stoffer.
Hanskene må kastes/behandles i henhold til lokale miljøforskrifter. Deponeres eller forbrennes under kontrollerte forhold.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO — PT

LUVAS DESCARTÁVEIS FHCS*

A. Utilização
Este folheto de instruções de utilização destina-se a ser utilizado em combinação com as informações específicas que são mencionadas em cada embalagem ou no seu interior. Estas luvas foram concebidas para proteger as mãos, principalmente, contra salpicos de produtos químicos e cumprem as normas EN ou EN ISO harmonizadas aplicáveis conforme indicado pelos pictogramas. Portanto, as luvas irão fornecer proteção contra os riscos específicos indicados pelos pictogramas que são definidos por estas normas harmonizadas. As luvas cumprem o Regulamento (UE) 2016/425. As luvas que são acompanhadas pelo pictograma que designa contacto com géneros alimentares estão ainda em conformidade com as normas europeias 1935/2004 e 2023/2006, bem como com todas as normas nacionais aplicáveis para materiais que entram em contacto com alimentos. Certifique-se de que as luvas são utilizadas apenas para os fins previstos, tal como explicado anteriormente.

Explicação dos símbolos e pictogramas:

CE XXXX	O produto cumpre e está certificado conforme os requisitos das normas europeias relativas a equipamento de proteção individual. "XXXX" refere-se ao número de identificação do organismo notificado encarregado da avaliação de conformidade de Categoria **III**.	Allergy-friendly Quality Tested ECARF www.ecarf-siegel.org	O selo ECARF (European Center for Allergy Research Foundation) garante que esta luva é livre de componentes alérgicos de látex.
VIRUS EN ISO 374-5:2016	Proteção contra bactérias, fungos e vírus. **Aviso:** a resistência à penetração foi avaliada sob condições de laboratório e refere-se apenas à amostra testada.	EN ISO 374-1:2016/ Tipo C	Tipo C = tempo de rutura de permeação de produtos químicos > 10 minutos em relação a, pelo menos, uma substância de referência

A = metanol	E = dissulfeto de carbono	I = acetato de etilo	M = ácido nítrico a 65%
B = acetona	F = tolueno	J = n-heptano	N = ácido acético a 99%
C = acetonitrilo	G = dietilamina	K = hidróxido de sódio a 40%	O = amoníaco a 25%
D = diclorometano	H = tetraidrofurano	L = ácido sulfúrico a 96%	P = peróxido de hidrogénio a 30%
			S = ácido fluorídrico a 40%
			T = formaldeído a 37%

	Adequado para contacto com géneros alimentares.	TP TC 019/2011	O produto está em conformidade e foi certificado segundo os requisitos da legislação relativa a EPI da Iei Corsera de prevenção dos riscos laborais.	EN 420:2003 + A1:2009

Antes de usar as luvas, leia as instruções de utilização ou contacte a FHCS para obter mais informações.

Nível de desempenho de permeação 1 2 3 4 5 6
Tempos mínimos de perfuração (min) >10 >30 >60 >120 >240 >480

Exame CE de tipo (Módulo B) realizado pelo Satra Technology Centre (LD. 0321), Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Reino Unido. Conformidade CE com o tipo baseada na garantia de qualidade do processo de produção (Módulo D) pela SGS UK (LD. 0120), Unit 202B Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, Reino Unido.

Advertência!
Os dados de resistência a substâncias químicas fornecidos foram avaliados em condições de laboratório a partir de amostras retiradas da área da palma e referem-se apenas à substância química testada. Tais dados podem ser diferentes se a mesma for utilizada numa mistura. Os dados de resistência a substâncias químicas podem não refletir a duração efetiva de proteção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e substâncias químicas puras. Recomenda-se que confirme que as luvas são adequadas para a utilização prevista, dado que as condições no local de trabalho podem variar do teste típico em função da temperatura, abrasão e degradação. Quando gastas, as luvas de proteção podem fornecer menos resistência ao produto químico perigoso devido a alterações nas respetivas propriedades físicas. Movimentos, fios puxados, fricções e degradação causados pelo contacto com o produto químico, entre outros, podem reduzir consideravelmente o tempo efetivo de utilização. Para produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o fator mais importante a considerar na seleção de luvas resistentes a produtos químicos. Os dados de permeação por produtos químicos (tal como testados segundo o método de teste da norma EN 16523-1:2015) e os dados de degradação (testados segundo o método de teste da norma EN 374-4:2013) estão disponíveis mediante pedido.

Classificação: EN ISO 374-1: 2016 (Tipo C) Nível EN 374-4: 2013: % de degradação
Hidróxido de sódio 40% (K) 6 (>480 min) 2.8

EN 374-4: 2013 Os níveis de degradação indicam a alteração na resistência à perfuração das luvas depois da exposição ao produto químico de teste.

Para informações mais pormenorizadas acerca do desempenho do produto, consulte a FHCS. Para obter a Declaração de Conformidade CE, utilize a hiperligação que se segue: www.vileda-professional.com

B. Precauções de utilização
1. Antes da utilização, inspecione as luvas em relação a quaisquer defeitos ou imperfeições, como furos, orifícios e rasgões. Caso as luvas se rasguem ou furem durante a utilização, descarte-as imediatamente. Em caso de dúvida, não utilize as luvas – obtenha um novo par.
2. Não vire as luvas do avesso.
3. É essencial manter todos os produtos químicos afastados da pele, mesmo que sejam considerados inofensivos.
4. Evite a utilização de luvas que estejam sujas no interior – podem irritar a pele, causando dermatite ou condições mais graves.
5. As luvas contaminadas devem ser limpas ou lavadas antes de serem retiradas.
6. Certifique-se de que não é possível ocorrer a entrada de produtos químicos através do punho.
7. As luvas não devem ser utilizadas para proteção contra lâminas com serrilha ou quando existe um risco de retenção de preensão por partes móveis de equipamento.
8. As luvas não devem entrar em contacto com uma chama viva. As luvas não devem ser utilizadas em aplicações que exijam proteção térmica.
9. As luvas não podem ser utilizadas para proteção contra radiação ionizante nem para utilização em ambientes de contenção.
10. As versões do tipo luva descartável com um comprimento da luva inferior a 260 mm são "Luvas adequadas para fins especiais", dado que se destinam a ser utilizadas para proteger a mão APENAS contra salpicos de produtos químicos durante o manuseamento de produtos químicos. Não utilize as luvas quando for necessária proteção na área do punho.
11. Nem todas as luvas adequadas para contacto com géneros alimentares podem ser utilizadas com todos os géneros alimentares. Algumas luvas podem apresentar uma migração excessiva para determinados tipos de géneros alimentares. Para conhecer as restrições que se aplicam e para que géneros alimentares específicos as luvas podem ser utilizadas, procure aconselhamento junto da FHCS ou consulte a Declaração de Conformidade Alimentar da FHCS.
12. As luvas não se destinam a ser utilizadas em ambientes explosivos.

C. Ingredientes / componentes perigosos
Algumas luvas podem conter ingredientes conhecidos como causa possível de alergias em pessoas sensíveis, as quais podem desenvolver reações de irritação e/ou de alergia por contacto. Em caso de ocorrência de reações alérgicas, consulte imediatamente um médico. Para mais informações, contacte a FHCS.

D. Instruções de conservação
Armazenamento: Manter afastado da luz solar direta, conservar num local seco e fresco e manter no acondicionamento original. Manter afastado de fontes de ozono. Se as luvas forem devidamente armazenadas, tal como indicado anteriormente, não perderão as suas propriedades e as características da luva não sofrerão alterações significativas.
Limpeza: Estas luvas são descartáveis e não foram concebidas para serem lavadas nem reutilizadas.

E. Eliminação
As luvas usadas podem estar contaminadas com materiais infeciosos ou outros materiais perigosos.
Descarte-as de acordo com as regulamentações das autoridades locais. Elimine-as num aterro sanitário ou através de incineração sob condições controladas.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ — EL

FHCS* ΓΑΝΤΙΑ ΜΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ

A. Χρήση
Τα παρακάτω οδηγίες χρήσης πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε συνάρτηση με τις ειδικές οδηγίες που αναγράφονται επάνω ή εντός του περιβλήματος κάθε συσκευασίας.Τα γάντια αυτά είναι σχεδιασμένα για την προστασία των χεριών κυρίως από πιτσιλιές χημικών ουσιών και συμμορφώνονται με τα ισχύοντα εναρμονισμένα πρότυπα ΕΝ ή ΕΝ ISO, όπως υποδεικνύουν τα εικονογράμματα. Κατά συνέπεια, τα γάντια παρέχουν προστασία έναντι των συγκεκριμένων κινδύνων που απεικονίζονται στα εικονογράμματα, όπως αυτά ορίζονται στα εναρμονισμένα πρότυπα. Τα γάντια ικανοποιούν τις απαιτήσεις της ευρωπαϊκής οδηγίας του ευρωπαϊκού κανονισμού 2016/425. Τα γάντια τα οποία φέρουν το εικονόγραμμα που υποδεικνύει την καταλληλότητά τους για επαφή με τρόφιμα συμμορφώνονται επίσης προς τους ευρωπαϊκούς κανονισμούς 1935/2004 και 2023/2006, όπως και προς όλους τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς αναφορικά με υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα. Βεβαιωθείτε ότι τα γάντια χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο για τις ενδεδειγμένες χρήσεις, όπως εξηγείται ανωτέρω.

Επεξήγηση συμβόλων και εικονοσημάτων:

CE XXXX	Το προϊόν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του ευρωπαϊκού κανονισμού για τα μέσα ατομικής προστασίας και είναι πιστοποιημένο βάσει αυτών. Ο χαρακτήρας XXXX αναφέρεται στον κωδικό αναγνώρισης του κοινοποιημένου οργανισμού που έχει την ευθύνη αξιολόγησης της συμμόρφωσης του προϊόντος σύμφωνα με την κατηγορία **III**.	Allergy-friendly Quality Tested ECARF www.ecarf-siegel.org	Η σφραγίδα του Ευρωπαϊκού Ιδρύματος Ερευνών για τις Αλλεργίες (ECARF) εξασφαλίζει ότι τα γάντια αυτά δεν περιέχουν αλλεργιογόνα λάτεξ.
VIRUS EN ISO 374-5:2016	Προστασία από βακτήρια, μύκητες και ιούς. **Προειδοποίηση:** η αντοχή στη διείσδυση έχει αξιολογηθεί από εργαστηριακές συνθήκες και αφορά μόνο με το δείγμα που ελέγχθηκε.	EN ISO 374-1:2016/ Τύπος C	Τύπος C = χρόνος διαπίεσης χημικών ουσιών > 10 λεπτά έναντι μίας τουλάχιστον δοκιμαστικής χημικής ουσίας

A = μεθανόλη	E = διθειάνθρακας	I = οξικός αιθυλεστέρας	M = νιτρικό οξύ, 65%
B = ακετόνη	F = τολουόλιο	J = n-επτάνιο	N = οξικό οξύ, 99%
C = ακετονιτρίλιο	G = διαιθυλαμίνη	K = υδροξείδιο του νατρίου, 40%	O = αμμωνία, 25%
D = διχλωρομεθάνιο	H = τετραϋδροφουράνιο	L = θειικό οξύ, 96%	P = υπεροξείδιο του υδρογόνου, 30%
			S = υδροφθορικό οξύ, 40%
			T = φορμαλδεΰδη, 37%

	Κατάλληλο για επαφή με τρόφιμα.	TP TC 019/2011	Το προϊόν συμμορφώνεται προς τις απαιτήσεις του κανονισμού TP TC 019/2011 της Ρωσίας για τις τελωνειακές ζώνες και είναι πιστοποιημένο βάσει των εν λόγω απαιτήσεων.	EN 420:2003 + A1:2009

Διαβάστε τις οδηγίες χρήσης πριν από τη χρήση των γαντιών ή, για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την FHCS.

Βαθμός απόδοσης διαπερατότητας 1 2 3 4 5 6
Ελάχιστοι χρόνοι διέλευσης (λεπτά) >10 >30 >60 >120 >240 >480

Εξέταση τύπου ΕΕ (ενότητα Β) από το Satra Technology Centre (LD. 0321), Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, Ηνωμένο Βασίλειο. Η συμμόρφωση ΕΕ βασίζεται στη διασφάλιση ποιότητας της διαδικασίας παραγωγής (ενότητα D) από την SGS UK (LD. 0120), Unit 202B Worle Parkway, Weston-Super-Mare, BS22 6WA, Ηνωμένο Βασίλειο.

Προειδοποίηση!
Τα παρεχόμενα δεδομένα σχετικά με την αντοχή σε χημικές ουσίες αξιολογήθηκαν σε συνθήκες εργαστηρίου βάσει δειγμάτων που ελήφθησαν μόνο από την περιοχή της παλάμης και αφορούν αποκλειστικά και μόνο την υπό δοκιμή χημική ουσία. Τα δεδομένα αυτά μπορεί να διαφέρουν εάν η ουσία χρησιμοποιηθεί σε μείγμα. Τα δεδομένα σχετικά με την αντοχή σε χημικές ουσίες ενδέχεται να μην αντικατοπτρίζουν την πραγματική διάρκεια προστασίας στ