

SIZE: 56 cm x 31 cm Colours: Black, Pantone 286 C

FRONT SIDE

Soft Safety

SCHUTZHANDSCHUHE gegen schwerwiegende, irreversible Risiken Kategorie III

PROTECTIVE GLOVES against serious, irreversible risks Category III



BENUTZERINFORMATION

USER INFORMATION

INFORMACE PRO UŽIVATELE

INFORMACIÓN DE USUARIO

NOTICE D'UTILISATION

INFORMAZIONE KORISNIKU

INFORMAZIONI PER L'UTENTE

INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PODATKI O UPORABNIKU

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРИСТУВАЧА

DE Benutzerinformation

Schutzhandschuhe gegen irreversible Risiken / Kategorie III

Das Produkt entspricht der PSA Richtlinie 89/686/CEE, spätestens ab 21.04.2019 EU-Regulation 2014/422 Artikel 11 B / Modul D. Die REACH-Verordnung 1907/2006 Annex VIII, Assessment carried out by SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 9WA, UK (certified body No. 0120). Type examination carried out by: Sata Technology Centre Wyndham Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom (NB 0321).

| EN 388:2016 | A | Abriebfestigkeit Level 0 bis 4 |
|--|---|--------------------------------------|
| EN 388:2016 <td>B</td> <td>Schnittfestigkeit Level 0 bis 5</td> | B | Schnittfestigkeit Level 0 bis 5 |
| EN 388:2016 <td>C</td> <td>Reißfestigkeit Level 0 bis 4</td> | C | Reißfestigkeit Level 0 bis 4 |
| EN 388:2016 <td>D</td> <td>Durchschlagsfestigkeit Level 0 bis 4</td> | D | Durchschlagsfestigkeit Level 0 bis 4 |

| EN ISO 22716:2014 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|------------------------------------|---|---|---|
| EN ISO 22716:2014 <td>1<td>2</td><td>3</td><td>4</td></td> | 1 <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 2 | 3 | 4 |
| EN ISO 22716:2014 <td>1<td>2</td><td>3</td><td>4</td></td> | 1 <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 2 | 3 | 4 |
| EN ISO 22716:2014 <td>1<td>2</td><td>3</td><td>4</td></td> | 1 <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 2 | 3 | 4 |
| EN ISO 22716:2014 <td>1<td>2</td><td>3</td><td>4</td></td> | 1 <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 2 | 3 | 4 |

| EN 374-2:2014 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|----------------------------------|------------------------|--------------|---|
| EN 374-2:2014 <td>1<td>2<td>3<td>4</td></td></td></td> | 1 <td>2<td>3<td>4</td></td></td> | 2 <td>3<td>4</td></td> | 3 <td>4</td> | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1<td>2<td>3<td>4</td></td></td></td> | 1 <td>2<td>3<td>4</td></td></td> | 2 <td>3<td>4</td></td> | 3 <td>4</td> | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1<td>2<td>3<td>4</td></td></td></td> | 1 <td>2<td>3<td>4</td></td></td> | 2 <td>3<td>4</td></td> | 3 <td>4</td> | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1<td>2<td>3<td>4</td></td></td></td> | 1 <td>2<td>3<td>4</td></td></td> | 2 <td>3<td>4</td></td> | 3 <td>4</td> | 4 |

| EN 374-2:2014 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|----------------------------------|------------------------|--------------|---|
| EN 374-2:2014 <td>1<td>2<td>3<td>4</td></td></td></td> | 1 <td>2<td>3<td>4</td></td></td> | 2 <td>3<td>4</td></td> | 3 <td>4</td> | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1<td>2<td>3<td>4</td></td></td></td> | 1 <td>2<td>3<td>4</td></td></td> | 2 <td>3<td>4</td></td> | 3 <td>4</td> | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1<td>2<td>3<td>4</td></td></td></td> | 1 <td>2<td>3<td>4</td></td></td> | 2 <td>3<td>4</td></td> | 3 <td>4</td> | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1<td>2<td>3<td>4</td></td></td></td> | 1 <td>2<td>3<td>4</td></td></td> | 2 <td>3<td>4</td></td> | 3 <td>4</td> | 4 |

EN ISO 15797:2012

Konnektive Hitze Level 0 bis 4

Wenn nicht ein Schutz gegen Viren geprüft wurde, ist folgendes Warnhinweis hinzuzufügen: "Nicht gegen Viren geprüft".

| Tablets | A | Metanol | J | n-heptano | Zeit | Schutzindex |
|---------|---------------------|---------|-----------------------|-----------|--------------|-------------|
| A | Metanol | J | n-heptano | Zeit | Schutzindex | |
| B | aceton | K | n-heptano | 40 % | >10 Minuten | 1 |
| C | acetonitril | L | acetileno | 50 % | >30 Minuten | 2 |
| D | diclorometano | M | acido acetico | 60 % | >60 Minuten | 3 |
| E | diclorodimetililano | N | acido nitrico | 65 % | >120 Minuten | 4 |
| F | Toluol | O | acido acetico | 70 % | >240 Minuten | 5 |
| G | dietililano | P | perossido di idrogeno | 25 % | >480 Minuten | 6 |
| H | tetrafluoroetilano | Q | fluoracetico | 40 % | >480 Minuten | 6 |
| I | etilacetato | R | formaldeide | 37 % | >480 Minuten | 6 |

INFORMAZIONE KORISNIKU

INFORMAZIONI PER L'UTENTE

INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PODATKI O UPORABNIKU

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРИСТУВАЧА

GB User Information

Protective Gloves against irreversible Risks / Category III

The products in compliance with the PE directive 89/686/EEC, latest from 21.04.2019 EU Regulation 2014/422 Article 11 B / Modul D. REACH regulation 1907/2006 Annex VIII, Assessment carried out by SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 9WA, UK (certified body No. 0120). Type examination carried out by: Sata Technology Centre Wyndham Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom (NB 0321).

| EN 388:2016 | A | Abriebfestigkeit Level 0 bis 4 |
|--|---|------------------------------------|
| EN 388:2016 <td>B</td> <td>Black cut resistance levels 0 to 5</td> | B | Black cut resistance levels 0 to 5 |
| EN 388:2016 <td>C</td> <td>Tear resistance levels 0 to 4</td> | C | Tear resistance levels 0 to 4 |
| EN 388:2016 <td>D</td> <td>Puncture resistance levels 0 to 4</td> | D | Puncture resistance levels 0 to 4 |

| EN ISO 22716:2014 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|----------------------------------|------------------------|--------------|---|
| EN ISO 22716:2014 <td>1<td>2<td>3<td>4</td></td></td></td> | 1 <td>2<td>3<td>4</td></td></td> | 2 <td>3<td>4</td></td> | 3 <td>4</td> | 4 |
| EN ISO 22716:2014 <td>1<td>2<td>3<td>4</td></td></td></td> | 1 <td>2<td>3<td>4</td></td></td> | 2 <td>3<td>4</td></td> | 3 <td>4</td> | 4 |
| EN ISO 22716:2014 <td>1<td>2<td>3<td>4</td></td></td></td> | 1 <td>2<td>3<td>4</td></td></td> | 2 <td>3<td>4</td></td> | 3 <td>4</td> | 4 |
| EN ISO 22716:2014 <td>1<td>2<td>3<td>4</td></td></td></td> | 1 <td>2<td>3<td>4</td></td></td> | 2 <td>3<td>4</td></td> | 3 <td>4</td> | 4 |

| EN 374-2:2014 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|----------------------------------|------------------------|--------------|---|
| EN 374-2:2014 <td>1<td>2<td>3<td>4</td></td></td></td> | 1 <td>2<td>3<td>4</td></td></td> | 2 <td>3<td>4</td></td> | 3 <td>4</td> | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1<td>2<td>3<td>4</td></td></td></td> | 1 <td>2<td>3<td>4</td></td></td> | 2 <td>3<td>4</td></td> | 3 <td>4</td> | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1<td>2<td>3<td>4</td></td></td></td> | 1 <td>2<td>3<td>4</td></td></td> | 2 <td>3<td>4</td></td> | 3 <td>4</td> | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1<td>2<td>3<td>4</td></td></td></td> | 1 <td>2<td>3<td>4</td></td></td> | 2 <td>3<td>4</td></td> | 3 <td>4</td> | 4 |

| EN 374-2:2014 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|--|----------------------------------|------------------------|--------------|---|
| EN 374-2:2014 <td>1<td>2<td>3<td>4</td></td></td></td> | 1 <td>2<td>3<td>4</td></td></td> | 2 <td>3<td>4</td></td> | 3 <td>4</td> | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1<td>2<td>3<td>4</td></td></td></td> | 1 <td>2<td>3<td>4</td></td></td> | 2 <td>3<td>4</td></td> | 3 <td>4</td> | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1<td>2<td>3<td>4</td></td></td></td> | 1 <td>2<td>3<td>4</td></td></td> | 2 <td>3<td>4</td></td> | 3 <td>4</td> | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1<td>2<td>3<td>4</td></td></td></td> | 1 <td>2<td>3<td>4</td></td></td> | 2 <td>3<td>4</td></td> | 3 <td>4</td> | 4 |

EN ISO 15797:2012

Konnektive Hitze Level 0 bis 4

If not checked for protection against viruses, the following warning must be added: "Not checked against viruses".

| Tablets | A | Metanol | J | n-heptano | Time | Protection index |
|---------|---------------------|---------|---|-----------|------------------|------------------|
| A | Metanol | J | n-heptano <th>Time</th> <th>Protection index</th> <td></td> | Time | Protection index | |
| B | aceton | K | hydroxyidrogeno | 40 % | >10 minutes | 1 |
| C | acetonitril | L | acetileno | 50 % | >30 minutes | 2 |
| D | diclorometano | M | acido acetico | 60 % | >60 minutes | 3 |
| E | diclorodimetililano | N | acido nitrico | 65 % | >120 minutes | 4 |
| F | Toluol | O | acido acetico | 70 % | >240 minutes | 5 |
| G | dietililano | P | perossido di idrogeno | 25 % | >480 minutes | 6 |
| H | tetrafluoroetilano | Q | fluoracetico | 40 % | >480 minutes | 6 |
| I | etilacetato | R | formaldeide | 37 % | >480 minutes | 6 |

INFORMAZIONE KORISNIKU

INFORMAZIONI PER L'UTENTE

INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PODATKI O UPORABNIKU

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРИСТУВАЧА

CZ Informace pro uživatele

Ochranné rukavice proti nezvratným rizikům / Kategorie III

Výrobek odpovídá Směrnici PSA 89/686/EEC/EU, Nariadení 2014/422 a Nařízení REACH 1907/2006 příloha VIII čl. 11 B / modul D. Posouzení prováděné SGS United Kingdom Ltd., Weston-super-Mare, BS22 9WA, UK (ověřovaná tělesa číslo 0120). Typové schválení provedl: Sata Technology Centre Wyndham Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom (NB 0321).

| EN 388:2016 | A | odolnost proti oděru, úroveň 0 až 4 |
|---|---|---|
| EN 388:2016 <th>B</th> <th>odolnost proti řezu, úroveň 0 až 5</th> | B | odolnost proti řezu, úroveň 0 až 5 |
| EN 388:2016 <th>C</th> <th>odolnost proti prolomení, úroveň 0 až 4</th> | C | odolnost proti prolomení, úroveň 0 až 4 |
| EN 388:2016 <th>D</th> <th>odolnost proti propíchnutí, úroveň 0 až 4</th> | D | odolnost proti propíchnutí, úroveň 0 až 4 |

| EN ISO 22716:2014 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| EN ISO 22716:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN ISO 22716:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN ISO 22716:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN ISO 22716:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |

| EN 374-2:2014 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |

| EN 374-2:2014 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |

EN ISO 15797:2012

Konnektive Hitze Level 0 bis 4

Neprůhledná tabulka ochrany před viry, je nutné přidat upozornění: "Neověřeno proti virům".

| Tablets | A | Metanol | J | n-heptano | Time | Index ochrany |
|---------|---------------------|---------|--|-----------|---------------|---------------|
| A | Metanol | J | n-heptano <th>Time</th> <th>Index ochrany</th> <td></td> | Time | Index ochrany | |
| B | aceton | K | hydroxyidrogeno | 40 % | >10 minut | 1 |
| C | acetonitril | L | acetileno | 50 % | >30 minut | 2 |
| D | diclorometano | M | acido acetico | 60 % | >60 minut | 3 |
| E | diclorodimetililano | N | acido nitrico | 65 % | >120 minut | 4 |
| F | Toluol | O | acido acetico | 70 % | >240 minut | 5 |
| G | dietililano | P | perossido di idrogeno | 25 % | >480 minut | 6 |
| H | tetrafluoroetilano | Q | fluoracetico | 40 % | >480 minut | 6 |
| I | etilacetato | R | formaldeide | 37 % | >480 minut | 6 |

INFORMAZIONE KORISNIKU

INFORMAZIONI PER L'UTENTE

INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PODATKI O UPORABNIKU

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРИСТУВАЧА

ES Información de usuario

Guantes de protección contra riesgos irreversibles / Categoría III

El producto se halla conforme con la Directiva PE 89/686/CEE, la regulación 2014/422 y la regulación REACH 1907/2006, Anexo VIII, artículo 11 B / Módulo D. El examen de tipo se realizó en: Sata Technology Centre Wyndham Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom (NB 0321).

| EN 388:2016 | A | resistencia a la abrasión, niveles 0 a 4 |
|---|---|---|
| EN 388:2016 <th>B</th> <th>resistencia al corte, niveles 0 a 5</th> | B | resistencia al corte, niveles 0 a 5 |
| EN 388:2016 <th>C</th> <th>resistencia al desgarro, niveles 0 a 4</th> | C | resistencia al desgarro, niveles 0 a 4 |
| EN 388:2016 <th>D</th> <th>resistencia a la perforación, niveles 0 a 4</th> | D | resistencia a la perforación, niveles 0 a 4 |

| EN ISO 22716:2014 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| EN ISO 22716:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN ISO 22716:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN ISO 22716:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN ISO 22716:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |

| EN 374-2:2014 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |

| EN 374-2:2014 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |

EN ISO 15797:2012

Konnektive Hitze Level 0 bis 4

Si no se ha comprobado la protección contra virus, se debe añadir la siguiente advertencia: "No se ha comprobado la protección contra virus".

| Tablets | A | Metanol | J | n-heptano | Time | Index de proteccion |
|---------|---------------------|---------|--|-----------|---------------------|---------------------|
| A | Metanol | J | n-heptano <th>Time</th> <th>Index de proteccion</th> <td></td> | Time | Index de proteccion | |
| B | aceton | K | n-heptano | 40 % | >10 minutos | 1 |
| C | acetonitril | L | acetileno | 50 % | >30 minutos | 2 |
| D | diclorometano | M | acido acetico | 60 % | >60 minutos | 3 |
| E | diclorodimetililano | N | acido nitrico | 65 % | >120 minutos | 4 |
| F | Toluol | O | acido acetico | 70 % | >240 minutos | 5 |
| G | dietililano | P | perossido di idrogeno | 25 % | >480 minutos | 6 |
| H | tetrafluoroetilano | Q | fluoracetico | 40 % | >480 minutos | 6 |
| I | etilacetato | R | formaldeide | 37 % | >480 minutos | 6 |

INFORMAZIONE KORISNIKU

INFORMAZIONI PER L'UTENTE

INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PODATKI O UPORABNIKU

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРИСТУВАЧА

F Notice d'utilisation

Gants de protection contre les risques irréversibles / Catégorie III

Le produit est conforme à la directive 89/686/CEE relative aux EP, au règlement 2014/422 et au règlement REACH 1907/2006, Annexe VIII, article 11 B / module D. L'examen de type a été effectué en: Sata Technology Centre Wyndham Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD United Kingdom (NB 0321).

| EN 388:2016 | A | Résistance à l'abrasion, niveaux 0 à 4 |
|--|---|--|
| EN 388:2016 <th>B</th> <th>Résistance à la coupe, de niveau 0 à 5</th> | B | Résistance à la coupe, de niveau 0 à 5 |
| EN 388:2016 <th>C</th> <th>Résistance à la déchirure, niveaux 0 à 4</th> | C | Résistance à la déchirure, niveaux 0 à 4 |
| EN 388:2016 <th>D</th> <th>Résistance à la perforation, niveaux 0 à 4</th> | D | Résistance à la perforation, niveaux 0 à 4 |

| EN ISO 22716:2014 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| EN ISO 22716:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN ISO 22716:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN ISO 22716:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN ISO 22716:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |

| EN 374-2:2014 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |

| EN 374-2:2014 | 1 | 2 | 3 | 4 |
|---|---|---|---|---|
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |
| EN 374-2:2014 <td>1</td> <td>2</td> <td>3</td> <td>4</td> | 1 | 2 | 3 | 4 |

EN ISO 15797:2012

Konnektive Hitze Level 0 bis 4

Si le produit contre les virus n'a pas été testé, tenir compte de la mise en garde suivante: "Non testé contre les virus".

| Tablets | A | Metanol | J | n-heptano | Time | Index de proteccion |
|---------|---------------------|---------|--|-----------|---------------------|---------------------|
| A | Metanol | J | n-heptano <th>Time</th> <th>Index de proteccion</th> <td></td> | Time | Index de proteccion | |
| B | acetonitril | L | acetileno | 50 % | >10 minutos | 1 |
| C | diclorometano | M | acido acetico | 60 % | >30 minutos | 2 |
| D | diclorodimetililano | N | acido nitrico | 65 % | >60 minutos | 3 |
| E | Toluol | O | acido acetico | 70 % | >120 minutos | 4 |
| F | dietililano | P | perossido di idrogeno | 25 % | >240 minutos | 5 |
| G | tetrafluoroetilano | Q | fluoracetico | 40 % | >480 minutos | 6 |
| H | etilacetato | R | formaldeide | 37 % | >480 minutos | 6 |

INFORMAZIONE KORISNIKU

INFORMAZIONI PER L'UTENTE

INFORMAÇÃO PARA O UTILIZADOR

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKA

PODATKI O UPORABNIKU

ІНФОРМАЦІЯ ПРО КОРИСТУВАЧА

BACK SIDE

HR Informacije o korisniku

Rukavice za zaštitu od teških i nepovratnih oštećenja zdravlja / Kategorija III