KLEENGUARD™

G80
Nitrile Chemical Resistant Gloves

12

IRAM MARCA DE CONFORMIDAD EN 374-1/2

S	M	L	XL	XXL
(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
94445 30207864	94446 30207866	94447 30207867	94448 30207868	94449 30207869

TP TC 019/2011

CE 0120 AQL 0.65 G-I
PPE CATEGORY III

Permeation Test EN 16523-1:2015			Degradation(%) Test EN 374-4:2013
EN Chemical	Breakthrough Time(min.)	Performance Level	Performance Level
FR Chimique	Temps de protection (min)	Niveau de performance	Niveau de performance
DE Chemikalie	Durchbruchzeit (min.)	Leistungsstufe	Leistungsstufe
ES Químicas	Tiempo de penetración (min.)	Nivel de desempeño	Nivel de desempeño
JA Chemical	Breakthrough Time(min.)	Performance Level	Performance Level
UA Захист від хімічних речовин	Час прориву	Рівень ефективності захисту	Рівень ефективності захисту
n-Heptane - I	>480	6	0.0
Sodium hydroxide, 40% - K	>480	6	4.5
Sulphuric acid, 96% - L	106	3	61.9
Acetic Acid, 99% - N	87	3	91.9
Ammonium hydroxide, 25% - O	>480	6	-5.8
Hydrogen peroxide - P	>480	6	-11.7

EN388:2016 4101X
EN Tested for Mechanical Protection
FR Testé pour protection mécanique
DE Geprüft auf mechanischen Schutz
ES Sometido a pruebas de protección contra peligros de índole mecánica
RU Протестировано на предмет механической защиты
UA Протестовано на предмет механічного захисту

EN ISO 374-5:2016
EN Tested for Microorganixms (bacteria and fungi) Hazards
FR Testés pour la protection contre les micro-organismes (bactéries et champignons)
DE Geprüft auf Gefahren durch Mikroorganismen (Bakterien und Pilze)
ES Sometidos a pruebas de resistencia frente a microorganismos (bacterias y hongos)
RU Протестировано на риск микроорганизмов (бактерии и грибки)
UA Пройшли випробування на захист від мікроорганізмів (бактерій і грибків)

ISO 374-1:2016/Type A JKLNOP
EN Tested for Resistance to Permeation by Chemicals
FR Testé pour résistance à la perméation par des produits chimiques
DE Geprüft auf die Widerstandsfähigkeit gegen das Eindringen von Chemikalien
ES Sometido a pruebas de resistencia a la permeación por sustancias químicas
RU Протестировано на предмет стойкости к проникновению химических веществ
UA Протестовано на предмет резистентності до проникнення хімічних речовин

EN Protect from Heat and Radioactive Sources
FR À protéger contre les sources de chaleur et radioactives
DE Vor Hitze und radioaktiven Strahlen schützen
ES Proteger contra fuentes de calor y radiactividad
RU Беречь от нагрева и источников радиоактивного излучения
UA Захищати від джерел нагрівання та радіації

EN Store in a cool, dry place
FR Conserver dans un endroit frais et sec
DE An einem kühlen trockenen Platz aufbewahren
ES Almacene en un lugar fresco y seco
RU Хранить в прохладном, сухом месте
UA Зберігати в прохолодному, сухому місці

Product Declaration of Conformity is available from www.kcprofessional.co.uk/resources

Module D conducted by:
SGS United Kingdom Ltd
(Notified Body Number 0120)
BS 22 6WA
UK

Module B EC Type Examination Certificate conducted by :
SATRA Technology
(Notified Body Number 0321)
Wyndham Way, Kettering
NN16 8SD

email: infofax@kcc.com INFOFAX 14-70-149-0-03

EN **G80 NITRILE Chemical Resistant Gloves**
• Hand Specific • 13"/ 33 cm Length • 15 mil / 0,38 mm Thickness • Flock Lined for Added Comfort
This is a Category III PPE product certified according to Regulation (EU) 2016/425 EEC. RISK: Gloves offer protection against chemicals, microorganisms (bacteria and fungi) and mechanical hazards. This information does not reflect the actual duration of protection in the workplace and the differentiation between mixtures and pure chemicals. Tested for Microorganism Hazards / not tested against viruses. The chemical resistance has been assessed under laboratory conditions from samples taken from the palm only and relates only to the chemical tested. It can be different if the chemical is used in a mixture. It is recommended to check that the gloves are suitable for the intended use because the conditions at the workplace may differ from the type test depending on temperature, abrasion and degradation. Degradation results indicate puncture resistance of glove after chemical exposure. When used, protective gloves may provide less resistance to the dangerous chemical due to changes in the physical properties. Movements, snagging, rubbing, degradation caused by the chemical contact etc. may reduce the actual use time significantly. For corrosive chemicals, degradation can be the most important factor to consider in selection of chemical resistant gloves. The penetration resistance has been assessed under laboratory conditions and relates only to the tested specimen. Before usage, inspect the gloves for any defect or imperfections. Store in a cool dry place. Dispose of according to local regulations.

FR **Gants en nitrile G80 résistant aux produits chimiques**
• Main droite et main gauche distinctes • 33 cm de longueur • Épaisseur de 0,38 mm • Doublure ouatée pour un confort accru
Il s'agit d'un EPI de catégorie III certifié conforme au Règlement (UE) 2016/425 EEC. RISQUE : Les gants offrent une protection contre les produits chimiques, les micro-organismes (bactéries et champignons) et les risques mécaniques. Ces informations ne reflètent pas nécessairement la durée réelle de protection en milieu de travail ni la différence entre les mélanges et les produits chimiques purs. Protection contre les micro-organismes / non testés pour les virus. La résistance aux produits chimiques a été évaluée en laboratoire avec des échantillons prélevés dans la paume seulement et ne concerne que le produit chimique testé. Les résultats peuvent être différents si le produit chimique est utilisé dans un mélange. Il est recommandé de s'assurer que les gants conviennent à l'usage prévu en conditions réelles car celles-ci peuvent différer de celles du test standard en fonction de la température, de l'abrasion et de la dégradation. Des résultats montrant une dégradation indiquent que les gants résistent aux perforations lors d'une exposition aux produits chimiques. Lorsqu'ils sont utilisés, les gants peuvent fournir moins de résistance aux produits chimiques dangereux en raison de changements dans les propriétés physiques. Les mouvements, déchirures, frottements et dégradations engendrés lors du contact avec les produits chimiques, etc. peuvent réduire la durée réelle d'utilisation de façon significative. Dans le cas des produits chimiques corrosifs, la dégradation peut être le facteur le plus important à considérer lors du choix de gants résistants aux produits chimiques. La résistance à la pénétration a été évaluée en laboratoire et ne concerne que l'échantillon testé. Inspecter les gants avant l'utilisation pour vérifier qu'ils ne comportent pas de défauts ou d'imperfections. Ranger dans un endroit frais et sec. Mettre au rebut conformément aux règlements municipaux.

DE **G80 Chemikalienbeständige NITRIL-Handschuhe**
• Handspezifisch • 33 cm lang • 0,38 mm dick • Innenhand gefüttert für zusätzlichen Komfort
Dies ist ein nach Kategorie III PSA zertifiziertes Produkt gemäß Verordnung (EU) 2016/425 EWG. RISIKO: Handschuhe bieten Schutz gegen Chemikalien, Mikroorganismen (Bakterien, Pilze) und mechanische Gefahren. Diese Informationen spiegeln nicht die tatsächliche Schutzdauer am Arbeitsplatz und die Differenzierung zwischen Mischungen und reinen Chemikalien wider. Geprüft auf Gefährdung durch Mikroorganismen / nicht auf Viren geprüft. Die Chemikalienbeständigkeit wurde unter Laborbedingungen durch ausschließlich an der Handfläche entnommene Proben bestimmt und bezieht sich nur auf die geprüfte Chemikalie. Die Beständigkeit kann unterschiedlich sein, wenn die Chemikalie in einer Mischung verwendet wird. Es wird empfohlen, die Eignung der Handschuhe für den vorgesehenen Verwendungszweck zu prüfen, da sich die Bedingungen am Arbeitsplatz von den Prüfbedingungen hinsichtlich Temperatur, Abnutzung und Zersetzung unterscheiden können. Ergebnisse der Degradationsprüfung zeigen Stichfestigkeit auch nach Kontakt mit Chemikalien. Schutzhandschuhe können bei der Verwendung aufgrund von Veränderungen der physikalischen Eigenschaften eine geringere Beständigkeit gegen die gefährliche Chemikalie aufweisen. Bewegungen, Verhakung, Reibung, durch den Kontakt mit Chemikalien verursachte Zersetzung usw. können die tatsächliche Verwendungszeit erheblich verringern. Bei korrosiven Chemikalien kann Zersetzung der wichtigste Faktor sein, der bei der Auswahl von chemikalienbeständigen Handschuhen zu berücksichtigen ist. Der Penetrationswiderstand wurde unter Laborbedingungen geprüft und bezieht sich nur auf die geprüfte Probe. Die Handschuhe vor der Verwendung auf Mängel oder Fehler prüfen. An einem kühlen, trockenen Ort lagern. Gemäß den lokalen Bedingungen entsorgen.

NL **G80 NITRIL chemisch bestendige handschoenen**
• handspecifiek • 33 cm lang • 15 mil / 0,38 mm dik • met flock voering voor extra comfort
Dit is een persoonlijk beschermingsmiddel van categorie III volgens Verordening (EU) 2016/425/EEG. RISICO: Handschoenen bieden bescherming tegen chemische stoffen, micro-organismen (bacteriën en schimmels) en mechanische gevaren. Deze informatie is geen weerspiegeling van de werkelijke beschermingsduur in de werkomgeving en de differentiatie tussen mengsels en zuivere chemicaliën. Getest op gevaren door micro-organismen / niet getest voor virussen. De chemische weerstand is onder laboratoriumomstandigheden beoordeeld op grond van monsters genomen van alleen de palm en heeft alleen betrekking op het geteste chemische product. Het kan anders zijn als het chemische product in een mengsel wordt gebruikt. Het wordt aanbevolen te controleren of de handschoenen geschikt zijn voor het beoogde gebruik omdat de omstandigheden in de werkomgeving kunnen verschillen van de typetest afhankelijk van temperatuur, schuring en afbraak. Bij een afbraakproef bleek dat de handschoen na chemische blootstelling bestand is tegen prikken. Bij het gebruik kunnen beschermende handschoenen minder weerstand bieden tegen het gevaarlijke chemische product vanwege veranderingen in de fysische eigenschappen. Bewegingen, blijven haken, wrijven, afbraak veroorzaakt door contact met het chemische product etc. kunnen de werkelijke gebruiksduur aanzienlijk verminderen. Bij corrosieve chemische producten kan afbraak de belangrijkste factor zijn waarmee rekening moet worden gehouden bij de keuze van chemisch bestendige handschoenen. De weerstand tegen indringen is beoordeeld onder laboratoriumomstandigheden en heeft alleen betrekking op het geteste specimen. Controleer de handschoenen vóór gebruik op beschadiging of onvolkomenheden. Op een koele, droge plaats bewaren. Afvoeren volgens de plaatselijke voorschriften.

IT **G80 Guanti resistenti ai prodotti chimici in NITRILE**
• Non ambidestri • Lunghezza - 33 cm/13" • Spessore alla punta delle dita – 0,38 mm (15 mil) • Foderati in cascami per maggiore comodità
Questo prodotto è certificato come DPI di categoria III secondo il Regolamento (UE) 2016/425 CEE. RISCHIO: i guanti offrono protezione contro prodotti chimici e microrganismi (batteri e muffe) e pericoli meccanici. Queste informazioni non riflettono la durata effettiva della protezione sul luogo di lavoro e la distinzione tra prodotti chimici miscelati e puri. Testato per rischi da microrganismi/non testato contro i virus. La resistenza chimica è stata misurata in condizioni di laboratorio su campioni presi solo dal palmo della mano e si riferisce solo al prodotto chimico testato. Può essere diverso se il prodotto chimico viene utilizzato in una miscela. Si consiglia di controllare che i guanti siano idonei per l'uso previsto poiché le condizioni del luogo di lavoro possono differire dal tipo di test a seconda della temperatura, abrasione e degradazione. I risultati di degradazione indicano la resistenza dei guanti alle perforazioni dopo l'esposizione a prodotti chimici. Quando utilizzati, i guanti di protezione possono fornire meno resistenza ai prodotti chimici pericolosi a causa di cambiamenti delle proprietà fisiche. Il tempo effettivo di utilizzo può essere ridotto significativamente a causa di movimenti, sfilacciamento, strofinamento o degradazione dovuti al contatto con prodotti chimici, ecc. In caso di contatto con prodotti chimici corrosivi, il fattore più determinante da considerare nella scelta di guanti resistenti ai prodotti chimici è la resistenza alla degradazione. La resistenza alla penetrazione è stata misurata in condizioni di laboratorio e riguarda solo il campione testato. Prima dell'uso, ispezionare i guanti per verificare l'assenza di difetti o imperfezioni. Conservare in un luogo asciutto e fresco. Smaltire in conformità alle disposizioni locali.

ES **Guantes resistentes a productos químicos de NITRILO G80**
• Específicos para cada mano • 33 cm (13 pulg.) de largo • 0,38 mm (15 mil) de grosor • Interior afelpado para comodidad adicional • 100% Nitrilo
Este es un producto de Categoría III PPE certificado según el Reglamento (EU) 2016/425 EEC. RIESGO: Estos guantes ofrecen protección frente a sustancias químicas y microorganismos (bacterias y hongos), así como frente a peligros mecánicos. Esta información no refleja la duración real de la protección en el lugar de trabajo ni la diferenciación establecida entre las mezclas y los productos químicos puros. Sometidos a pruebas de riesgos de microorganismos/no probados frente a virus. Se ha evaluado la resistencia química en condiciones de laboratorio a partir de mezclas tomadas solo en la palma y se aplica solo a los productos químicos probados. Puede variar si se emplea una mezcla de los productos químicos. Se recomienda comprobar que los guantes son aptos para el uso previsto, ya que las condiciones en el lugar de trabajo pueden ser distintas a la prueba de tipos a causa de la temperatura, la abrasión y la degradación. Los resultados de degradación indican una resistencia del guante a las perforaciones luego de la exposición a las sustancias químicas. Cuando se usan, los guantes pueden ofrecer menor resistencia a los productos químicos peligrosos a causa de cambios en las propiedades físicas. Los movimientos, enganches, frotación o degradación causados por el contacto con productos químicos pueden reducir el tiempo efectivo de uso. En el caso de productos químicos corrosivos, la degradación puede ser el factor más importante que se debe tener en cuenta la hora de seleccionar guantes resistentes a productos químicos. Se ha evaluado la resistencia a la penetración en condiciones de laboratorio y solo se aplica a la muestra probada. Antes de usarlos, inspeccione los guantes para detectar imperfecciones. Guárdelos en un lugar frío y seco. Deseche de conformidad con las reglamentaciones locales.

RU **Перчатки G80 из НИТРИЛА для защиты от химических веществ**
• Различные на правую и левую руки • 13 дюймов в длину (33 см) • Толщина на кончиках пальцев – 0,015 дюйма/0,38 мм • Внутренняя сторона перчатки покрыта специальным хлопковым напылением для дополнительного комфортаа
Это изделие является изделием категории III PPE, сертифицированным в соответствии с Положением (ЕС) 2016/425 ЕЕС. РИСК: перчатки обеспечивают защиту от химических веществ, микроорганизмов (бактерий м грибков) и механического травмирования. Данная информация может не отражать длительность защиты на рабочем месте, а также разницу между смесями и чистыми химическими веществами. Прошли испытания на обеспечение защиты от опасных микроорганизмов / не проверялись на защиту от вирусов Стойкость к химическому воздействию измерялась в лабораторных условиях по образцам, взятым только начиная от ладони, и относится только к химикатам, которые испытывались. Она может изменяться, если химикаты используются в смеси. Рекомендуется удостовериться, что перчатки подходят для предполагаемой работы, поскольку условия на рабочем месте могут отличаться от типового испытания в зависимости от температуры, трения и ухудшения характеристик. Результаты снижения эффективности указывают на устойчивость перчатки к проколам после воздействия химических веществ. Во время использования защитные перчатки могут обеспечивать меньшую защиту от опасных химикатов в результате изменений физических характеристик. Движения, зацепки, трение, ухудшение характеристик в результате контакта с химикатами и т.д. могут значительно сокращать фактическое время эксплуатации. В случае работы с коррозийными химическими веществами ухудшение характеристик может являться наиболее важным фактором, который следует принимать во внимание при выборе химически стойких перчаток. Сопротивление проникновению измерялось в лабораторных условиях и относится только к испытываемым экземплярам. Перед использованием осмотрите перчатки на отсутствие дефектов. Храните в прохладном сухом месте. Утилизируйте в соответствии с местными нормативными требованиями.

UA **Рукавички нітрилові для захисту від хімічних речовин G80 Nitrile**
• Тільки на праву чи ліву руку • Довжина 13 дюймів/ 33 см • Товщина 0,015 дюйма / 0.38 мм • З внутрішнім начосом для додаткового комфорту
Цей виріб сертифікований як засіб індивідуального захисту категорії III згідно з Регламентом (ЄС) 2016/425 ЕЕС. ТИП НЕБЕЗПЕКИ: рукавиці забезпечують захист від хімічних речовин, мікроорганізмів (бактерій і грибків) і небезпеки механічного травмування. Ця інформація не відображає фактичну тривалість захисту в робочих умовах, а також різницю між сумішами і чистими хімічними засобами. Пройшли випробування на захист від мікробів (окрім вірусів). Стійкість до хімічних засобів визначена в лабораторних умовах із використанням зразків, взятих тільки зі зони долоні, і стосується лише хімічних речовин, використаних у випробуванні. Може відрізнятися, якщо хімічний засіб використаний у суміші. Рекомендуємо перевіряти, чи рукавиці годяться для цільового використання, бо умови на робочому місці можуть відрізнятися від типового випробування. Це стосується температури, зношування і погіршення захисних властивостей. Результати псування демонструють стійкість рукавиць до проколу після контакту з хімічними речовинами. У процесі використання рукавиці можуть бути менш стійкими до небезпечних хімічних засобів у зв'язку зі змінами їхніх фізичних властивостей. Затягування, розриви, потертості чи погіршення захисних характеристик, спричинені контактом з хімічними речовинами тощо, можуть суттєво зменшити їхній фактичний корисний час. Для роботи з агресивними хімічними засобами найважливішим фактором, який слід врахувати, вибираючи рукавиці, стійкі до хімічних речовин, може бути погіршення захисних характеристик. Стійкість до проникнення визначена в лабораторних умовах і стосується тільки екземпляра, використаного у випробуванні. Перед використанням огляньте, чи немає на рукавиці дефектів або браку. Зберігати у прохолодному, сухому місці. Утилізація згідно з місцевими нормами.

BG **НИТРИЛНИ химически устойчиви ръкавици G80**
• За лява и дясна ръка • Дължина 13 инча/ 33 см • Дебелина 0,38 мм • Подплатени за по-голямо удобство
Това е продукт, представляващ ЛПС категория III, сертифициран съгласно Регламент (ЕС) 2016/425 ЕИО. РИСК: Ръкавиците предоставят защита срещу опасности от химикали, микроорганизми (бактерии и гъби) и механика. Тази информация не отразява реалната продължителност на защитата в работни условия в разграничението между смеси и чисти химикали. Тествани за опасности от микроорганизми / нетествани против вируси. Устойчивостта на химикали е оценявана в лабораторни условия от проби, взимани само от дланта, и се отнася единствено до тествания химикал. Може да има разлика, ако химикалът се използва в смес. Препоръчително е да се провери дали ръкавиците са подходящи за предвидената употреба, тъй като условията на работното място могат да се различават от типовия тест в зависимост от температурата, абразията и разлагането. Резултатите за разлагането показват устойчивостта на пробиване на ръкавиците след излагане на химикали. Когато са използвани, защитните ръкавици могат да осигурят по-малко съпротивление срещу опасния химикал поради промени във физичните свойства. Движения, възпрепятстване, триене и разлагане, предизвикано от допир с химикала, могат значително да намалят действителния срок на употреба на продукта. Що се отнася до корозивни химикали, най-важният фактор при избора на химически устойчиви ръкавици може да бъде химичното разлагане. Устойчивостта срещу проникване е оценена в лабораторни условия и се отнася единствено до тестваната проба. Преди употреба прегледайте ръкавиците за наличие на дефекти или недостатъци. Съхранявайте на хладно и сухо място. Изхвърляйте съобразно местните разпоредби.

PT **Luvas resistentes a químicos de NITRILO G80**
• Específicas para a mão direita e esquerda • Comprimento de 33 cm (13") • Espessura de 15 mil / 0,38 mm • Interior macio para conforto adicional
Trata-se de um produto EPI da Categoria III certificado de acordo com o Regulamento (UE) 2016/425 CEE. RISCO: As luvas oferecem proteção contra químicos, micro-organismos (bactérias e fungos) e perigos mecânicos. Estas informações não reflectem as durações efectivas de protecção no local de trabalho e a diferenciação entre misturas e produtos químicos no estado puro. Testado relativamente aos perigos associados a microrganismos/não testado contra vírus. A resistência química foi avaliada sob condições laboratoriais em amostras colhidas apenas a partir da palma da mão e refere-se apenas ao produto químico testado. Pode ser diferente se o produto químico for utilizado numa mistura. Recomenda-se que verifique se as luvas são adequadas para a utilização prevista porque as condições no local de trabalho podem diferir do tipo de teste dependendo da temperatura, abrasão e degradação. Os resultados de degradação indicam resistência da luva à perfuração após a exposição a químicos. Quando utilizadas, as luvas de protecção podem proporcionar uma menor resistência aos produtos químicos perigosos devido a alterações nas propriedades físicas. Os movimentos, rasgões, fricção, degradação causados pelo contacto com produtos químicos, etc., podem reduzir significativamente o tempo de utilização real. No caso de produtos químicos corrosivos, a degradação pode ser o factor mais importante a ter em consideração aquando da selecção de luvas resistentes a produtos químicos. A resistência à penetração foi avaliada sob condições laboratoriais e refere-se apenas à amostra testada. Inspeccionar as luvas quanto a defeitos ou imperfeições antes de usar. Guardar num local fresco e seco. Eliminar de acordo com os regulamentos locais.

DA **G80 NITRIL kemisk resistente handsker**
• Højre og venstre handske • 13"/33 cm lange • 15 mil/0,38 mm tykke • behagelig dunet foring
Dette er et PV-produkt i kategori III certificeret i henhold til forordning (EU) 2016/425/EØF. RISIKO: Handsker yder beskyttelse mod kemikalier, mikroorganismer (bakterier og svampe) og mekaniske farer. Disse oplysninger afspejler ikke den reelle varighed af beskyttelse på arbejdspladsen og forskelle mellem blandinger og rene kemikalier. Testet for mikroorganismefarer / ikke testet mod vira. Den kemiske modstand er målt under laboratorieforhold på prøver taget fra håndfladen alene og gælder kun for de testede kemikalier. Forholdene kan være anderledes, hvis kemikaliet indgår i en blanding. Det anbefales at kontrollere, at handskerne er egnet til den beregnede brug, fordi forholdene på arbejdspladsen kan være anderledes end forholdene ved typeprøvningen, alt afhængigt af temperatur, slid og nedbrydning. Nedbrydningsresultater angiver punkteringsresistens i handsken efter kemisk eksponering. Efter brug er beskyttelseshandskerne muligvis mindre modstandsdygtige over for farlige kemikalier på grund af ændringer i deres fysiske egenskaber. Bevægelser, udtrækning, gnidning og nedbrydning forårsaget af kemisk kontakt mv. kan reducere den reelle brugstid væsentligt. For ætsende kemikalier kan nedbrydning være den vigtigste faktor, der skal tages højde for ved valget af kemisk resistente handsker. Modstanden mod gennemtrængning er målt under laboratorieforhold og gælder kun for den testede prøve. Efterse handskerne for fejl eller svagheder før brug. Opbevares koldt og tørt. Bortskaffes i henhold til de lokale bestemmelser.

SV **G80 kemikaliebeständiga handskar i nitril**
• Handspecificerade • Längd 33 cm / 13 tum • 0,38 mm / 15 mil tjocklek • Textilfodrade (flock) för ökad komfort
Det här är en personlig skyddsutrustningsprodukt (PPE) av kategori III enligt förordning (EU) 2016/425. RISK: Handskar ger skydd mot kemikalier, mikroorganismer (bakterier och svamp) och mekaniska risker. Den här informationen motsvarar inte skyddets faktiska varaktighet på arbetsplatsen och skillnaden mellan blandningar och rena kemikalier. Testad för mikroorganismrelaterad risk/inte testad mot virus. Motståndet mot kemikalier har bedömts under laboratorieförhållanden från prover tagna endast från handflatan och gäller endast den testade kemikalien. Motståndet kan variera om kemikalien används i en blandning. Vi rekommenderar att du kontrollerar att handskarna är lämpliga för den avsedda användningen eftersom förhållandena på arbetsplatsen kan skilja sig från typtestet beroende på temperatur, nötning och degradation. Nedbrytningsresultaten indikerar handskens punkteringsmotstånd efter exponering för kemikalier. När skyddshandskar används kan de ge mindre motstånd mot den farliga kemikalien på grund av ändringar i de fysiska egenskaperna. Rörelser, revor, gnidning och degradation som orsakas av kontakt med kemikalier med mera kan minska den faktiska användningstiden avsevärt. Vid kontakt med frätande kemikalier är degradation den viktigaste faktorn som bör beaktas när du väljer handskar med kemikaliemotstånd. Penetrationsmotståndet har bedömts under laboratorieförhållanden och gäller endast det testade exemplaret. Inspektera handskarna så att de inte har några defekter före användning. Förvaras svalt och torrt. Avyttras enligt lokala riktlinjer.

NO **G80 kjemisk bestandige NITRIL-hansker**
• Håndspesifikk • Lengde, 33 cm /13 tommer • Tykkelse, 15 mil / 0,38 mm • Flokkfôret for ekstra komfort
Dette produktet er sertifisert som personlig verneutstyr i kategori III iht. EU-direktivet 2016/425/EØF. RISIKO: Hansker beskytter mot kjemikalier, mikroorganismer (bakterier, sopper og virus) og mekaniske farer. Denne informasjonen gjenspeiler ikke den faktiske varigheten av beskyttelsen på arbeidsplassen og forskjellen mellom blandinger og rene kjemikalier. Testet for mikroorganismefarer / ikke testet for virus. Kjemikaliebestandigheten har blitt vurdert i laboratoriemiljø fra prøver tatt fra kun håndflaten og gjelder kun for kjemikaliet som ble testet. Kan være forskjellig hvis kjemikaliet brukes i en blanding. Det anbefales å sjekke at hanskene er egnet for den tiltenkte bruken, da forholdene på arbeidsplassen kan avvike fra typetesten avhengig av temperatur, slitasje og nedbrytning. Forringelsesresultater tyder på at hansken er punkteringsbestandig etter eksponering for kjemikalier. Når de brukes, kan vernehansker ha redusert bestandighet mot det farlige kjemikaliet pga. endringer i de fysiske egenskapene. Bevegelser, fastkiling, gnukking og nedbrytning forårsaket av kontakt med kjemikalie osv. kan redusere den faktiske nyttetiden betydelig. For korrosive kjemikalier kan nedbrytning være den viktigste faktoren som vurderes ved valg av kjemikaliebestandige hansker. Penetreringsbestandigheten har blitt vurdert i laboratoriemiljø og gjelder kun for prøvematerialet som ble testet. Før bruk må hanskene inspiseres for eventuelle defekter eller mangler. Oppbevares kjølig og tørt. Avhendes i tråd med lokale krav.

PL **Rękawice nitrylowe odporne na chemikalia G80**
Przystosowane specyficznie do lewej/prawej dłoni • Długość 33 cm • Grubość 0,38 mm (15 mil) • Dla zwiększenia wygody posiadają miękką wyściółkę
Ten produkt jest certyfikowany na kategorię III dla sprzętu ochrony osobistej według rozporządzenia (UE) nr 2016/425/EWG. RYZYKO: Rękawice zapewniają ochronę przed chemikaliami, mikroorganizmami (bakteriami, grzybami) i zagrożeniami mechanicznymi. Te informacje nie odzwierciedlają rzeczywistego czasu trwania ochrony w miejscu pracy ani rozróżniania mieszanin i czystych substancji chemicznych. Testowane pod kątem zagrożeń mikroorganizmami / nietestowane pod kątem wirusów. Odporność na chemikalia oceniono w warunkach laboratoryjnych na próbkach pobranych wyłącznie od strony dłoni. Odporność jest określona tylko dla badanych substancji chemicznych. Jeśli substancja chemiczna jest stosowana jako mieszanina, wartości tego parametru mogą być inne. Zaleca się sprawdzenie, czy rękawice są odpowiednie do danego zastosowania, ponieważ warunki w miejscu pracy mogą się różnić od testu typu, zależnie od temperatury, ścierania i degradacji. Wyniki degradacji wskazują na odporność rękawic na przebicie po ekspozycji chemicznej. W trakcie użytkowania odporność rękawic ochronnych na niebezpieczne substancje chemiczne może się pogorszyć ze względu na zmiany właściwości fizycznych. Ruchy, zdzieranie, pocieranie i degradacja, spowodowane przez kontakt z substancjami chemicznymi itp., mogą znacznie skracać rzeczywisty czas użycia. W przypadku żrących substancji chemicznych degradacja może być najistotniejszym czynnikiem do uwzględnienia przy wyborze rękawic chemoodpornych. Odporność na penetrację oceniono w warunkach laboratoryjnych. Odporność dotyczy tylko przetestowanej próbki. Przed użyciem należy skontrolować rękawice pod kątem uszkodzeń i wad. Przechowywać w chłodnym i suchym miejscu. Utylizować zgodnie z miejscowymi przepisami.

CS **G80 NITRILOVÉ chemicky odolné rukavice**
Pravá i levá ruka • Délka 33 cm / 13 palců • Tloušťka 0,38 mm (15 Mil) • Výstelka pro zvýšené pohodlí
Toto je produkt OOP kategorie III certifikovaný podle nařízení (EU) 2016/425/EHS. RIZIKO: Rukavice poskytují ochranu před chemikáliemi, mikroorganismy (bakteriemi a houbami) a mechanickým poškozením. Tato Informace neodráží skutečné trvání ochrany na pracovišti a rozdíl mezi směsí a čistými chemikáliemi. Testováno na mikrobiální rizika / netestováno proti virům. Chemická odolnost byla hodnocena za laboratorních podmínek u vzorků odebraných pouze z dlaně a vztahuje se pouze na testované chemikálie. Může se lišit, pokud je chemikálie použita ve směsi. Doporučujeme zkontrolovat, zda jsou rukavice vhodné pro zamýšlené použití, protože podmínky na pracovišti se můžou lišit od typového testu v závislosti na teplotě, abrazi a degradaci. Výsledky degradace indikují odolnost rukavic proti propíchnutí po expozici chemikáliím. Při použití můžou ochranné rukavice poskytovat kvůli změnám fyzikálních vlastností nižší stupeň ochrany proti nebezpečným chemikáliím. Pohyby, zachycování se, tření, degradace způsobená chemickým kontaktem atd. můžou významně snížit skutečnou dobu použití. U žíravých chemických látek může být degradace nejdůležitějším faktorem, který je nutno zvážit při výběru chemicky odolných rukavic. Odolnost vůči průniku byla hodnocena za laboratorních podmínek a vztahuje se pouze k vzorku. Před použitím zkontrolujte, zda rukavice neobsahují vady nebo kazy. Uchovávejte na chladném a suchém místě. Zlikvidujte v souladu s místními předpisy.

FI **G80, NITRIILI, kemikaaleja kestävät käsineet**
Vasemman ja oikean käden käsineet • pituus 33 cm • paksuus 0,38 mm • miellyttävä flokkivuori
Tämä on luokan III henkilönsuojain (PPE) -tuote, joka on sertifioitu säännöksen (EU) 2016/425/ETY mukaisesti. RISKI: Käsineet antavat suojan kemikaaleja, mikrobeja (bakteereita ja sieniä) ja mekaanisia vaaroja vastaan. Nämä tiedot eivät heijasta suojauksen todellista kestoa työskentelypaikalla eivätkä seosten ja puhdaskemikaalien välistä eroa. Testattu mikrobivaaroja vastaan / ei testattu viruksia vastaan. Kemiallista kestävyyttä on arvioitu laboratorio-olosuhteissa vain kämmenosasta otetuista näytteistä, ja kestävyys koskee vain testattua kemikaalia. Se voi olla erilainen, jos kemikaalia käytetään seoksessa. On suositeltavaa varmistaa, että käsineet soveltuvat tarkoitettuun käyttöön, sillä työskentelypaikan olosuhteet voivat poiketa tyyppitestistä lämpötilan, hankausten ja hajoamisen suhteen. Hajoamistulokset osoittavat käsineiden puhkaisunkestävyyden kemikaalille altistumisen jälkeen. Suojakäsineet voivat käytettäessä ehkä osoittaa vähäisempää kestävyyttä vaarallista kemikaalia vastaan johtuen muutoksista fysikaalisissa ominaisuuksissa. Liikkeet, nypyt, hankaaminen, kemikaalikosketuksen aiheuttama hajoaminen jne. voivat vähentää todellista käyttöaikaa merkittävästi. Syövyttävien kemikaalien kohdalla heikkeneminen voi olla tärkein huomioon otettava tekijä, kun valitaan kemikaalia kestäviä käsineitä. Läpäisyn kestävyyttä on arvioitu laboratorio-olosuhteissa, ja kestävyys koskee vain testattua mallikappaletta. Tarkasta ennen käyttöä, onko käsineissä mitään laatuvirheitä tai puutteellisuutta. Säilytä viileässä, kuivassa paikassa. Hävitä paikallisten säännösten mukaisesti.

ET **G80 NITRIILIST kemikaalikindlad kindad**
• Anatoomilise kujuga • Pikkus 33 cm • Sõrmeotste paksus 0,38 mm
See toode on vastavalt (Euroopa) määrusele 2016/425 EMÜ sertifitseeritud III kategooria isikukaitsevarustusena. OHT! Kindad pakuvad kaitset kemikaalide, mikroorganismide (bakterid ja seened) ning mehhaaniliste ohtude eest. See teave ei kajasta kaitsevõime tegelikku kestust töökohas ning erinevusi segude ja puhaste kemikaalide vahel. Läbinud mikroorganismide ohu testi / pole testitud viiruste suhtes. Kemikaalikindlust on hinnatud laboratoorsetes tingimustes ainult peopesast võetud proovides ja väärtus kehtib üksnes testimisel kasutatud kemikaali kohta. See võib olla erinev, kui kasutatav kemikaal on segu. Soovitatav on kontrollida, kas kindad on sihtotstarbeks sobilikud, sest töökohas olevad tingimused võivad olenevalt temperatuurist, abrasioonist ja lagunemisest tüübitestist erineda. Degradatsioonitulemused näitavad kinda läbitorkekindlust pärast keemilist kokkupuudet. Kaitsekindad võivad füüsikaliste omaduste muutuste tõttu pakkuda kasutamisel vähem kaitset ohtliku kemikaali vastu. Tegelikku kasutusaega võivad oluliselt lühendada liikumised, rebendid, hõõrdumine, kemikaalidega kokkupuutest tingitud lagunemine jne. Söövitavate kemikaalide korral võib kemikaalikindlate kinnaste valimisel kõige olulisemaks teguriks olla lagunemiskindlus. Läbistamiskindlust on hinnatud laboratoorsetes tingimustes ja väärtus kehtib üksnes testitud proovi kohta. Enne kasutamist veenduge, et kinnastel poleks defekte. Hoiustage jahedas ja kuivas kohas. Kasutuselt kõrvaldamisel järgige kohalikke kehtivaid eeskirju.

LV **G80 NITRILA cimdi, noturīgi pret ķīmiskām vielām**
• Pielāgoti rokām • 13 collas/33 cm gari • 15 mil / 0,38 mm biezi • Pūkains oderējums komfortam
Šis ir III kategorijas individuālais aizsardzības līdzeklis (IAL), kas sertificēts saskaņā ar regulu (ES) 2016/425 EEC. RISKS: cimdi sniedz aizsardzību pret ķīmiskām vielām, mikroorganismiem (baktērijām un sēnītēm) un mehāniskiem apdraudējumiem. Šī informācija neatspoguļo faktisko aizsardzības līmeni darba vietā un atšķirības starp maisījumiem un tīrām ķīmiskām vielām. Veikta mikroorganismu sagādāto risku testēšana / nav veikta testēšana attiecībā uz vīrusiem. Noturība pret ķīmiskajām vielām ir mērīta laboratorijas apstākļos paraugiem, kas ņemti tikai no plaukstas daļas un attiecas tikai uz testēto ķīmisko vielu. Tas var atšķirties, ja ķīmiskā viela tiek izmantota maisījumā. Ir ieteicams pārbaudīt, vai cimdi ir piemēroti paredzētajai lietošanai, jo apstākļi darba vietā var atšķirties no testa apstākļiem, kas ir atkarīgi no temperatūras, nodiluma un noārdīšanās. Sadalīšanās rezultāti liecina par cimdu caurduršanas izturību pēc ķīmiskās iedarbības. Lietošanas laikā fizikālo īpašību izmaiņu dēļ aizsargcimdi var nodrošināt mazāku noturību pret bīstamām ķīmiskām vielām. Kustības, aizķeršanās, berze, ķīmisku vielu izraisīta noārdīšanās var ievērojami samazināt faktisko lietošanas laiku. Kodīgu ķīmisko vielu gadījumā noārdīšanās var būt nozīmīgākais faktors, kas jāņem vērā, izvēloties pret ķīmiskām vielām noturīgus cimdus. Noturība pret iekļūšanu ir mērīta laboratorijas apstākļos un attiecas tikai uz testēto paraugu. Pirms lietošanas pārbaudiet, vai cimdiem nav defektu vai kādu nepilnību. Glabāt vēsā, sausā vietā. Atbrīvoties atbilstoši vietējiem noteikumiem.

LT **G80 NITRILINĖS cheminėms medžiagoms atsparios pirštinės**
• Pritaikytos kiekvienai rankai • 33 cm (13 colių) ilgis • 15 milių (0,38 mm) storis • Patogus pūkinės medžiagos pamušalas
Tai III kategorijos AAP produktas, sertifikuotas pagal (ES) reglamentą 2016/425 EEB. RIZIKA: Pirštinės apsaugo nuo cheminių medžiagų, mikroorganizmų (bakterijų ir grybelio) bei mechaninių sužalojimų. Ši informacija neatspindi faktinės apsaugos trukmės darbo vietoje ir skirtumo tarp mišinių ir grynų cheminių medžiagų. Išbandyta apsauga nuo mikroorganizmų keliamų pavojų / neišbandyta apsauga nuo virusų keliamų pavojų. Atsparumas cheminėms medžiagoms įvertintas laboratorijos sąlygomis iš pavyzdžių, paimtų iš delno dalies, ir jis susijęs tik su bandymui naudota chemine medžiaga. Gali skirtis, jei cheminė medžiaga naudojama mišinyje. Rekomenduojama tikrinti, ar pirštinės tinkamos numatomam naudojimui, nes sąlygos darbo vietoje gali skirtis nuo tipo bandymo, priklausomai nuo temperatūros, nutrynimo ir savybių pablogėjimo. Pablogėjimo rezultatai reiškia pirštinių atsparumą pradūrimui po cheminių medžiagų poveikio. Naudojant apsauginės pirštinės gali teikti mažesnį pasipriešinimą pavojingoms cheminėms medžiagoms dėl fizinių savybių pasikeitimo. Judesiai, užkliuvimai, trynimas, savybių pablogėjimas dėl sąlyčio su chemine medžiaga gali žymiai sumažinti faktinę naudojimo trukmę. Savybių pablogėjimas dėl koroziją sukeliančių cheminių medžiagų poveikio gali būti svarbiausias veiksnys, į kurį reikia atkreipti dėmesį, renkantis cheminėms medžiagoms atsparias pirštines. Atsparumas prasiskverbimui buvo įvertintas laboratorijos sąlygomis ir jis susijęs tik su tikrintu pavyzdžiu. Prieš naudodami patikrinkite pirštines, ar nėra kokių nors defektų ar trūkumų. Laikyti vėsioje, sausoje vietoje. Šalinkite pagal vietos reglamentus.

SK **G80 Rukavice odolné chemikáliám NITRILE**
Pravá i ľavá ruka • Dĺžka 33 cm / 13 palcov • Hrubosť 0,38 mm (15 Mil) • Výstelka pre zvýšené pohodlie
Je to výrobok OOP kategórie III certifikovaný podľa nariadenia (EÚ) 2016/425 EHS. NEBEZPEČENSTVO: Rukavice poskytujú ochranu pred chemickými látkami, mikroorganizmami (baktérie, huby) a mechanickým nebezpečenstvom. Táto informácia neodráža skutočné trvanie ochrany na pracovisku a rozdiel medzi zmesami a čistými chemikáliami. Testované na riziká mikroorganizmov/netestované na vírusy Chemická odolnosť bola hodnotená v laboratórnych podmienkach u vzoriek odobraných iba z dlane a vzťahuje sa iba na testovanú chemikáliu. Môže sa líšiť, ak je chemikália použitá v zmesi. Odporúčame skontrolovať, že sú rukavice vhodné na zamýšľané použitie, keďže sa podmienky na pracovisku môžu líšiť od typového testu v závislosti od teploty, abrázie a degradácie. Výsledky degradácie ukazujú odolnosť proti prepichnutiu rukavice po vystavení chemickým látkam. Pri použití môžu ochranné rukavice poskytovať kvôli zmenám fyzikálnych vlastností nižší stupeň ochrany proti nebezpečným chemikáliám. Pohyby, zachytávanie sa, trenie, degradácia spôsobená chemickým kontaktom atď môžu významne znížiť skutočnú dobu použitia. U korozívnych chemikálií môže byť degradácia najdôležitejším faktorom, ktorý je nutné pri výbere rukavíc odolných voči chemikáliám zvážiť. Odolnosť voči prieniku bola hodnotená v laboratórnych podmienkach a vzťahuje sa iba na testovanú vzorku. Pred použitím skontrolujte rukavice, či neobsahujú chyby alebo kazy. Uchovávajte na chladnom a suchom mieste. Zlikvidujte v súlade s miestnymi predpismi.

HU **G80 NITRIL vegyileg ellenálló kesztyű**
• Jobb- és balkezes • 33 cm hosszú • 15 mil / 0,38 mm vastag • Bolyhos bélés a fokozott kényelem érdekében
Ez a III. kategóriájú személyi védőfelszerelést a 2016/425/EGK uniós szabályozásnak megfelelően tesztelték. KOCKÁZAT: A kesztyűk védelmet nyújtanak a vegyszerekkel, mikroorganizmusokkal (baktériumokkal és gombákkal), valamint mechanikai veszélyekkel szemben. Ez az információ nem tükrözi a munkahelyi védelem tényleges időtartamát, valamint a keverékek és a tiszta vegyi anyagok közötti különbséget. Mikroorganikus veszélyekre tesztelt / vírusokkal szemben nem tesztelt A kémiai ellenállást laboratóriumi körülmények között a tenyérből vett mintákból értékelték, és csak a vizsgált vegyületre vonatkozik. Különböző lehet, ha a vegyszert keverékben használják. Ajánlatos ellenőrizni, hogy a kesztyűk alkalmasak-e a tervezett felhasználásra, mert a munkahelyi körülmények eltérhetnek a típusvizsgálattól a hőmérséklet, a kopás és a lebomlás függvényében. A degradációs eredmények azt mutatják, hogy a kesztyű vegyszernek való kitettség után ellenáll az átlyukasztásnak. Használat esetén a védőkesztyűk kevésbé lehetnek ellenállóak a veszélyes vegyi anyagok fizikai tulajdonságainak megváltozása miatt. A kémiai anyagokkal való érintkezés okozta mozgás, erőltetés, dörzsölés és degradáció csökkentheti a tényleges hasznos élettartamot. A korrozív vegyi anyagok esetén a degradáció lehet a legfontosabb tényező, amelyet figyelembe kell venni a vegyileg ellenálló kesztyű kiválasztásánál.A penetrációs ellenállást laboratóriumi körülmények között értékelték és csak a vizsgált mintára vonatkozik. Használat előtt ellenőrizze a kesztyűt, bármilyen hibára vagy tökéletlenségre. Száraz, hűvös helyen tárolja. A helyi szabályozásoknak megfelelően ártalmatlanítsa.

SL **G80 Kemično odporne rokavice iz NITRILA**
• Vsaka rokavica za uporabo na samo eni roki • dolžina 33 cm • debelina 0,38 mm • obložena s kosmi za dodatno udobje
Ta izdelek je razvrščen v kategorijo III osebne zaščitne opreme v skladu z Uredbo (EU) 2016/425 EGS. TVEGANJE: rokavice zagotavljajo zaščito pred kemikalijami, mikroorganizmi (bakterije in glivice) in mehanskimi nevarnostmi. Te informacije ne zagotavljajo dejanskega trajanja zaščite na delovnem mestu ter razlikovanja med mešanicami in čistimi kemikalijami. Preizkušena zaščita pred nevarnimi mikroorganizmi/ni preizkušena zaščita pred virusi Odpornost na kemikalije je bila izmerjena v laboratoriju pri vzorcih, odvzetih samo iz dlani, in se nanaša samo na preizkušeno kemikalijo. Učinki so lahko drugačni, če se kemikalija uporablja v mešanici. Priporočljivo je preveriti, ali so rokavice primerne za uporabo, za katero so namenjene, ker se lahko pogoji na delovnem mestu razlikujejo od preizkusa tipa, kar je odvisno od temperature, obrabe in razgraditve. Rezultati razgradljivosti kažejo odpornost rokavic na prebadanje po izpostavljenosti kemikalijam. Rokavice lahko med uporabo postanejo manj odporne na nevarne kemikalije zaradi sprememb v fizičnih lastnostih. Premiki, raztrganine, odrgnine in razgraditev, ki nastanejo ob stiku s kemikalijo ipd., lahko bistveno skrajšajo dejanski čas uporabe. Razgraditev je lahko najpomembnejši dejavnik, ki ga je treba upoštevati pri izbiri rokavic, odpornih na jedke kemikalije. Odpornost na prodor kemikalij je bila izmerjena v laboratoriju in se nanaša samo na preizkušeni vzorec. Pred uporabo preverite, ali so na rokavicah poškodbe ali nepravilnosti. Hranite jih v hladnem in suhem prostoru. Odstranite jih v skladu z lokalnimi predpisi.

RO **Mănuși rezistente la substanțe chimice din NITRIL G80**
• Specifice pentru fiecare mână în parte • 33 cm (13") lungime • 0,38 mm (15mil) grosime • Plușate pentru com-fort suplimentar
Acesta este un produs Categoria III PPE certificat în conformitate cu Reglementarea (UE) 2016/425 EEC. RISC: Mănușile oferă protecție împotriva substanțelor chimice, a microorganismelor (bacterii și fungi) și a riscurilor mecanice. Aceste informații nu reflectă durata efectivă a protecției la locul de muncă și diferențierea dintre amestecuri și substanțe chimice pure. Testat pentru pericol față de microorganisme/netestat pentru virusuri Rezistența chimică a fost evaluată în condiții de laborator pe probe prelevate numai din palmă și se referă numai la substanța chimică testată. Aceasta poate diferi dacă substanța chimică este utilizată într-un amestec. Se recomandă să se verifice dacă mănușile sunt potrivite pentru utilizarea dorită, deoarece condițiile de la locul de muncă pot fi diferite de condițiile testului de tip, în ceea ce privește temperatura, gradul de abraziune și gradul de degradare. Rezultatele în urma degradării arată că mănușa este rezistentă la perforare după expunerea la substanțe chimice. Atunci când sunt folosite, mănușile de protecție pot avea o rezistență mai mică la substanța chimică periculoasă, datorită modificărilor proprietăților fizice. Mișcările, agățările, frecarea, degradarea provocată de contactul cu substanțele chimice etc. pot reduce semnificativ timpul real de utilizare. În cazul substanțelor chimice corozive, degradarea poate fi cel mai important factor care trebuie luat în considerare pentru alegerea mănușilor rezistente la substanțe chimice. Rezistența la penetrare a fost evaluată în condiții de laborator și se referă numai la eșantionul testat. Înainte de utilizare, verificați mănușile pentru a detecta eventuale defecte sau imperfecțiuni. A se păstra într-un loc uscat. A se arunca în conformitate cu reglementările locale.

EL **G80 Γάντια ΝΙΤΡΙΛΙΟΥ ανθεκτικά στις χημικές ουσίες**
• Ειδική προσαρμογή στο χέρι • Μήκος 33 cm • Πάχος 0,38 mm • Με βελουτέ επίστρωση για πρόσθετη άνεση
Το παρόν είναι προϊόν ατομικού προστατευτικού εξοπλισμού κατηγορίας III, πιστοποιημένο σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 2016/425 ΕΟΚ. ΚΙΝΔΥΝΟΣ: Τα γάντια παρέχουν προστασία έναντι χημικών, μικροοργανισμών (βακτηρίων και μυκήτων) και μηχανικών κινδύνων.Οι παρούσες πληροφορίες δεν αντιστοιχούν στην πραγματική διάρκεια προστασίας στο χώρο εργασίας και τη διαφορά μεταξύ μειγμάτων και καθαρών χημικών. Έχει ελεγχθεί για επικινδυνότητα μικροοργανισμών / δεν έχει ελεγχθεί έναντι ιών Η χημική αντίσταση έχει υπολογιστεί σε εργαστηριακές συνθήκες από δείγματα προερχόμενα μόνο από την παλάμη και σχετίζεται μόνο με τη χημική ουσία που ελέγχθηκε. Μπορεί να διαφέρει, αν η χημική ουσία χρησιμοποιείται σε μείγμα. Συνιστάται ο έλεγχος της συμβατότητας των γαντιών με την προβλεπόμενη χρήση, επειδή οι συνθήκες στο χώρο εργασίας ενδέχεται να διαφέρουν από τον έλεγχο τύπου ανάλογα με τη θερμοκρασία, την τριβή και την αποδόμηση. Τα αποτελέσματα αποδόμησης υποδεικνύουν αντοχή σε διάτρηση του γαντιού μετά από την έκθεση σε χημικά. Κατά τη χρήση των προστατευτικών γαντιών ενδέχεται να παρέχεται λιγότερη αντίσταση στην επικίνδυνη χημική ουσία εξαιτίας αλλαγών στις φυσικές ιδιότητες. Κινήσεις, σχισίματα, τριβή, αποδόμηση που προκλήθηκε από επαφή με τη χημική ουσία κ.λπ. ενδέχεται να μειώσουν σημαντικά τον πραγματικό χρόνο χρήσης. Όσον αφορά στις διαβρωτικές χημικές ουσίες, η αποδόμηση είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας που πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του κατά την επιλογή γαντιών ανθεκτικών στις χημικές ουσίες. Η αντίσταση διείσδυσης έχει υπολογιστεί σε εργαστηριακές συνθήκες και σχετίζεται μόνο με το ελεγχόμενο είδος. Πριν από τη χρήση ελέγξτε τα γάντια για ελαττώματα ή ατέλειες. Φυλάσσεται σε δροσερό και ξηρό χώρο. Απορρίψτε σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς.

TR **G80 NİTRİL Kimyasal Koruyucu Eldiven**
• Ele Özel • 13"/ 33 cm Uzunluğunda • 15 mil / 0,38 mm Kalınlığında • Elinizin Rahatlığı için Astarlı
Bu ürün (AB) 2016/425 AET sayılı Yönetmelik'e göre sertifikalandırılmış Kategori III KKD (Kişisel Koruyucu Donanım) üründür. RISK: Eldivenler kimyasal maddeler, mikroorganizmalar (bakteri ve mantar) ve mekanik tehlikelere karşı koruma sunar. Bu bilgi, çalışma yerlerindeki gerçek koruma süresini ve karışımlar ile saf kimyasallar arasındaki farklılığı yansıtmamaktadır. Mikroorganizma Tehlikesi Testi Yapılmıştır / virüslere karşı test yapılmamıştır Kimyasal direnç, laboratuvar koşulları altında yalnızca avuç içinden alınan numuneler ile ölçülmüştür ve sadece test edilen kimyasala ilişkindir. Kimyasal bir karışımda kullanılıyorsa, farklı olabilir. Eldivenlerin istenen kullanım için uygun olup olmadığını kontrol etmeniz önerilir, çünkü çalışma yerindeki koşullar sıcaklık, aşınma ve bozunmaya bağlı olarak tip testinden farklı olabilir. Bozunum sonuçları, kimyasal maruziyet sonrasında eldivenin delinme direncini göstermektedir. Koruyucu eldivenler kullanıldığında, fiziksel özelliklerde meydana gelen değişiklikler nedeniyle tehlikeli kimyasallara karşı daha az direnç gösterebilir. Hareketler, delinmeler, sürtünme, kimyasal temastan kaynaklanan bozunmalar gerçek kullanım süresini büyük ölçüde azaltabilir. Aşındırıcı kimyasallar için kimyasallara dirençli eldiven seçiminde bozunma en önemli faktördür. Nüfuz etmeye karşı direnç laboratuvar koşulları altında ölçülmüştür ve yalnızca test edilen numuneye ilişkindir. Kullanmadan önce eldivenlerde herhangi bir kusur veya eksiklik olup olmadığını kontrol edin. Serin ve kuru ortamda saklayın Yerel düzenlemelere göre bertaraf edin

ZH **G80 腈防化手套**
• 手部专用 • 长13" / 33 cm • 厚15 mil/ 0.38 mm • 带内衬，更加舒适
这是根据法规 (EU) 2016/425 EEC 认证的 III 类 PPE 产品。 风险：手套可防止化学物质，微生物（细菌和真菌）和机械危害。 本信息未反应工作场所的实际防护持续时间以及混合物与纯化学品之间的区别。 进行微生物危害检测/非针对病毒进行检测 仅在实验条件下通过手掌测量耐化学性，仅与被测试的化学品相关。 化学品用于混合物时，情况有所不同。 由于温度、磨损、降解等原因，工作场所的的条件可能与典型试验的条件有所不同，因此建议检查手套是否适用于预期用途。 降解结果表明手套在接触化学品后的耐穿刺性。 使用时，由于物理性质的变化，防护手套对危险化学品的抵抗性可能有所降低。 运动、障碍、摩擦、化学接触引起的降解等可能会严重缩短实际使用时间。 对于腐蚀性化学品，在选择防化手套时，降解可能是要考虑的最重要的因素。 已在实验条件下测量抗渗透性，仅与检测的样本相关。 使用前检查手套有无缺陷。 储存在阴凉干燥处。 按照当地法规处理。

ZH **G80 丁腈防化手套**
• 手部專用 • 長13" / 33 cm • 厚15 mil/ 0.38 mm • 帶內襯，更加舒適
本產品屬於類別 III PPE 產品，獲得了條例 (EU) 2016/425 EEC 認證。 風險提示：手套可防止化學物質，微生物（細菌和真菌）和機械危害。 本資訊未反應工作場所的實際防護持續時間以及混合物與純化學品之間的區別。 已經過微生物危害測試/未經過病毒測試 僅在實驗條件下透過手掌測量耐化學性，僅與被測試的化學品相關。 化學品用於混合物時，情況有所不同。 由於溫度、磨損、降解等原因，工作場所的的條件可能與典型試驗的條件有所不同，因此建議檢查手套是否適用於預期用途。 降解結果表明手套在接觸化學品後的耐穿刺性。 使用時，由於物理性質的變化，防護手套對危險化學品的抵抗性可能有所降低。 運動、障礙、摩擦、化學接觸引起的降解等可能會嚴重縮短實際使用時間。 對於腐蝕性化學品，在選擇防化手套時，降解可能是要考慮的最重要的因素。 已在實驗條件下測量抗滲透性，僅與檢測的樣本相關。 使用前檢查手套有無缺陷。 存放於陰涼乾燥處。 按照當地規定處置。

KO **G80 니트릴 내화학 장갑**
• 장갑 전용 • 길이 13 " / 33 cm • 두께 15 mil / 0.38 mm • 편안함을 더해주는 깃털 처리
이 제품은 (EU) 2016/425 EEC 규정에 따라 인증을 받은 범주 III PPE 제품입니다. 위험: 장갑은 화학약품, 미생물(박테리아 및 균류) 및 기계와 관련된 위험으로부터 보호해줍니다. 이 정보에는 작업장 내에서의 실제 보호 기간과 혼합물 및 순수 화학물질 간 구별이 반영되어 있지 않습니다. 미생물 위험도 시험 완료 / 바이러스 방지 시험 미실시 손바닥에서 채취한 표본에서만 실험실 조건 하에서 내화학성을 평가했으며 이는 시험한 화학물질에만 해당됩니다. 화학물질이 혼합물에서 사용되는 경우 다를 수 있습니다. 작업장 조건이 온도, 부식 및 열화에 따라 해당 유형 시험과 다를 수 있으므로 해당 장갑이 의도한 용도에 적합한지 확인할 것을 권장합니다. 열화 결과는 화학약품에 노출된 후 장갑의 관통 내성을 나타냅니다. 사용 시 보호 장갑이 물성의 변화로 인해 유해 화학물질에 대한 내성을 덜 제공할 수도 있습니다. 동작, 날카로운 물체에 걸림, 마찰, 화학물질 접촉 등에 의한 열화로 실제 사용 시간이 크게 단축될 수 있습니다. 부식성 화학물질의 경우 내화학 장갑을 선택할 때 가장 중요한 요소로 열화를 고려해야 할 것입니다. 침투 저항성은 실험실 조건 하에서 평가되었으며 시험한 검체에만 해당됩니다. 장갑에 결함이나 미비점이 없는지 검사한 후에 사용하십시오. 건조하고 시원한 곳에 보관하십시오. 현지 규정에 따라 폐기하십시오.

TH **ถุงมือไนไตรต้านสารเคมี G80**
ค ใช้สวมมือโดยเฉพาะ ค ความยาว 13"/ 33 ซม. ความหนา 15 มิล / 0.38 มม. ค บุใยผ้าด้านในเพื่อเพิ่มความสบายในการสวมใส่
นี่คือผลิตภัณฑ์ประเภท III PPE ที่ได้รับการรับรองตามระเบียบข้อบังคับ (EU) 2016/425 EEC ความเสี่ยง: ถุงมือให้การปกป้องสารเคมี จุลินทรีย์ (แบคทีเรียและเห็ดรา) และอันตรายจากกลไก ข้อมูลนี้ไม่ได้บ่งบอกถึงระยะเวลาการป้องกันจริงในสถานที่ทำงาน และความแตกต่างระหว่างสารผสมและสารเคมีบริสุทธิ์ ผ่านการทดสอบอันตรายจากเชื้อจุลินทรีย์แล้ว / ยังไม่ผ่านการทดสอบกับไวรัส ความต้านทานสารเคมีได้รับการประเมินภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการจากตัวอย่างที่ได้จากฝ่ามือเท่านั้น และสัมพันธ์กับสารเคมีที่ทดสอบเท่านั้น ผลลัพธ์อาจแตกต่างออกไป หากมีการใช้สารเคมีในสารผสม แนะนำให้ตรวจสอบว่าถุงมือมีความเหมาะสมตามวัตถุประสงค์ของการใช้งาน เนื่องจากสภาวะในสถานที่ทำงานอาจแตกต่างจากประเภทที่ทดสอบ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับอุณหภูมิ การขัดข่วน และการเสื่อมสภาพ ผลการเสื่อมสภาพบ่งบอกถึงความต้านทานต่อการเจาะทะลุของถุงมือหลังจากสัมผัสกับสารเคมี เมื่อใช้แล้ว ถุงมือป้องกันอาจมีความต้านทานสารเคมีอันตรายน้อยลง เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงในคุณสมบัติทางกายภาพ การเคลื่อนไหว การเฉือน การถู ความเสื่อมสภาพที่เกิดจากการสัมผัสสารเคมี เป็นต้น อาจลดทอนเวลาการใช้งานจริงได้อย่างมีนัยสำคัญ สำหรับสารเคมีกัดกร่อน ความเสื่อมสภาพอาจเป็นปัจจัยที่สำคัญที่สุดในการพิจารณาเลือกถุงมือที่ทนต่อสารเคมี ความทนต่อการเจาะได้รับการประเมินภายใต้สภาพห้องปฏิบัติการ และสัมพันธ์กับตัวอย่างที่ทดสอบเท่านั้น ก่อนการใช้งาน ให้ตรวจสอบตำหนิหรือข้อบกพร่องต่าง ๆ เก็บในที่แห้งและเย็น กำจัดตามระเบียบข้อบังคับท้องถิ่น

JA **G80ニトリル耐薬品性手袋**
• 片手専用 • 長さ 33 cm • 厚さ 15ミル/0.38 mm • フロックのライナーで快適さアップ
これはPPE規則 (EU) 2016/425 EECに基づいてカテゴリIII製品の認定を受けています。危険：: 手袋を使用することで、化学薬品や微生物（バクテリアや菌類）、機械作業で生じる危険から保護します。この情報は、実際の作業場での保護期間、および、化学物質が混合物か純粋なものかを保障するものではありません。微生物の有害性に対する保護性能は試験済み／ウイルスに対する保護性能は未試験 耐薬品性とは、手のひらのみから採取したサンプルを、実験室条件下で特定の化学品のみに対して試験し、得られた結果を指します。これは、化学物質が混合物の一部として使用される場合、異なることもあります。実際の作業場の状態は、温度、磨耗および劣化など、タイプテストと異なる場合があるため、手袋が意図した用途に適していることを確認することが推奨されています。劣化の結果は、化学物質への暴露後の手袋の対破壊性を示します。保護手袋は、使用中に起こる物理的特性の変化により、危険な化学物質に対する抵抗力が低下することがあります。動作、かぎ裂き、摩擦、化学物質との接触による劣化により、実際の耐用期間が大きく短縮される可能性があります。腐食性化学物質の場合、劣化は耐薬品性手袋の選択において最も重要な要素となります。耐貫通性とは、実験室条件下で評価され、使用検体で得られた結果のみを指します。使用前に、手袋に欠陥や不完全な点がないか点検してください。涼しく乾燥した場所に保管してください 地域の規制に従って廃棄してください。

®/™ Trademarks of Kimberly-Clark Worldwide, Inc. or its affiliates. © KCWW
®/™ Marques de commerce de Kimberly-Clark Worldwide, Inc. ou de ses filiales. © KCWW.
® Зарегистрированный товарный знак Кимберли-Кларк Уэрлдуайд, Инк. или его аффилированных лиц. © KCWW
® Зареєстрований знак для товарів і послуг Кімберлі-Кларк Ворлдвайд, Інк. або його афілійованих осіб. © KCWW

Made in Sri Lanka / Fabriqué au Sri Lanka / Fabricado en Sri Lanka / Произведено в Шри-Ланке / Вироблено в Шрі-Ланці
Изготовитель/ Виробник:
Д П Л Премиер Гловес Лимитед, Экспорт Процессинг Зоун (БЭПЗ)/ Блок Б, Уалгама, Бийагама, Шри-Ланка.
Д П Л Премієр Ґловес Лімітед, Експорт Процессінг Зоне (БЕПЗ)/ Блоцк Б, Валґама, Біяґама, Шрі Ланка
Distributed in the U.S. by Kimberly-Clark Global Sales, LLC, Roswell, GA 30076-2199
Distributed in Canada by Kimberly-Clark Inc., Mississauga, Ontario L5B 3Y5
Distributed in Australia by: Kimberly-Clark Australia Pty. Limited, 52 Alfred Street, Milsons Point, NSW 2061, Australia.
Kimberly-Clark Europe Limited / Professional Sector, 40 London Road, Reigate, Surrey RH2 9QP, UK (Великобритания/Великобританія).
www.kcprofessional.com
+44 (0)1737 736000, infofax@kcc.com
Уповноважена організація щодо прийняття претензій від споживачів на території України: ТОВ з ІІ «Кімберлі-Кларк Україна», 03680, Київ, вул. М. Гринченка, 2/1
Импортер / Уполномоченная организация в России: ООО «Кимберли-Кларк», Российская Федерация, 142800, Московская область, г. Ступино, ул. Ситенка, владение 15.
www.kcprofessional.com/ru
Distributed in New Zealand by: Kimberly-Clark New Zealand, Level 2, 123 Carlton Gore Road, Newmarket, Auckland 1023, New Zealand
中国经销商: 金佰利(中国)有限公司 上海市黄浦区淡水路299号12楼 200025 邮箱:kcp.china@kcc.com
Distributed in Hong Kong by: Kimberly-Clark (Hong Kong) Ltd. G.P.O. Box 8538, Hong Kong Tel:(852) 2355 8640 E-Mail: kcphk@kcc.com
Distributed in India by: Kimberly-Clark Hygiene Products Private Limited Building-A1, Plot No.P-5, MIDC Chakan, Phase II, Village-Khalumbre, Taluka-Khed, Dist-Pune - India 410 501 E-Mail: marketing.india@kcc.com
Didistribusikan di Indonesia oleh: PT. Kimberly-Clark Indonesia, WISMA 77 Tower 2, 16th floor, Jl. Letjen. S. Parman Kav. 77, Slipi – Jakarta Barat 11410, Indonesia E-Mail: kcp.Indonesia@kcc.com
Diedarkan di Malaysia oleh: Kimberly-Clark Trading (M) Sdn. Bhd. Tingkat 2, 10 & 14, Menara 2, Wisma AmFirst, Jalan SS7/15 (Jalan Stadium), Kelana Jaya, 47301 Petaling Jaya, Selangor Darul Ehsan, Malaysia E-Mail: Malaysia.kcp@kcc.com
Ipinamamahagi sa Pilipinas ng: Kimberly-Clark Philippines, Inc. AGS Compound, 48 Bonifacio St., Barrio Canumay (East), Valenzuela City 1447, Philippines E-Mail: KCProPhils@kcc.com
Distributed in Singapore by : Kimberly-Clark Singapore Pte. Ltd., 81 Tuas South Avenue 8, Singapore 637558. E-Mail: Singapore.kcp@kcc.com
台灣分公司: 英屬蓋曼群島商金百利克拉克股份有限公司台灣分公司台北市 110 信義區信義路五段 8 號 8 樓 E-mail:
service.kcp.tw@kcc.comจัดจำหน่ายในประเทศไทยโดย: บริษัท คิมเบอร์ลี่-คล๊าค ประเทศไทย จำกัด ชั้น 32-33 อาคารยูไนเต็ดเซ็นเตอร์323 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500 ประเทศไทย อีเมล:
KCPThailand@kcc.com135-725 서울 강남구 대치3동 942번지 해성빌딩 유한킴벌리
Importado, Comercializado y Distribuido por:
Kimberly-Clark Argentina S.A. con domicilio en Olga Cossettini 1031, Planta Baja, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Argentina. CABA – CUIT 30-60960793-5. Atención al Cliente: 0-800-6666-234.
www.kcprofessional.com
Kimberly-Clark Uruguay S.A. – Avenida Italia 7519, local 005, Departamento de Montevideo, Uruguay. Tel: (598) 2525- 0105. Laura G. Conti (N°. Reg. MSP: 14911). Llame Gratis: 000-4054-281.
Kimberly-Clark Paraguay S.A., Herib Campos Cervera N° 886 y Av. Aviadores del Chaco. Edif. Australia EP. Asunción. Tel: 610.990. RUC: 80016799-6. Atención al Cliente: 009-800-542-0010.
Kimberly-Clark Chile S.A., Av. Del Valle 732 piso 4°, Ciudad Empresarial Huechuraba – Santiago. Chile. Tel: (562) 23944800. Centro de Atención al Consumidor: 800 800 522.
Numero de Inscripción en Registro de Importador de Elemento de Protección Personal 1125
Colombiana Kimberly Colpapel S.A. Barbosa, Antioquia. Colombia NIT 860.015.753-3. Código SIC. No 860015753. En Bogotá llame al 404 90 46 y desde el resto del país comuníquese Gratis al 01 8000 51 2020, e-mail:atencionalconsumidor@kcc.com.
Kimberly-Clark Perú S.R.L. Av. Del Pinar N°. 180 Oficinas 505 – 601 – 701, Urb. Chacarilla del Estanque. Santiago de Surco. Lima – Perú. RUC: 20100152941. Atención al Cliente 0-800-17-586.
Kimberly-Clark Ecuador S.A. Mapasingue Este, calle 5ta y Av. Las Aguas, Guayaquil, Ecuador. RUC1791287118001. NTE INEN 1875. Atención al Cliente: 1 800 – 200 - 500
Kimberly Bolivia S.A. NIT 1028633023. Parque Industrial PI-5, Santa Cruz de la Sierra, Bolivia. Tel.: 591-3-3465159. Atención al Cliente: 800-10-2323.
Kimberly-Clark Guatemala, Ltda. Guatemala. Tel: (502) 2412-3700.
Kimberly-Clark Honduras, S. de R.L. de C.V. Honduras. Tel: (504) 2545-1600.
Kimberly-Clark de Centroamérica, Ltda. de C.V. El Salvador. Tel: (503) 2319-4500.
Kimnica & Cía. Ltda, Nicaragua. Tel: (505) 2276-8770.
Kimberly-Clark Costa Rica, Ltda. Cartago, Costa Rica Tel: (506) 2298- 3183.
Kimberly-Clark Central American Holdings S.A. Panamá. Tel: (507) 366-1700
Kimberly-Clark Puerto Rico Inc. Pueblo Viejo, Guaynabo 00970. Tel: (787) 785-3625.
Kimberly-Clark Dominican Republic S.A Zona Industrial de Herrera, Santo Domingo, República Dominicana. Tel: (809) 472-7676

Product Declaration of Conformity is available from www.kcprofessional.co.uk/resources

Kimberly-Clark PROFESSIONAL*

EU

	Performance requirements	Classification	Test method	Class (Result)
EN	Performance requirements	Classification	Test method	Class (Result)
FR	Exigences de performance	Classification	Méthode d'essai	Catégorie (Résultat)
DE	Leistungsanforderungen	Klassifizierung	Testmethode	Klasse (Ergebnisse)
NL	Prestatievereisten	Classificatie	Testmethode	Klasse (resultaat)
IT	Caratteristiche tecniche	Classificazione	Metodo di prova	Classe (Risultato)
ES	Requisitos técnicos	Clasificación	Método de prueba	Clase (Resultado)
RU	Технические требования	Классификация	Метод тестирования	Класс (Результат)
PT	Requisitos de desempenho	Classificação	Método de teste	Classe (resultado)
DA	Krav til ydelse	Klassificering	Testmetode	Klasse (resultat)
SV	Prestandakrav	Klassificering	Testmetod	Klass (resultat)
NO	Krav til ytelse	Klassifisering	Testmetode	Klassifisering (Resultat)
UA	Експлуатаційні вимоги	Класифікація	Метод тестування	Клас (Результат)
PL	Wymagania funkcjonalne	Klasyfikacja	Metoda badania	Klasa (wynik)
CS	Požadavky na účinnost	Klasifikace	Testovací metoda	Třída (výsledek)
FI	Suorituskykyvaatimukset	Luokittelu	Testimenetelmä	Luokka (tulos)
ET	Toimivusnõuded	Klassifikatsioon	Katsemeetod	Klass (tulemus)
LV	Ekspluatācijas nosacījumi	Klasifikācija	Pārbaudes metode	Klase (rezultāts)
LT	Charakteristikų reikalavimai	Klasifikacija	Testavimo būdas	Klasė (rezultatas)
SK	Charakteristiky	Klasifikácia	Testovacia metóda	Trieda (výsledok)
HU	Teljesítménykövetelmények	Osztályozás	Tesztelési módszer	Besorolás (Eredmény)
SL	Zahteve za delovanje	Razvrstitev	Preskusna metoda	Razred (Rezultat)
RO	Nu curățați chimic	Clasificare	Metodă de testare	Categorie (Rezultat)
BG	Изисквания за функционирането	Класификация	Метод за изследване	Клас (Резултат)
EL	Απαιτήσεις απόδοσης	Ταξινόμηση	Μέθοδος δοκιμής	Κατηγορία (Αποτέλεσμα)
TR	Performans gereksinimleri	Sınıflandırma	Test metodu	Sınıf (Sonuç)
ZH	性能要求 / 性能要求	分类 / 分类	测试方法 / 測試方法	类别（结果） / 類別（結果）
KO	성능 요구 사항	분류	실험 방법	등급(결과)
TH	ข้อกำหนดในการใช้งาน	การแบ่งประเภท	วิธีการทดสอบ	คลาส (ผลลัพธ์)
JA	性能要件	分類	検査方法	クラス（結果）

Performance requirements		Classification		Test method	Class (Result)
EN 388:2016	Abrasion Resistance	EN 388:2016	6.1	EN 388:2016	4 (> 8000 cycles)
EN 388:2016	Blade Cut Resistance	EN 388:2016	6.2 6.26	EN 388:2016	1 (≥ 1.2 index)
EN 388:2016	Tear Resistance	EN 388:2016	6.4	EN 388:2016	0 (< 10 N)
EN 388:2016	Puncture Resistance	EN 388:2016	6.5	EN 388:2016	1 (> 20 N)
EN 420:2003+A1:2009	Dexterity	EN 420:2003+A1:2009	5.2	EN 420:2003+A1:2009	5 (5 mm)

Spec: 14-70-149-0-03

Dimensions: 8.27" x 11.69" 210.058 mm x 296.926 mm
Die No: N/A

Color Info: Black

Original Date: 11.07.18
Revised Date: 00.00.00
Artist:KL

Schawk Job#: 271382R01 Revisions: R7

SCHAWK! www.schawk.com 70 W. Michigan Ave., Suite 400 Battle Creek, MI 49017-3606, U.S.A. Phone: (269) 381-3820, Fax: (269) 382-9070

Customer: Kimberly-Clark PROFESSIONAL