

Arbeitsbereich:

Zuständiger Arzt:

Arbeitsplatz:

Unfalltelefon:

Tätigkeit:

Ersthelfer:

GEFAHRSTOFFBEZEICHNUNG

Sirafan Speed

Alkoholisches Flächendesinfektionsmittel für gewerbliche Zwecke.

Gefahrstoffbezeichnung: **Propanol, Isopropanol >30%**

Die folgenden Informationen beziehen sich vor allem auf den Umgang mit unverdünnten Produkt, z. B. Umfüllen, Verdünnen.

GEFAHREN FÜR MENSCH UND UMWELT



- Reizt die Augen.
- Entzündlich.
- Dämpfe können Schläfrigkeit und Benommenheit auslösen.
- WGK 1

SCHUTZMASSNAHMEN UND VERHALTENSREGELN



- Behälter mit Vorsicht öffnen und handhaben.
- Generell nicht mit anderen Produkten mischen.
- Von Zündquellen fernhalten.



- Aerosole nicht einatmen.
- Nur in gut belüfteten Räumen verwenden.
- **Nicht in Behälter füllen die für Essen und Trinken bestimmt sind.**



Handschutz: Chemikalienschutzhandschuhe aus Butylkautschuk oder Nitrilkautschuk der Kategorie III gemäß EN 374. Beachten Sie die Angaben des Handschuhherstellers zu Durchlässigkeiten und Durchbruchzeiten und die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz.

Augenschutz: Schutzbrille

VERHALTEN IM GEFAHRFALL

Im Brandfall Sprühwasser (Nebel), Schaum, Löschpulver oder CO₂ einsetzen.

Verfahren zur Aufnahme: Mechanisch aufnehmen. Reste mit viel Wasser wegspülen.

ERSTE HILFE



Einatmen: Bei Einatmen den Betroffenen an die frische Luft bringen. Bei Auftreten von Symptomen oder in Zweifelsfällen ärztlichen Rat einholen.

Verschlucken: Spülung der Mundhöhle, Trinken von 1-2 Gläsern Wasser Arzt konsultieren.

Hautkontakt: Spülung mit fließendem Wasser.

Augenkontakt: Spülung unter fließendem Wasser (10 Minuten lang), ggf. Facharzt aufsuchen.

SACHGERECHTE ENTSORGUNG

Füllgutreste nach Möglichkeit bestimmungsgemäß verbrauchen.

Kann nach vollständiger Entleerung der Wertstoffsammlung beigefügt werden.

Datum:

Unterschrift Betriebsleiter: