

Betriebsanweisung

gemäß §14 GefStoffV

Arbeitsbereich

Arbeitsplatz

Tätigkeit Ölen eines Holzfußbodens

Gefahrstoffbezeichnung

LOBA ParkettOil

Gefahren für Mensch und Umwelt



Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.
Produkt enthält Kohlenwasserstoffe C10-C13, n-Alkane, isoAlkane, cyclisch, < 2%
Aromaten, Kohlenwasserstoffe C10-C13, iso-Alkane, cyclisch, < 2% Aromaten

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Bei der Arbeit nicht essen, trinken, rauchen
Je nach örtlicher Gegebenheit zum Schutz vor an der Arbeit unbeteiligter Personen den Gefahrenbereich kennzeichnen (Warnschilder)
Produkt nur im Originalgebinde aufbewahren
Behälter dicht geschlossen halten
Nur zugänglich für Sachkundige aufbewahren und lagern
Nicht ins Abwasser gelangen lassen

Verhalten im Gefahrfall



Nach Verschütten und Auslaufen: Produkt, wenn möglich zurückpumpen, sonst mit saugfähigem Material aufnehmen.
Im Brandfall: Kohlendioxid, Trockenlöschmittel, Schaum - kein Wasser verwenden

Erste Hilfe



Nach Hautkontakt: Mit viel Wasser und ggf. Seife reinigen.
Nach Augenkontakt: Gründlich mit viel Wasser spülen und ggf. Facharzt aufsuchen.
Nach Verschlucken: Kein Erbrechen herbeiführen! Sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung / Etikett vorzeigen.
Nach Kontakt mit Kleidung: Verunreinigte Kleidung sofort wechseln.

Sachgerechte Entsorgung



Flüssige Produkte sind Sondermüll, Entsorgung gemäß örtlichen Sondermüllrichtlinien.
Vollständig entleerte Gebinde können über das Duale System entsorgt werden. Vollständig eingetrocknete Produktreste können mit dem Hausmüll entsorgt werden.