

Betriebsanweisung

gemäß TRGS 555 / Stand: März 2022

Arbeitsbereich: Beschichtung
Arbeitsplatz:
Tätigkeit: Lagerung/Abfüllung

Gefahrstoffbezeichnung

LeraFloor® ProTEC

Gefahren für Mensch und Umwelt

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich. Das Produkt ist gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 nicht eingestuft.

Schutzmaßnahmen und Verhaltensregeln



Auf sehr gute Be- und Entlüftung des Arbeitsplatzes achten. Auf ausreichenden Augenschutz achten. Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.

Verhalten im Gefahrfall

Alarm geben und Betriebsleitung benachrichtigen. Ausgelaufene Flüssigkeiten mit viel Wasser verdünnen und dann in die Neutralisation geben. Beseitigung größerer Mengen nur durch die autorisierte Person.

Erste Hilfe



Nach Augenkontakt: Sofort ausgiebig (ca.10 Minuten) bei gut geöffnetem Lidspalt mit fließendem Wasser oder mit einer Spülflüssigkeit spülen. Nach Hautkontakt: Verunreinigte Kleidung sofort ausziehen und Haut mit viel Wasser (und ggf. Seife) oder mit einer Spülflüssigkeit spülen. Bei Unwohlsein oder Unfall ärztliche Hilfe aufsuchen oder anfordern und Betriebsleitung benachrichtigen!


Im Notfall:

Ersthelfer zuständiger Arzt

Notruf

Feuerwehr

sachgerechte Entsorgung



Verschüttetes Material oder verschüttete Flüssigkeit mit geeignetem Universalbinder aufnehmen und ebenso wie Abfälle in verschlossenen Gefäßen nach Rücksprache mit dem Betriebsleiter der zuständigen Stelle zur Entsorgung zuführen.

Erstellung

Prüfung

Freigabe

Datum

Name

Unterschrift

Es wird darauf hingewiesen, dass für die Vollständigkeit und Richtigkeit der Muster-Betriebsanweisung keine Haftung übernommen wird. Die Muster-Betriebsanweisung muss von einer fachkundigen Person an die betrieblichen Gegebenheiten angepasst werden.