



PEROTEX EK

Flüssiger Entkalker für gewerbliche Geschirrspülmaschinen

Einsatzbereich
Für gewerbliche Geschirrspülmaschinen

Anwendung
Angeschlossene Reiniger von der automatischen DR.SCHNELL Dosieranlage trennen, Kartusche bzw. Sauglanze aus dem Kanister entnehmen und in einen Behälter mit sauberem Wasser stellen. Maschine mit Frischwasser befüllen und PEROTEX EK direkt in jeden Tank geben.
Dosierung: 50 ml PEROTEX EK/Liter Füllwasser. Maschine ca. 10 Minuten laufen lassen, 10 Minuten einwirken lassen und erneut 5 Minuten laufen lassen. Im Anschluss Maschine ablassen und mit viel Wasser von Trinkwasserqualität nachspülen. Wasch- und Klarspülsystem (insbesondere Düsen) von gelöstem Kalk befreien. Vor Inbetriebnahme Reiniger wieder anschließen und Dosieranlagen in Betrieb nehmen.

- Produkteigenschaften**
- Ausgezeichnetes Kalklösevermögen
 - Entfernt hartnäckigste Kalkaufbauten, Kesselstein und Rost
 - Breites Einsatzspektrum
 - Mit sicherem Korrosionsschutz

Hinweis
PEROTEX EK nicht auf Marmor, Kunststein und anderen säureempfindlichen Oberflächen und Materialien (z. B. Emaille, das nicht der DIN entspricht, Buntmetalle, Messing) anwenden!
PEROTEX EK nicht in Haushaltsgeräten verwenden!

Technische Informationen

Kanister à 10 Liter Art.-Nr. 36057

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. © 0917



DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
Taanusstraße 19 · 80807 München
Tel. +49 89 3506080
info@dr-schnell.de
www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
QUALITÄT UND SERVICE