


Gliz® metallic

Langzeit-Polymer-Siegel



- Sehr strapazierfähige Selbstglanzdispersion.
- Unempfindlich gegen Anschmutzungen, Verstrichungen und Begehsuren.
- Ideale Basis für alle Arbeitsverfahren, erleichtert die Unterhaltsreinigung.
- Glänzender Schutzfilm.
- Rutschhemmend.

Anwendungsbereich:

Alle wasserbeständigen Belagsarten außer Parkett, Laminat-Böden, textile Beläge und wenig polaren, dispersionsabstoßenden Oberflächen. In Zweifelsfällen den Ecolab-Fachberater oder den Belagshersteller fragen.

Anwendungsweise:

Auf den grundgereinigten Boden 2-3 mal konzentriert auftragen. Nach jedem Auftrag den Film durchtrocknen lassen.

Für die Grundreinigung wird je nach Materialverträglichkeit Bendurol forte, Bendurol fresh oder Sigofix ultra empfohlen.

Inhaltsstoffangaben:

(gem. Empfehlung 89/542 EEC)

Enthält Konservierungsmittel.

Weitere Inhaltsstoffe: Pflegekomponenten, Hilfsstoffe und Parfümöle.

Verkaufseinheit:

Kanister 10 l

GME1N

Zur Beachtung: Vor Frost schützen!