


Gliz ultra®

Hochglanz Dispersion



- Mit hoher Füllkraft.
- Strapazierfähiger Hochglanz.
- Hochglänzende Ultra-High-Speed-Dispersion.
- Rutschhemmend.

Anwendungsbereich:

Alle wasserbeständigen Belagsarten außer Parkett, Laminat-Böden, textile Beläge und wenig polaren, dispersionsabstoßenden Oberflächen. In Zweifelsfällen den Ecolab-Fachberater oder den Belagshersteller fragen.

Anwendungsweise:

Auf den grundgereinigten Boden 2-3 mal konzentriert auftragen. Nach jedem Auftrag den Film durchtrocknen lassen. Zur Glanz-erhaltung regelmäßig mit einer High-Speed-Maschine polieren.

Zur Beseitigung von Begehsuren und zur Filmausbesserung Polli 1:1 mit Wasser verdünnen und mit der Ultra-High-Speed Maschine und untergelegtem Ultra-High-Speed-Pad im Cleaner-Verfahren verarbeiten.

Für die Grundreinigung wird je nach Materialverträglichkeit Bendurool forte, Bendurool fresh oder Sigifix ultra empfohlen.

Inhaltsstoffangaben:

(gem. Empfehlung 89/542 EEC)

Enthält Konservierungsmittel.

Weitere Inhaltsstoffe: Pflegekomponenten, Hilfsstoffe und Parfümöle.

Verkaufseinheit:

Kanister 10 l

UGE10

Zur Beachtung: Vor Frost schützen!