

Kiehl-Legno-Pad

Reinigungspad zum Entfernen von Pflegemittel

Eigenschaften

Spezielles Reinigungspad zum mechanischen Abtragen von Pflegefilmen

Aufbau

Vlies mit Schleifadditiven

Anwendungsbereich

Für die maschinelle Trockenreinigung mit einer Einscheibenmaschine. Zum mechanischen Abtragen von Pflegefilmen und oberflächlichen Verschmutzungen auf Holzoberflächen. Geeignet für gewachste, geölte, beschichtete und versiegelte Holzoberflächen.

Die optimale Alternative zur nassen Grundreinigung für fachgerecht gepflegte Parkettböden.

Anwendung

Die Holzoberflächen werden mit einer Einscheibenmaschine (150 – 300 U/min) unterlegt mit dem Kiehl-Legno-Pad trocken mechanisch gesäubert. Idealerweise wird eine Einscheibenmaschine mit Absaugung eingesetzt. Dabei die Maschine spiralförmig bewegen bis die Oberfläche gleichmäßig und vollflächig gereinigt ist, sich der oberflächlich eingelagerte Schmutz aus den Poren gelöst hat und sich eine gleichmäßige Optik einstellt. Anschließend den nicht abgesaugten Feinstaub mit Feuchtreinigungstüchern abnehmen.

Vor der Erstanwendung mechanische Kratzbeständigkeit / Abriebsbeständigkeit an einer unauffälligen Stelle überprüfen. Versiegelungen können durch den Einsatz des Kiehl-Legno-Pad mattiert werden. Die Mattierung wird durch eine Vollpflege wieder ausgeglichen.

Neu hergestellte Holzoberflächen (vor Ort versiegelt) dürfen in der von Herstellern vorgegebenen Trocknungszeit, innerhalb der ersten 8 bis 14 Tage, nur trocken gereinigt (staubgewischt) werden. Eine maschinelle Trockenreinigung darf in diesem Zeitraum nicht durchgeführt werden!

Nicht geeignet zum Schleifen von Holz und stark überpflegten Holzoberflächen.

Lieferform

16" ⇔ 410 mm

18" ⇔ 430 mm

Verpackung

5 im Karton