

S 780 CORRIDOR® daily

Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere

Einsatzbereich

- Für die Unterhalts- und Intensivreinigung sowie die Einpflege wasserbeständiger Bodenbeläge.
- Ideal für die Sprühreinigung.
- Besonders geeignet für PVC, Kautschuk, Linoleum, versiegeltes Parkett und Betonwerkstein.
- Empfohlen für Sportböden.

Produktvorteile/-eigenschaften

- Reinigt und pflegt in einem Arbeitsgang.
- Sehr gute Netz Eigenschaften.
- Selbstglänzend ohne Schichtenaufbau.
- Verhindert Begehspuren und ist schmutzabweisend.
- Rutschhemmend.
- Geeignet für die Anwendung im Reinigungsautomaten, in der Einscheiben- und Ultra-High-Speed-Maschine.
- Mit der High-Speed-Maschine zu einem hochglänzenden Schutzfilm polierbar.
- Frischer Duft.
- Geprüft nach FMPA DIN 18032/2 für Sportböden.



Technische Daten	
pH-Wert	8 - 9
Produkt-Farbe	grün
Gebindegröße/Art	12 x 1 l Flasche im Karton 10 Liter Kanister 200 Liter Mehrwegfass

S 780 CORRIDOR® daily

Wischpflege auf Basis wasserlöslicher Polymere

Anwendung und Dosierung



Für wasserbeständige
Bodenbeläge.



Unterhaltsreinigung:
20 - 50 ml/10 l Wasser.
Einpflege:

500 - 1000 ml/10 l Wasser.

Im Nasswischverfahren auf den Boden aufbringen,
trocknen lassen und mit einer Einscheibenmaschine
und untergelegtem Polierpad aufpolieren.

Sprühreinigung:
300 ml/10 l Wasser



Intensivreinigung:
500 ml/10 l Wasser.

Mit der Einscheibenmaschine und untergelegtem
Reinigungspad abfahren, Schmutzflotte aufsaugen
und den Bodenbelag aufpolieren.



Cleanern:
1:3 mit Wasser.

Mit der High-Speed-Maschine oder
Einscheibenmaschine aufpolieren.



Automatenreinigung:
50 - 100 ml/10 l Wasser.

Wichtige Hinweise

Stets kaltes Wasser verwenden.

Bei Verwendung im Automaten sollten die Tanks regelmäßig
gereinigt und gespült werden.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnungspflicht.

- S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen
und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte
dem Sicherheitsdatenblatt zu S 780 CORRIDOR® daily unter
www.buzil.com.

GISBAU-Code: GU 40

Artikelnummer:
S780-0001
S780-0010
S780-0200

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.
Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDS780/3/11