

S 737 CORRIDOR[®] matt

Matte Dispersion

Einsatzbereich

- Für die Beschichtung von wasserbeständigen und beschichtbaren Bodenbelägen.
- Besonders geeignet für PVC, grundiertes Linoleum und Kautschuk.
- Ideal für den Einsatz in Gesundheitseinrichtungen wie Alten- und Pflegeheime, Krankenhäuser.

Produktvorteile/-eigenschaften

- Seidenmatte Optik.
- Rutschhemmend.
- Schutzfilm für eine längere Werterhaltung des Bodenbelages.
- Flächendesinfektionsmittelbeständig.
- Gute Entfernbarkeit bei der Grundreinigung.
- Geprüft nach FMPA DIN 18032/2 für Sportböden.

Technische Daten

pH-Wert	9
Produkt-Farbe	weiß
Gebindegröße/Art	10 Liter Kanister



S 737 CORRIDOR® matt

Matte Dispersion

Anwendung und Dosierung



Für wasserbeständige und beschichtbare Bodenbeläge.

Voraussetzung: Grundgereinigter, neutralisierter und trockener Bodenbelag. Der Bodenbelag muss frei von Tensiden sein.



Pur anwenden.
2 - 3-mal dünn auftragen.
Jede Schicht muss für sich durchtrocknen.

Ergänzende Produkte

Unterhaltsreinigung:
T 265 BUZ-Match® trendy.
G 500 O-Tens.
Grundreinigung:
S 707 CORRIDOR® unic ultra.

Wichtige Hinweise

Vor Gebrauch gut schütteln.
Vor Verarbeitung Wärmequellen ausschalten (Heizkörper, Fußbodenheizung etc.).
Direkte Sonneneinstrahlung vermeiden.
Vor Frost schützen.

Warnhinweise und Sicherheitsratschläge nach EG-Richtlinien

Keine Kennzeichnungspflicht.

S 2 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
S 46 Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Weitere Sicherheitshinweise entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt zu S 737 CORRIDOR® matt unter www.buzil.com.

GISBAU-Code: GE 10

Artikelnummer:

Die Angaben in unserer Produktinformation beruhen auf unseren Erfahrungen und sorgfältigen Untersuchungen und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Unterschiedliche Verarbeitungs-, Objekt- und Materialbedingungen können von uns jedoch nicht im Einzelnen überprüft und beeinflusst werden. Daher können wir in der Produktinformation nur allgemeine Verarbeitungshinweise geben. Die Qualität der Arbeit hängt deshalb von der fachmännischen Objektbeurteilung und Verarbeitung durch den Anwender ab. Im Zweifelsfall ist dieser verpflichtet, die Verträglichkeit des zu behandelnden Materials mit dem Buzilprodukt immer an unauffälliger Stelle zu prüfen oder anwendungstechnische Beratung einzuholen.
Haftung für unvollständige oder unrichtige Angaben in unserem Informationsmaterial besteht nur bei grobem Verschulden (Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit); etwaige Ansprüche aus dem Produkthaftungsgesetz bleiben unberührt. Mit dieser Produktinformation verlieren alle vorhergehenden Produktinformationen ihre Gültigkeit.

Version/Drucknummer: TDS737/3/11