



Mechanischer Schutz

# ULTRANE 551

Der Klassiker für feine Arbeiten



## SPEZIFISCHE VORTEILE



### Komfort

- Hervorragende Fingerfertigkeit durch die reduzierte Wandstärke des Handschuhs
- Die zelluläre Struktur des Polyurethans bietet Schweißabsorbierung



### Haltbarkeit

- Lange Nutzungsdauer: ausgezeichnete Abriebfestigkeit



### Hautschutz

- Frei von schädlichen Substanzen: STANDARD 100 von OEKO-TEX®
- Enthält Spuren von Dimethylformamid (DMF) entsprechend den Arbeitsplatzgrenzwerten



### Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden

## BRANCHEN

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Elektronik
- Lebensmittelindustrie
- Baugewerbe (Tischler/Schreiner)
- Baugewerbe (Heizungsbauer/Klempner)
- Baugewerbe (Metallarbeiter, Bauschlosser)
- Kosmetische und pharmazeutische Industrie

## ANWENDUNGEN

- Einbau und Reparatur von Türschlössern
- Umgang mit kleinen Schrauben
- Kleinteilmontage
- Sortieren von Kleinteilen
- Montage elektronischer Komponenten (Displays, LEDs, usw.)
- Vernieten von Hochfrequenzantennen
- Umgang mit Mikroprozessoren
- Verpackung
- Arbeiten mit Holz (Verlegung, Vertäfelung, Formung)
- Wartung von Rohrleitungen und thermischen Geräten

EN388



4131X

CAT.CATEGORY 2 FINGERFERTIGKEIT



EN 420:  
5/5



STANDARD  
100  
CO 979/2  
IFTH

Edit 13/07/2023

MAPA SAS capital de 35.000.010 €  
420, rue d'Estienne d'Orves  
92705 Colombes Cedex France  
RCS Nanterre 314 307 720

mapa-pro.com

**MAPA**  
PROFESSIONAL



## LEGENDE

EN388	MECHANISCHE GEFAHREN
	LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)
<b>4</b> <b>1</b> <b>3</b> <b>1</b> <b>X</b>	
0-4 0-5 0-4 0-4 A-F P	
	Schlagschutz (wahlweise)
	Schnittschutz nach ISO 13997
	Durchstichfestigkeit
	Weiterreißfestigkeit
	Schnittfestigkeit
	Abriebfestigkeit

## PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot
Gauge	13
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Polyurethanschaumstoff
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farben der Handschuhe	Grau
Größe	5 6 7 8 9 10 11
Oberflächenwiderstand (O)	1.3E+11 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	6.3E+9 Ω

## LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 10 Paare/Beutel 100 Paare/Karton
------------	------------------------------------------------------

## RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/05/18/0966
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE