

TASKI Jontec Lenio

Wachshaltige Holzpflege auf Wasserbasis

F5b

Produktbeschreibung

Wachs auf Wasserbasis für die Reinigung und Pflege von Kork- und Parkettböden sowie versiegelten und unversiegelten Holzböden.

Eigenschaften

- Reinigt, pflegt und schützt Holzböden in einem Arbeitsgang
- Hinterlässt einen polierbaren, trittsicheren Schutzfilm
- Lösungsmittelfrei

Vorteile

- Schützt den Boden vor Feuchtigkeit in den Fugen (besonders bei werksseitig versiegelten Parkettböden) und vor vorzeitigem Verschleiss
- Hinterlässt einen trittsicheren, seidenmatten Schutzfilm
- Umweltverträglich und einfach anzuwenden (Anstreichgeräte lassen sich mit Wasser einfach reinigen)

Anwendungshinweise

Dosierung:

Produkt ist gebrauchsfertig. Unverdünnt anwenden.

Für die Spraymethode 0,25 l für 0,5 l Reinigungslösung (50%) verwenden.

Anwendung:

Erstpflge

- **Versiegelte Holzböden:** Das Produkt in die Sprayeinheit einer Einscheibenmaschine ausgestattet mit geeignetem Pad dosieren und den Boden ganzflächig mit dem Vollspray-Verfahren einpflegen. Wenn der Boden vollständig getrocknet ist, den gesamten Bereich mit geeignetem Pad polieren, um den Schutzfilm zu verdichten.
- **Unversiegelte Holzböden:** Eine dünne Schicht des Produkts auf den Boden giessen und mit einem geeigneten Anstreichgerät gleichmässig verteilen. Trocknen lassen und anschliessend mit geeignetem Pad zwischenmattieren/polieren. Bei stark saugfähigen Böden wird das Auftragen einer zweiten Schicht empfohlen. Zweite Schicht erst auftragen, wenn die erste Schicht vollständig getrocknet ist.

Zwischenreinigung


- **Vollspray:** Das Produkt in die Sprayeinheit einer Einscheibenmaschine ausgestattet mit geeignetem Pad dosieren und den Boden ganzflächig sprayreinigen. Produkt kurz antrocknen lassen und die gesamte Oberfläche zu einem einheitlichen Glanzlevel polieren.

Unterhaltsreinigung

- **Teilspray:** Das Produkt in die Sprayeinheit einer Einscheibenmaschine ausgestattet mit geeignetem Pad dosieren und Flecken/verschmutzte Bereiche sprayreinigen. Produkt kurz antrocknen lassen und die gesamte Oberfläche zu einem einheitlichen Glanzlevel polieren.

Grundreinigen

Die Oberfläche mit TASKI Jontec Solve und einer Einscheibenmaschine ausgestattet mit geeignetem Pad grundreinigen im Vollsprayverfahren.



TASKI Jontec Lenio

Wichtige Hinweise:

Vor Gebrauch gut schütteln.

Nicht bei Temperaturen unter 5 °C lagern oder verarbeiten.

Bei der Erstanwendung ist abhängig von der Stärke des Durchgangsverkehrs eine mehrmalige Wiederholung des Spray- und Poliervorganges zu empfehlen. In der Folgezeit können die Anwendungsintervalle verlängert werden.

Wässrige Reinigungsmittellösungen sehr sparsam anwenden und jeweils sofort aufnehmen bzw. absaugen.

Technische Daten

- Aussehen: Milchige, weiss eingefärbte Flüssigkeit
- Relative Dichte [g/ml; 20°C]: 1,00
- pH-Wert Gebrauchslösung: 3,8 – 4,3

Die oben angegebenen technischen Daten sind Durchschnittswerte und gelten nicht als Produktspezifikation.

Produktsicherheit und Lagerhinweise

Sicherheitshinweise:

Gefahrenhinweise und Sicherheitsratschläge sind dem betreffenden Sicherheitsdatenblatt zu entnehmen.

Nur für professionelle Anwender/Spezialisten.

Lagerhinweise:

Lagerung nur im original verschlossenen Gebinde.

Vor Frost und Hitze schützen.

Zulassungen

GISBAU-Code: GE 10

Giftklasse: frei, BAG T Nr. 616200

JohnsonDiversey Deutschland GmbH & Co. oHG

Mallaustrasse 50-56

D-68219 Mannheim

Tel.: +49 (0) 621 8757-0

Fax: + 49 (0) 621 8757-266

E-Mail: info.de@johnsondiversey.com

www.johnsondiversey.de