



Schnittschutz

KRYTECH 586

Hohes Risiko - ISO D.



SCHNITTSCHUTZ
LEVEL D

EN388



4X43D

CAT.CATEGORY 2



ISO 13997:

18.6 N

FINGERFERTIGKEIT

EN 420:
5/5

Hoher Schutz für präzise Handhabungen in relativ sauberer Umgebung

SPEZIFISCHE VORTEILE



Schnittschutz

- Optimaler Schnittschutz.



Komfort

- Hervorragende Fingerfertigkeit durch die gute Passform
- Zusätzlicher Komfort und Flexibilität



Hautschutz

- Enthält Spuren von Dimethylformamid (DMF) entsprechend den Arbeitsplatzgrenzwerten



Garantierte Qualität

- Silikonfrei, um Rückstände an Blechen und Glas vor der Lackierung zu vermeiden



Waschbarkeit

- Bis zu 3 Mal bei 60°C waschbar, ohne dass die Leistung beeinträchtigt wird*, Lebensdauer der Handschuhe wird dadurch verlängert sowie Kosten und Abfall reduziert.



Praktisch

- Mehr Sicherheit durch das MAPA-Farbkonzept: Farbe des Stricks ermöglicht sofortiges Erkennen der Schnittschutzleistung

BRANCHEN

- Automobilindustrie / Mechanische Industrie
- Kommunale Einrichtungen (Technische Wartungsarbeiten)
- Baugewerbe (Dachdecker, Fliesenleger, Glaser)
- Kunststoffindustrie

ANWENDUNGEN

- Montage feiner Bleche
- Endverarbeitung von scharfkantigen Teilen
- Umgang mit Metallteilen
- Wartungsarbeiten mit Schnitttrisiko
- Umgang mit / Einsetzen von Fenstern
- Materialbeseitigung nach der Lackierung



Schnittschutz

KRYTECH 586

Hohes Risiko - ISO D.

LEGENDE

EN388		MECHANISCHE GEFAHREN	
		LEISTUNGSNIVEAU (X = NICHT GETESTET)	
4	X	4	3 D
0-4	0-5	0-4	0-4 A-F P
		Schlagschutz (wahlweise)	
		Schnittschutz nach ISO 13997	
		Durchstichfestigkeit	
		Weiterreißfestigkeit	
		Schnittfestigkeit	
		Abriebfestigkeit	

PRODUKT-DETAILS

Innenverarbeitung	Nahtloses Stricktrikot aus PEHD-Fasern
Gauge	13
Außenverarbeitung	Handrücken unbeschichtet
Material	Polyurethan
charakteristische Manschette	Gestrickte Manschette
Farben der Handschuhe	Grau Blau
Größe	6 7 8 9 10 11
Oberflächenwiderstand (O)	1.3E+11 Ω
Widerstandsfähigkeit gemäß EN1149-2 (Wert im Handflächenbereich bei 25 % HR)	1.5E+10 Ω

LOGISTISCHE DETAILS

Verpackung	1 Paar/Beutel 12 Paare/Beutel 48 Paare/Karton
------------	---

RECHTSPRECHUNG

- Dieses Produkt ist nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates nicht als gefährlich eingestuft.
- Dieses Produkt enthält weder besonders besorgniserregende Stoffe (SVHC) in einer Konzentration von mehr als 0,1% noch eine Substanz, die in Anhang XVII der Verordnung Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates (REACH) aufgeführt ist.
- CE-Baumusterbescheinigung: 0075/014/162/01/19/0209
- Ausgestellt von der Benannten Stelle Nr.: 0075 CTC - 4, rue Hermann Frenkel - 69367 Lyon Cedex 07- FRANCE

* Die Tests wurden an ungetragenen Handschuhen (d. h. im Neuzustand) durchgeführt, was von der Realität in der Praxis abweicht.