

**Produktname: Plano TOP**

Hersteller / Lieferant: Planol GmbH

**Technische Daten:**

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Flasche 1 L       | Art.-Nr. 750001001 |
| Karton à 12 X 1 L | Art.-Nr. 750001003 |
| Kanister à 10 L   | Art.-Nr. 750000995 |

**Gefährlicher Stoff bzw. gefährliche Zubereitung:** JA  NEIN   
**Auskunftgebender Bereich:** Abteilung Umweltschutz - Telefon: +49/(0)6181/94570-0

**Eigenschaften:**

Plano TOP ist ein extrem kraftvoller, hoch effizienter, mäßig alkalischer Grundreiniger. Er löst schnell und zuverlässig Polymer-, Wachs und Selbstglanzschichten. Selbst bei stark überpflegten Böden entfaltet der Reiniger seine volle Leistung. Durch den niedrigen pH-Wert ist eine hohe Materialverträglichkeit gewährleistet.

**Anwendung und Dosierung:**

Plano TOP ist sehr gut geeignet für den manuellen und maschinellen Einsatz auf allen wasserfesten Böden wie PVC, Linoleum, Kautschuk und anderen Kunststoffen sowie auf Hartböden.

Auch zur Entfernung sonstiger starker Verschmutzungen geeignet (z.B. in der normalen Unterhaltsreinigung).

Zur kraftvollen Grundreinigung je nach Art und Stärke der Verschmutzung wie folgt anzuwenden

(Dosierungsempfehlungen für die unterschiedlichen Grundreinigungen bzw. Reinigungsverfahren):

**Entfernung von Polymerschichten:** ca. 30 %ig (= 3 l Reiniger in 10 l Gebrauchslösung), bei metallvernetzten oder ähnlich hochvernetzten Beschichtungen je nach Verschmutzung und Schichtdicke die Konzentration bis auf 50 % erhöhen.

**Beseitigung von stellenweise noch vorhandenen Polymerfilmresten:** ca. 10 %ig (= 1 l Reiniger in 10 l Gebrauchslösung), bei metallvernetzten oder ähnlich hochvernetzten Beschichtungen ggf. höher dosieren.

**Topstripping :** ca. 5 %ig = 500 ml Reiniger in 10 l Gebrauchslösung.

**Bauschlussreinigung:** ca. 3 %ig = 300 ml Reiniger in 10 l Gebrauchslösung.

**Unterhaltsreinigung (maschinell / manuell):** 2 – 5 %ig = 100 – 500 ml in 10 l Gebrauchslösung.

Das Produkt bei der Grundreinigung ca. 10 Minuten einwirken lassen und mit der Einscheibenmaschine unter Einsatz eines grünen Pads bzw. einer Schrubbbürste reinigen. Schmutzflotte vollständig absaugen, anschließend mit feuchtem Mopp nachwischen. Ein Nachspülen ist nicht erforderlich. Immer nur Teilstücke bearbeiten, um Antrocknungsvorgänge zu verhindern.

**Materialverträglichkeit:** gut geeignet für alle wasserfesten Böden (PVC, Linoleum, Kautschuk, Kunststoff und Hartböden).

Plano TOP nicht auf Holz und unversiegeltem Parkett anwenden.

| pH –Wert |   |   |   |           |    |    |
|----------|---|---|---|-----------|----|----|
| 2        | 4 | 6 | 8 | <u>10</u> | 12 | 14 |

**Inhaltsstoffe:**

unter 5 % nichtionische Tenside, 5 – 15 % Phosphate, Duftstoffe, PHENOXYETHANOL.

**Weitere Inhaltsstoffe:**

Wasserlösliche Lösungsmittel, Lösungsvermittler, Alkalien und Hilfsstoffe.

**Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]:**

**Signalwort:** Achtung

**Gefahrenhinweise:**

**Verursacht schwere Augenreizung.**

**Sicherheitshinweise:**

Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.  
Schutzhandschuhe und Augenschutz tragen.

BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene  
Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.

Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen oder ärztliche Hilfe hinzuziehen.

**Dieses Produkt ist für den gewerblichen Gebrauch bestimmt.**

Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage für berufsmäßige Verwender erhältlich.

Weitere Informationen über die Gefahren entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt.

*Frostgeschützt lagern!*