

ARENAS®-avenir

Flüssiges, tensidfreies Waschmittel- Hochkonzentrat

Eigenschaften

ARENAS®-avenir ist ein tensid-, phosphat- und seifenfreies Vollwaschmittel ohne Duft- und Farbstoffe mit ausgezeichneter Waschleistung bei 40 °C, 60 °C und 90 °C. Die umweltgerechte Formulierung erlaubt ein völlig schaumfreies Waschen aller Textilien außer Wolle und Seide. Besonders geeignet für das Waschen von Reinigungstextilien. ARENAS®-avenir entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen aus den Textilien. Der Zusatz eines Waschverstärkers ist nicht notwendig. Wird eine Bleichwirkung gewünscht, ist die Kombination von ARENAS®-avenir mit ARENAS®-oxydes möglich, wobei die Tensidfreiheit auch in der Produktkombination beibehalten wird. Ein Gutachten des Institut Hohenstein Laboratories über Materialbeständigkeit des Waschgutes und die Waschleistung liegt vor.

Produktzusammensetzung (nach 648/2004/EG)

Komplexbildner, Alkalien, Korrosionsinhibitoren.

pH-Wert (Konzentrat): ca. 14

pH-Wert (Gebrauchslösung): ca. 11

Anwendungsbereich

Zum Waschen von Bunt- und Weißwäsche sowie Reinigungstextilien in Waschmaschinen mit Flüssigdosiertechnik geeignet. Die maximale Waschttemperatur der einzelnen Textilien ist zu berücksichtigen. Nicht bei Textilien aus Wolle und Seide anwenden.

Anwendung

Im Hauptwaschgang werden die nach Textilart und Farbe sortierten Textilien mit ARENAS®-avenir entsprechend den vorgegebenen Waschttemperaturen gewaschen. Den Kanister ARENAS®-avenir an den Pumpenanschluss für das Waschmittel der Hauptwäsche anschließen. Die Dosierung erfolgt automatisch durch die Programmsteuerung des Waschautomaten. ARENAS®-avenir muss aufgrund seiner besonderen Zusammensetzung immer mit Wasser verdünnt in die Waschmaschine eingespült werden.



Dosierempfehlung:	Buntwäsche, Weißwäsche, Reinigungstextilien	Weißwäsche, Reinigungstextilien, alle bleichbaren Textilien
	ARENAS®-avenir	ARENAS®-oxydes
Härtebereich 1 (< 1,3 mmol/l)	0,3% - 0,5%	0,2%
Härtebereich 2 (1,3 - 2,5 mmol/l)	0,4% - 0,6%	0,2%
Härtebereich 3 (2,5 - 3,8 mmol/l)	0,5% - 0,7%	0,2%
Härtebereich 4 (> 3,8 mmol/l)	0,6% - 0,8%	0,2%

Textilwäsche

Verbrauch pro kg Wäsche

Der Chemieverbrauch ist abhängig von der verwendeten Waschmaschinengröße

C, Ätzend im Konzentrat;

R 35 Verursacht schwere Verätzungen. S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren. S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen). S 24/25 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden. S 36/37/39 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen. Enthält: Alkalilauge(n).

Kein Verbraucherprodukt nach 1999/44/EG Art.1!

Verpackung

10 L Kanister

20 L Kanister

Art.-Nr. j 65 27 10

Art.-Nr. j 65 27 21

