

# LeraFloor® ProTEC matt

## Matte Polymer-Hochleistungsbeschichtung

LeraFloor® ProTEC matt ist eine besonders strapazierfähige matte Hochleistungsbeschichtung für alle wasserfesten Belagsarten. Sie wird auf stark beanspruchten Flächen beispielsweise im Gesundheitswesen, in Flughäfen, Bahnhöfen, Eingangsbereichen, Fluren, Hallen und Ausstellungen eingesetzt. Eine einfache Anwendung wird durch einen idealen Verlauf erzielt. Glanzunterschiede werden überdeckt und Unebenheiten werden optisch ausgeglichen. Das Produkt ist schnelltrocknend und zur Pflegefilmsanierung geeignet. LeraFloor® ProTEC matt ist DIN 18032 geprüft und beständig gegen Desinfektionsreiniger.

### Materialverträglichkeit

Die Anwendungslösung ist geeignet für PVC, Vinyl, Linoleum, Gummi, Laminat und Marmor.

Sie ist bedingt geeignet für Kunstharz/Epoxid, Parkett/Dielen versiegelt, Granit geschliffen/rau und Feinsteinzeug.

Bei allen anderen Belagsarten sind Vorversuche an geeigneten Stellen durchzuführen.

### Anwendung

Vor der Anwendung den zu beschichtenden Bodenbelag ordnungsgemäß grundreinigen und abtrocknen lassen.

Bei ordnungsgemäßer Grundreinigung mit beispielsweise LeraFloor® PolyStrip Forte kann je nach Raumtemperatur und bei optimaler Luftfeuchtigkeit nach ca. 30 Minuten mit der Beschichtung der abgetrockneten Böden begonnen werden.

LeraFloor® ProTEC matt wird flächendeckend aufgetragen, vorzugsweise mit einem Flachmop. Bereits nach ca. 30 Minuten (in Abhängigkeit von der Raumtemperatur, Luftfeuchtigkeit, Belüftung etc. und bei bestimmungsgemäßer Anwendung) kann die nächste Schicht ordnungsgemäß aufgetragen werden. Je nach Saugfähigkeit 2 - 3 mal auftragen mit ca. 25 ml pro m<sup>2</sup> je Auftrag.

Die abgetrocknete Oberfläche kann mit einer Poliermaschine (ca. 1000 U/min) aufpoliert werden.

### Chemisch-technische Eigenschaften

Merkmal	Spezifikation
Aussehen	trübe, weisse Flüssigkeit
pH-Wert	8,2 - 8,8

### Einsatzgebiete

Beschichtung matt

### Abwasserverhalten

Bei bestimmungsgemäßer Anwendung und Einhaltung eventuell gegebener örtlicher Vorschriften sind uns keine nachteiligen Auswirkungen auf die Umwelt bekannt geworden.

### Lagerhinweise

In gut verschlossenen Gebinden kühl und trocken lagern.

Vor direkter Sonneneinstrahlung sowie Frost- und Hitzeeinwirkung schützen.

Beim Einsatz der Produkte sind die für den Umgang mit Chemikalien gültigen Vorsichtsmaßnahmen zu beachten. Lager- und Gefahrenhinweise sowie Sicherheitsratschläge entnehmen Sie bitte den jeweils gültigen Sicherheitsdatenblättern. Anwendungslösungen und Reste der Produkte sind entsprechend den behördlichen Auflagen zu entsorgen. Die aufgeführten Hinweise entsprechen unseren bisherigen Erfahrungen. Mit Rücksicht auf die unterschiedlichen Betriebsbedingungen ist aber nur eine unverbindliche Information und Beratung möglich. Deshalb können wir keinerlei Haftung auch gegenüber Ansprüchen Dritter übernehmen. Irrtümer, Änderungen und Druckfehler vorbehalten. Unverbindliche Produktinformation, Druckdatum 22.11.2022, unterliegt nicht dem Änderungsdienst.

Wir beraten Sie gerne!

Kontakt Reiniger LeraFloor

LeraFloor@stockmeier.com

+49 521-3037-5500



### Produkteigenschaften

- Ready to use

### Nicht enthalten

- Farbstoffe
- Duftstoffe

### Konformität

- DIN 18032



STOCKMEIER Chemie GmbH & Co. KG

Am Stadtholz 37

Bielefeld

www.stockmeier.com