



METALLIC 2000 - Hochglanzdispersion

METALLIC 2000 ist eine sehr strapazierfähige, rutschhemmende, metallvernetzende, Hochglanzdispersion. Die gezielte Kombination ausgewählter Kunststoffdispersionen ergibt eine abriebfeste, schmutz- und wasserabweisende Beschichtung. Bearbeitbar mit High-Speed-Maschinen.

Aufgrund werkseitiger Oberflächen-Vergütungen sind die entsprechenden Hinweise der Bodenbelags-Hersteller zu beachten.

Inhaltsstoffe:

< 5 % anionische, < 5 % nichtionische Tenside, Phosphate

Weitere Inhaltsstoffe: Pflegekomponenten, Konservierungsmittel, Benzisothiazolinone, Methylisothiazolinone

Vorbehandlung:

Vor der Beschichtung mit **METALLIC 2000** ist die Grundreinigung je nach Belagsart sorgfältig mit LINO-REIN⁺ plus, D1 NEU oder DURO EX durchzuführen. Anschließend den Boden mit klarem Wasser nachspülen, um alle Grundreinigerreste zu beseitigen, und trocknen lassen.

Anwendung:

METALLIC 2000 gleichmäßig dünn mit einem geeigneten Feuchtwischgerät, Lammfell etc. auftragen. Nach vollkommener Abtrocknung des ersten Auftrages (ca. 20 Min.) einen zweiten Auftrag vornehmen. Bei saugfähigen Belägen, oder wenn stärkerer Glanz gewünscht wird, einen dritten Auftrag aufbringen. Bei stark saugenden Bodenbelägen empfehlen wir als Porenfüller unser Produkt DURO FILL.

Anschlusspflege:

Zur Reinigung und Pflege empfehlen wir DURO FLOOR, GOLDREIF[®] Klarwischpflege oder WISCHfris classic.

Verbrauch:

Je nach Beschaffenheit und Alter des Bodenbelags 1,5 - 2 Liter pro 100 m² (pro Auftrag).

Art.-Nr. / Verpackung:

4626 10-l-Kanister

Produkt-Code: nach GISBAU

GE 10

Kennzeichnung:

Enthält 1,2-Benzisothiazol-3(2H)-on, Gemisch aus: 5-Chlor-2-methyl-2H-isothiazol-3-on [247-500-7] und 2-Methyl-2H-isothiazol-3-on [EG Nr. 220-239-6] (3:1). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.
Sicherheitsdatenblatt auf Anfrage erhältlich.

Bemerkungen:

Nur für den professionellen Gebrauch.
Angebrochenen Behälter gut verschließen.
Nicht unter 6°C lagern!

Anregungen für die Verwendung unserer Produkte entsprechen unseren besten Kenntnissen bei Drucklegung dieses Merkblattes und werden stets unverbindlich gegeben. Sie können in Anbetracht der wechselnden Verhältnisse nur als Anhalt dienen. Für die Einhaltung aller gesetzlichen Vorschriften haftet jeder Verarbeiter unserer Produkte selbst.