

anti-oil

Oel- und Fettentferner

Allgemeines

Konzentrierter, schaumarmer, lösungsmittelfreier Reiniger für die Entfettung von Böden, Wänden, Maschinen- oder Werkzeugteilen. Gutes Emulgiervermögen auch für tierische und pflanzliche Fette. Greift bemalte Maschinenteile nicht an. Für Maschinen- und Handeinsatz geeignet.

Anwendungsbereich

Maschinenindustrie, Garagen, Giessereien, Metzgereien, Schlachthäuser, Küchen. Auf allen waschfesten Böden, Maschinen, Werkzeugteilen und Abdeckungen.

Dosierung

Geringe Verschmutzungen: 2- 10 dl auf 10 Liter Wasser geben (2 - 10%).
Starke Verschmutzungen: 1 : 10 bis 1 : 1 mit Wasser mischen.

Hinweise für die Verarbeitung

Geringe Verschmutzungen: Lösung anlegen - scheuern - absaugen oder aufziehen.
Starke Verschmutzungen: Lösung anlegen (evtl. mit Schwammklammer), 15- 30 Minuten einwirken lassen - maschinell scheuern - absaugen (evtl. spülen). Maschinen- und Werkzeugteile: einwaschen - abspülen (evtl. mit ausgewrungenem Lappen nachreiben).

Verbrauch

10 Liter Lösung für 30- 100 m².

Besondere Hinweise

Warmes Wasser erhöht die Reinigungswirkung. Oeldurchsetztes Schmutzwasser über Oelabscheider ableiten. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit: mind. 2 Jahre

Lagerung: -

pH-Wert: konzentriert: 9,0 / 1%ig: 7,2

Inhaltsstoffe: Tenside, Phosphate, Parfüm, Konservierungsmittel, Wasser

Abbaubarkeit der Tenside: über 90%