

anti-oil

Allgemeines

Konzentrierter, schaumarmer, lösungsmittelfreier Reiniger für die Entfettung von Böden, Wänden, Maschinen- und Werkzeugteilen.

Gutes Emulgiervermögen auch für tierische und pflanzliche Fette.

Greift bemalte Maschinenteile nicht an.

Für manuellen und maschinellen Einsatz geeignet.

Anwendungsbereich

Maschinenindustrie, Garagen, Giessereien, Metzgereien, Schlachthäuser, Küchen.
Auf allen waschfesten Böden, Maschinen, Werkzeugteilen und Abdeckungen.

Dosierung

Geringe Verschmutzungen	2 - 10 dl auf 10 Liter Wasser geben (2 - 10%).
Starke Verschmutzungen	1:10 bis 1:1 mit Wasser mischen.

Hinweise für die Verarbeitung

Geringe Verschmutzungen	Lösung anlegen - scheuern - absaugen oder aufziehen.
Starke Verschmutzungen	Lösung anlegen (evtl. mit Schwammklammer), 15 - 30 Minuten einwirken lassen - maschinell scheuern – absaugen (evtl. spülen).
Maschinen- und Werkzeugteile	einwaschen - abspülen (evtl. mit ausgewrungenem Lappen nachreiben).

Verbrauch

10 Liter Lösung für 30 - 100 m²

Besondere Hinweise

Warmes Wasser erhöht die Reinigungswirkung.

Oeldurchsetztes Schmutzwasser über Oelabscheider ableiten.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

Technische Daten

Haltbarkeit	mindestens 2 Jahre
pH-Wert	konzentriert: 9 / 1%ige Lösung: 7.5
Inhaltsstoffe	Tenside, Phosphate, Duftstoffe, Konservierungsmittel, Wasser