

# ANTICID

## Oel-, Fett- und Kalkentferner

<b>Allgemeines</b>	Flüssiger Reiniger zur kombinierten Entfernung von Kalkablagerungen, Kalkseifenrückständen und tierischen, pflanzlichen Fetten und Oelen. Zur Entkalkung/Entfettung von Böden, Wänden, Maschinen, Kücheneinrichtungen und Bäder geeignet. Verursacht keine korrosiven Dämpfe. Wirkt desinfizierend. Mit Antacid gereinigte Anlagen und Flächen sind hygienisch sauber.
<b>Anwendungsbereich</b>	Reiniger für den gesamten Sanitärbereich und die Lebensmittelindustrie.
<b>Dosierung</b>	Leichte Kalkablagerungen / Verschmutzungen: 100 - 500 ml auf 10 Liter Wasser geben (1- 5%). Starke Kalkablagerungen / Verschmutzungen: 500 - 1000 ml auf 10 Liter Wasser geben (5- 10%).
<b>Hinweise für die Verarbeitung</b>	Nicht säurefestes Fugenmaterial mit Wasser vorgängig einnetzen. Lösung anlegen oder aufsprühen. Hartnäckige Verkrustungen mit Reinigungspad bearbeiten. Mit klarem Wasser spülen. Wände von unten nach oben einwaschen, um Tränenläufe zu verhindern. Geeignet für manuellen und maschinellen Einsatz.
<b>Verbrauch</b>	10 Liter Lösung für 40 - 120 m <sup>2</sup> .
<b>Besondere Hinweise</b>	Sprühnebel nicht einatmen. Bei längerem Einsatz sowie bei empfindlicher Haut Handschuhe benützen. Nicht verwenden auf Kalkstein (Schiefer, Travertin, Solnhofen, Marmor) und Kunststein (Terrazzo). Email und glasierte Platten an unauffälliger Stelle auf Säurebeständigkeit prüfen. Auf Email (z.B. Badewanne) 100 - 300 ml auf 10 Liter Wasser (1- 3%). Die Hinweise im Sicherheitsdatenblatt sind zu beachten. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.
<b>Technische Daten</b>	Haltbarkeit: mind. 2 Jahre. pH- Wert: konzentriert: 0,6 / 1%ig: 1,9 Inhaltsstoffe: anorganische Säure, nichtionische Tenside, Parfüm, Wasser

**Vertrieb in Deutschland: POOL-Gruppe**

**Hersteller: PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 Bazenhaid**