

TURBOLINO

Allgemeines	Löst extrem schnell und vollständig alte Wachs- und Kunststoffschichten. Hochwirksames, konzentriertes Grundreinigungsmittel zur Entfernung von Dispersionen und Selbstglanzemulsionen. Entfernt ebenso sehr wirkungsvoll Verschmutzungen aller Art.	
Anwendungsbereich	Speziell für Linoleumböden, aber auch für Bodenbeläge wie Kunststoff, PVC, Epoxydharz, Gummi, Colovinyl, Steinholz.	
Dosierung	1,0 - 2,0 Liter auf 8 - 9 Liter Wasser geben (10 - 20%). Für die allgemeine Reinigung und für das Entfernen von starken Verschmutzungen: 0,5 - 1,0 dl auf 9 Liter Wasser geben (5 - 10%).	
Hinweise für die Verarbeitung	Lösung anlegen. Ca. 2 - 5 Minuten wirken lassen. Scheuern. Absaugen oder aufziehen.	
Verbrauch	10 Liter Lösung für 30 - 50m ² .	
Besondere Hinweise	Spritzer auf bemalten oder lackierten Flächen und Sockelleisten sofort mit viel Wasser abwaschen. Vor nachfolgender Beschichtung mit klarem Wasser spülen. Keine Verfärbung von Linoleumbelägen. Nicht geeignet für Asphalt. Sicherheitsratschläge im EU-Sicherheitsdatenblatt beachten. Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.	
Technische Daten	Haltbarkeit:	mind. 2 Jahre
	pH- Wert:	konzentriert: 10,3 / 10 %ig: 9,9
	Inhaltsstoffe:	anionische- und nichtionische Tenside, NTA, wasserlösliche organische Lösungsmittel, Phosphate, Parfüm, Wasser.
	Abbaubarkeit der Tenside:	über 90%
Vertrieb in Deutschland	POOL-Gruppe	
Hersteller	PRAMOL-CHEMIE AG, CH-9602 Bazenheid	