

# ECO-ecofloor conc

## Allgemeines

Ein speziell für die neuen Anforderungen im Reinigungs- und Pflegebereich entwickeltes Produkt. Hinterlässt Pflegesubstanzen, kann aufpoliert werden.

Ergibt keinen Schichtaufbau.

Gleitsicher. Geeignet für Sportböden. Erfüllt DIN 18 032, Abschnitt 7.5

"Gleitsicherheit". Für alle wasserfesten Bodenbeläge; beschichtete oder insbesondere auch nichtbeschichtete.

Gut biologisch abbaubar. Die Abbaubarkeit beträgt 93% in 14 Tagen, 98% in 28 Tagen – mittels DOC-Analytik (OECD-Test 302B. EMPA-Prüfbericht Nummer 5214002010B). Dieses Produkt erfüllt alle IGÖB-Kriterien für ökologische Nachhaltigkeit.

## Anwendungsbereich

Für alle waschbaren Bodenbeläge wie Kunststoff, PVC, Linoleum, Colovinyl, PU, Natur- und Kunststein, Gummi und Epoxydharz.

ECO-ecofloor conc kann vielseitig eingesetzt werden:

- als ergiebiges Produkt für das Nasswischverfahren
- für den Gebrauch in Reinigungsautomaten

## Hinweise für die Verarbeitung

Nasswischverfahren 0,1 – 0.5 dl auf 10 Liter Wasser. Gebrauchslösung mit Nasswischgerät auf dem Boden verteilen, kurz einwirken lassen, Schmutzwasser aufnehmen und trocknen lassen. Durch Aufpolieren wird der Schutzfilm hochglänzend und trittfest.

Reinigungsautomat 0,2 – 1 dl auf 10 Liter Wasser.

## Besondere Hinweise

Nicht geeignet für unversiegelte Holz- und Korkböden.

Für Schäden aus unsachgemässer Anwendung übernimmt der Hersteller keine Haftung.

## Technische Daten

|               |  |
|---------------|--|
| Haltbarkeit   | mindestens 2 Jahre   |
| pH-Wert       | konzentriert: 9,5 / 1%ige Lösung: 7,5  |
| Inhaltsstoffe | nichtionische Tenside, anionische Tenside, Konservierungsmittel, Duftstoffe, Farbstoffe, Wasser. |