



Fettlöser

Einsatzbereich

Flüssiges Additiv für fett- und överschmutzte Textilien. Speziell konzipiert für den Einsatz im Küchenbereich für Vorbinder und Berufsbekleidung sowie im Gesundheitswesen.

In Verbindung mit dem PRIMA-DOSIERSYSTEM in allen gewerblichen Waschsyste-men zur maschinellen Anwendung. Optimal abgestimmt für die Kombination mit den Produkten des PRIMA SYSTEMS.



Anwendung

Produktzugabe in der Hauptwäsche; 1,0 – 5,0 ml pro kg Trockenwäsche.

Die Dosiereinstellungen der automatischen Dosieranlage werden durch unsere Servicetechniker vorgenommen. Unsere Fachberater und Servicetechniker beraten Sie gerne über Verfahrens- und Dosiereinstellungen.

Produkteigenschaften

- Neuartiges und spezielles Wirkungsprinzip zur Entfernung extremer Fettverschmutzungen bei wirtschaftlichen 55 – 60 °C
- Beseitigt unangenehme Gerüche
- Schaumreduziert
- Phosphatfrei

Hinweis

Zwischen 0 °C und 40 °C geschützt lagern.

Technische Informationen

Kanister à 20 kg

Art.-Nr. 60057

Alle Angaben unserer Merkblätter entsprechen unserem besten Wissen und unseren Erfahrungen, eine Verbindlichkeit kann daraus nicht abgeleitet werden. Details zum Produkt entnehmen Sie bitte dem Sicherheitsdatenblatt. (D) 0918

pH conc

0	2	4	8	10	12	14
---	---	---	---	----	----	----

DR.SCHNELL GmbH & Co. KGaA
 Taunusstraße 19 · 80807 München
 Tel. +49 89 3506080
 info@dr-schnell.de
 www.dr-schnell.com

Wir leben Hygiene
DR.SCHNELL
 QUALITÄT UND SERVICE