



Terefal M1

Kraftvoller Reiniger für den maschinellen Einsatz


Einzelverpackung	Art.-Nr.	Pro Karton	Pro Palette
10 l PE-Kanister	9905	-	60

Produkteigenschaften:

Terefal M1 entfernt stärkste Verschmutzungen, ist schaumarm eingestellt und gut fettlösend. Der nach der Reinigung mit Terefal M1 auf dem Boden verbleibende seifenhaltige Rückstand dient als Pflegefilm.

Einsatzbereich:

Zum Einsatz auf wasser- und alkalibeständigen Fußböden im Industriebereich.



Anwendung



Maschinelle Verarbeitung mittels Automaten



Maschinelle Verarbeitung mittels Automaten

Anwendung:

Intensivreinigung: Reinigungslösung auf die Oberfläche aufbringen und 5-10 Min. einwirken lassen. Mit Maschine Belag schrubben oder manuell wischen. Schmutzflotte mit Wasserauger oder durch Wischen aufnehmen. Unterhaltsreinigung, Automatenreinigung: Mit dem Reinigungsautomaten oder manuell verarbeiten. Kein Nachwischen erforderlich. Nach Beendigung der Arbeit Maschine mit Wasser spülen.

Dosierung:

160 ml bis 0,8 l auf 8 l Wasser (Verdünnung 1:10 bis 1:50).

Hinweis:

Vor Beginn der Reinigung Materialverträglichkeit sicherstellen, z. B. durch Prüfung der Materialverträglichkeit an unauffälliger Stelle.

Inhaltsstoffe:

5 - 15% Seifen, 5 - 15% nichtionische Tenside, Duftstoffe. Weitere Inhaltsstoffe: Wasserlösliche Lösemittel, Silikate.

Kennzeichnung und Gefahrenhinweise:

Einstufung gemäß Richtlinie 67/548/EWG oder Richtlinie 1999/45/EG (Stoffe oder Gemische): Reizt die Augen und die Haut. Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen. Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser spülen und einen Arzt konsultieren. Geeignete Schutzhandschuhe tragen. Bei Verschlucken sofort ärztlichen Rat einholen und Verpackung oder Etikett vorzeigen.

Transport und Lagerung:

Kein Gefahrgut nach ADR/RID und GGVSEB. Im Originalgebinde lagern. Behälter dicht geschlossen halten. Lagertemperatur: Raumtemperatur. Frostfrei lagern und transportieren.

Produktcode: GG 50

Dosierung



Verdünnung von 1:10 - 1:50